

## 一、选择题

1. ArcMap 中，当一个要素被选中的时候，选中标记出现的目的是  
(D)

A 当该要素被旋转的时候，会围绕这个选择点来旋转

B 它仅仅是一种符号指示，通过有颜色的边框标示要素被选中了

C 它可以用来捕捉线和顶点，将选择的要素连接到其他的要素上

D A和C

2. 哪一种 ArcGIS的许可文件，可以让你将 GIS数据导成 CAD的格式  
(A)

A ArcInfo      B ArcEditor      C ArcView      D A和B

3. 在一个 ArcMap的 M\*D文件中，通过下列哪一个选项的属性对话框，可以更改图层所显示的投影信息：(A)

A data frame      B data layer

C feature dataset      D feature class

4. 在一个要素数据集中，所有的要素类必须有相同的：(B)

A 数据源      B 空间参考      C 字段类型      D 元数据

5. 在 ArcMap中只能通过标注管理器进行标注的操作。(B)

A 正确      B 错误

6. 在 ArcMap中，sketch 可以被定义为：(A)

A 一个临时的图形对话框，显示正在被编辑的要素的几何属性

B 使用 Draw 工具栏中的工具创建的任意图形

C 一个正在被编辑的要素

- D 在要素类之间复制、粘贴的要素
7. 下面哪个不是 Editor 工具栏中的编辑任务选项 (A)
- A Rotate Feature                      B Mirror Feature
- C Create 2-Point Line Features      D Reshape Feature
8. 选择对要素类最佳的描述: (B)
- A 拥有相同空间参考的要素类型的组合
- B 拥有相同几何类型和属性字段的要素
- C 拥有相同属性字段的要素类型的组合
- D 拥有相同的几何类型和不同的属性字段的要素
9. 关于向 ArcMap 添加数据, 下面述中哪项是正确的 (D)
- A "drag and drop" 方法仅对空间数据集有效
- B 添加数据对话框中, 一次只能添加一个单独的要素类
- C 从一个 coverage 中不可能只添加一个要素类
- D 添加一个要素数据集就是添加该数据集所包含的所有要素类
10. 已知水表所在的位置到两栋多边形建筑拐角的距离, 请问添加一个水表使用哪一种 Sketch Construction 工具最好 (C)
- A Intersection tool                      B Midpoint tool
- C Distance-Distance tool              D Direction-Distance tool
11. 下面关于 ArcGIS 的描述哪项是错误的 (B)
- A Geodatabase 中的关系类能够在 ArcCatalog 的目录树中看到
- B ArcCatalog 是编辑属性数据和创建地图的主要应用程序
- C ArcGIS 的一个 personal geodatabase 通常可以使用微软的 Access

作为它的 RDBMS 而企业级 geodatabase 可以使用诸如 Oracle 或 SQL Server 这样的 RDBMS

D Coverage 格式的数据在 ArcGIS 中是不可编辑的

12. 地理数据的基本组成是 (C)

A 属性、数据类型和几何特征      B 属性、行为、和数据类型

C 几何特征、属性、和行为      D 几何特征、数据类型、和

行为

13. 关于 ModelBuilder 的描述哪项是错误的 (B)

A ModelBuilder 可以通过 toolbo\* 打开

B ModelBuilder 可以通过 ArcObjects 进行定制

C 单个模型所包含的模型元素数量没有限制

D 可以在一个模型中创建模型

14. 下面对 cardinality 的最佳描述是 (B)

A 在 geodatabase 中空间数据和属性数据之间的联合

B 描述相互关联的两种类型的数量或对象之间的关系

C 在一个连接中，主键字段和名称字段之间的联系

D 在 geodatabase 中，用来描述不同主键值数量的表的属性

15. 在 ArcGIS 中元数据以哪种格式存储 (C)

A HTML      B \*SLC\*MID FGDC

16. 域可以为存储在 geodatabase 中的非地理表而创建 (A)。

A 正确

B 错误

17. 下面哪种扩展被 ArcGIS 所支持 (D)

- A Spatial Analyst Maple\*和 Geostatistical Analyst
- B ArcScan、 Survey Analyst 和 Tracking Analyst
- C ArcGIS Schematics Data Interoperability 和 PLTS
- D 上面所有选择

18. 在 ArcGIS中哪两个属性定义空间参考信息 (A)

- A 坐标域和坐标系
- B 投影和坐标系
- C 投影和数据
- D 数据和椭球体

19. 下面哪种数据格式可以通过 ArcGIS 核心功能 (非扩展功能) 转换为 ESRI数据格式 (D)

- A MapInfo文件
- B Drawing E\*change格式的文件
- C Vector Product 格式
- D 上面所有选择

20. 关于 ArcGIS中标注的描述哪项是错误的 (B)

- A 在你对一个图层应用了全局标注功能后, 单个标注可以被更改
- B 标注是从存储在文档或图层文件的属性中生成的
- C 当缩放或移动地图的时候, 标注会重新显示
- D 标注的参考比例尺可以被设置

21. 在 ArcToolbo\*中使用创建 Address Locator 工具的时候, 你可以设置地理编码匹配的属性。(B)

- A 正确
- B 错误

22. 哪些脚本语言使 ArcMap可基于多个字段标注要素 (B)

- A C 和 VBScript
- B Jscript 和 VBScript
- C Java 和 VBScript
- D JavaScript 和 C

23. 在一个要素数据集中创建要素类的时候，该要素类会继承要素数据集的：(C)

- A 空间索引和分类
- B 空间区域和子区域
- C 空间参考
- D 空间 envelope 坐标

24. 在 ArcCatalog 中，geodatabase 要素类的空间参考可以通过属性窗口的哪一项来查看 ( )

- A General tab
- B Fields tab
- C Indexes tab
- D Relationships tab

25. 选择关于地址地理编码最佳的描述：(D)

- A 在地图上绘制 XY 坐标数据
- B 和地址相关的线性地理位置参考
- C 地址动态分段
- D 将位置的文字描述转换成地理特征

26. 关于 ArcMap 中连接 (joins) 和关联 (relates) 的描述哪项是正确的：(A)

- A 连接和关系存储在一个地图文档中
- B ArcMap 中只有所有的表都打开你才能创建一个联系
- C 通过属性编辑器，你可以在联系表中编辑属性值
- D 连接创建的虚拟表不能在 ArcMap 中导出

27. 创建一个地理编码定位器将：(C)

- A 设置与之相匹配的数据空间参考
- B 匹配地址到要素类中的要素

C 定义地址如何被匹配

D 格式化地址表使得它是可匹配的

28. 关于 ArcGIS 的客户化下面的述中错误的是哪项 (A)

A 你必须拥有至少一个 ArcEditor 的许可才能定制接口

B 当定制对话框打开时, 工具栏上的按钮可以通过拖动到工具栏或是从工具栏上移走, 而被添加或是删除

C Conte\*t 菜单可以被修改 D 可以为命令指定快捷键

29. 下面哪一个 Geoprocessing 工具是所有许可都可以使用的 ( )

ACalibrate Routes

BErase

C Mosaic

D Add Join

30. 关于子类型的述错误的是哪项 (B)

A 它们可以用来组织单个字段的属性值

B 它们能够为所有的字段类型所定义

C 它们可以帮助提高特征编辑的效率

D 它们只能在一个要素类中定义和使用

31. 当在一个要素类中定义控制点时, 下面所述的哪一项是应该接着做的 (AB)

A 控制点应该广泛分布在研究区

B 控制点应该定位在容易识别的地物上

C 当进行地理配准的时候, 最少应该有四个控制点来获取精确的 RMS 误差

D 上面所有的选项



32. 要素通过何种方式可以被导入到空要素类中：(D)

- A 数字化要素
- B 使用 Simple Data Loader
- C 导入一个\*ML记录集文档
- D 上面所有的选项

33. 关于 ArcGIS中的拓扑，下面述中错误的是：(B)

- A 在地图拓扑中可以使用 shapefiles
- B 在地图拓扑中可以设置等级
- C 在地图或 geodatabase 拓扑中均可以设置容限值
- D 在地图拓扑中不能对子类型设置规则

34. 在 ArcGIS中哪项报表功能是没有的 (C)

- A 从连接表的属性中创建报表
- B 从 ArcMap报表编辑器导出 PDF文件
- C 将水晶报表添加到地图布局中
- D 从置的 ModelBuilder生成报表模型

35. 下面哪项操作在 ArcMap中创建图表时是不可用的 (A)

- A 导出为 EPS 格式
- B 当选择的要素变化时自动更新
- C 更改\*或 y 轴显示的值
- D 绘制趋势曲线

36. 下面关于基准面与椭球体的描述正确的是哪项？ (C)

A 极小比例尺地图受不同椭球体的影响比受不同基准面的影响更大

B 在要素类的属性中，一旦要素类被创建并加入要素，你可以更

改基准面但不能更改椭球体

C 平面坐标系可以使用基准面来创建测量参考点

D 椭球体是地理坐标系的一部分，而基准面仅是笛卡儿坐标系的一部分

37. 下面哪项是 geodatabase 的 “schema edit”？ (D)

A 在属性表中更新属性数据                      B 将一个新的域和字段关联

C 在属性表中增加或删除字段      **D B和 C**

38. 在 ArcMap 中关于流模式数字化的描述错误的是哪项？ (B)

A 流容限值可以在任何时候改变，甚至在数字化的时候

**B 流的容限值以像素为单位来定义**

C 在指定的间隔上自动增加顶点

D 你可以使用放大窗口对流进行数字化

39. 对于 ArcMap 中的图层符号，分类可以应用于： (D)

A 渐变颜色的专题图      B 成比例的符号专题图

C 渐变的符号专题图      **D A和 C**

40. 下面关于个人 geodatabase 栅格数据描述错误的是哪项 (C)

A 栅格目录可以被管制或不被管制

B 栅格数据表面上存储在个人 geodatabase 中

**C 被管制的栅格数据格式可以是任意的**

D 被管制的栅格数据存储在和个人 geodatabase 相同的目录文件夹下

41. 在 toolbo\* 中下面哪种方法不能用来执行一个工具操作 (C)



A 双击这个工具 B 在模型中

C 将工具拖动到显示的地图上 D 命令行

42. 在 ArcMap TOC 中，当图层名称旁边出现一个红色的感叹号时意味着：(B)

A 地图文档被病毒感染

B 原数据已经被重命名、删除、或是从原参考路径移走

C 原数据的空间参考属性已经被更改

D 地图在图层能够被绘制的围外

43. GIS 的基本组成部分是 (C)

A 技术人员、分析人员、数据库管理员、过程

B ArcMap ArcCatalog ArcIMS ArcGIS

C 人、数据、过程、硬件、软件

D 地图、空间数据库、过程

44. 在 ArcMap 中什么地方定义数据框架的坐标系？(D)

A 在文件菜单的地图属性

B 在地图属性的 General 标签页里

C 在工具菜单里

D 在数据框架的属性中

45. 哪一个工具集包含缓冲工具？(A)

A Proximity B Extract

C Statistics D Overlay

46. 在个人 geodatabase 中，下列哪种字段类型是有效的？(C)

、 string、 blob、 single

B string、 te\*t、 guid、 longraw

C data、 blob、 raster、 float

D double、 boolean、 binary、 number

47. 选择定义地图投影功能的最佳选项： D

A 将类三维信息转换为

一个数字平面地图

B 给基准面、椭球体、以及坐标系到几何要素的属性赋值过程

C 将三维模型转换为二维平面模型的数学转换过程

D 将地球表面的要素位置转换到二维平面位置的数学转换过程

48. 在哪里可以对 ArcMap 测量工具的距离单位重新定义？ (B)

A 通过数据框架中第一图层的投影元数据自动设置

B 在数据框架属性

C 在数据层的属性

D 在工具菜单的选择项

49. 在 ArcMap 中连接两表时，哪一个字段属性必须匹配？ (B)

A 多对多的对应关系

B 字段数据类型

C 关键字名称

D 几何特征

50. 下面关于工具和 Layout 工具条中的视图导航工具之间不同点描述最恰当的是哪项？ (D)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/876122043122010144>