

## 2022 年建筑行业安全员模拟考试题库试卷三

1、(判断题)强度是指材料或构件抵抗破坏的能力。()

参考答案：正确

2、(判断题)两个物体之间的作用力与反作用力总是大小相等，方向相反，沿同一直线且分别作用在这一个物体上。()

参考答案：错误

3、(判断题)施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、出入通道口、楼梯口、孔洞口、桥梁口、等危险部位，设置明显的安全警示标志。

参考答案：正确

4、(判断题)四级(含四级)以上大风停止大模板起重吊装作业。

参考答案：错误

5、(判断题)起吊重物应绑扎牢固，保证平稳，对可能晃动的重物，设好拉绳后方可起吊。

参考答案：正确

6、(判断题)项目部应建立危险源识别和重大危险源管理制度。()

参考答案：正确

7、(判断题)湿挂法解决了干挂法存在的质量通病，目前应用广泛。()

参考答案：错误

8、(判断题)建筑施工企业申请安全生产许可证时，应向安全生产主管部门提供申请资料。()

参考答案：错误

9、(判断题)施工现场生活、办公设施不得选用菱苦土板房。

参考答案：正确

10、(判断题)未取得危险化学品经营许可证，任何单位和个人不得经营危险化学品。()

参考答案：正确

11、(判断题)安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合地方标准。

参考答案：错误

12、(判断题)误建设主管部门及监督机构应将高大模板支撑系统作为建设工程安全监督重点，加强对方案审核论证、验收、检查、监控程序的监督。

参考答案：正确

13、(判断题)塔机吊钩保险是指安装在吊钩挂绳处，防止起吊钢丝绳由于角度过大或挂钩不妥时脱钩的装置。

参考答案：正确

14、(判断题)依据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ202-2010)，当附着式升降脚手架停用超过三个月或遇六级及以上大风后复工时，应进行检查，确认合格后方可使用。

参考答案：错误

15、(判断题)建设单位应当向建设主管部门申请消防验收。

参考答案：错误

16、(判断题)《建设工程安全生产管理条例》规定，安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

参考答案：正确

17、(判断题)工伤职工或者其近亲属不得直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

参考答案：错误

18、(判断题)在同一位阶的法律之间，特别法优于一般法，即同一事项，两种法律都有规定的，特别法优先适用于一般法。

参考答案：正确

19、(判断题)《建设工程安全生产管理条例》规定，检验检测机构对检测合格的施工起重机械，应当出具安全合格证明文件，并对检测结果负责。

参考答案：正确

20、(判断题)建筑施工企业从业人员应履行的安全生产义务主要有:服从管理，遵守纪律;正确佩戴和使用劳动防护用品;接受安全培训教育，掌握安全生产技能，发现事故隐患及时报告。

参考答案：正确

21、(判断题)高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的施工组织设计。

参考答案：正确

22、(判断题)依据《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》(JGJ231-2010)，进入施工现场的钢管支架及构配件质量应在使用前进行挑选。

参考答案：错误

23、(判断题)施工现场裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。

参考答案：正确

24、(判断题)根据《建筑机械使用安全技术规程》，风力在 9m/s 以上时，塔机不得进行安装拆卸作业。

参考答案：正确

25、(判断题)建筑施工企业安全管理人员提供虚假材料申请安全生产考核的，考核机关不予考核，并给予警告；其本人 3 年内不得再次申请考核。

参考答案：错误

26、(判断题)当环境空气质量指数达到中度及以上的污染时，施工现场应增加洒水频次，加强覆盖措施，减少易造成大气污染的施工作业。

参考答案：正确

27、(判断题)分段拆除扣件式钢管脚手架的高差大于三步时，应在拆除前增设连墙件进行加固。

参考答案：错误

28、(判断题)氧气瓶体为白色，字体为红色；乙炔瓶瓶体为浅兰色，字体为红色。

参考答案：错误

29、(判断题)建筑施工企业安全生产许可证被暂扣期间，仍可在证书颁发管理机关所在省份之外的地区承揽新的工程项目。

参考答案：错误

30、(判断题)违反《安全生产许可证条例》规定，转让安全生产许可证的，没收违法所得，处 10 万元以上 50 万元以下的罚款，并暂扣其安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

参考答案：错误

31、(判断题)开挖槽、坑、沟深度超过 3m 时，必须设置马道，坡度不小于 1:3。

参考答案：错误

32、(判断题)安全钩能在吊笼上行到导轨架顶部时，钩住导轨架，保证吊笼不发生倾翻坠落事故。

参考答案：正确

33、(判断题)施工升降机、龙门架和井架物料提升机等各类垂直运输设备设施与建筑物间设置的通道平台两侧边，应设置防护栏杆、挡脚板。

参考答案：正确

34、(判断题)千斤顶在使用前，要做承载试验，起重吨位 $\leq$ 顶升构件的 1.1 倍

参考答案：错误

35、(判断题)高处坠落是建筑施工现场最常见的事故类型之一，其发生的概率可达 40%以上。()

参考答案：错误

36、(判断题)敷设垂直向上的混凝土输送管道时，垂直管不得直接与泵的输出口连接，应在泵与垂直管之间敷设长度不小于 5m 的水平管，并加装逆止阀。

参考答案：错误

37、(判断题)普通细石混凝土防水层中的钢筋网片，施工时应放置在混凝土的下部。()

参考答案：错误

38、(判断题)依据《安徽省建筑施工特种作业人员管理规定实施细则》，安徽省住建厅负责全省建筑施工特种作业人员的考核、发证和监督管理工作。

参考答案：正确

39、(判断题)屋面板是单层厂房屋面的覆盖构件。()

参考答案：正确

40、(判断题)安全教育措施是指通过对全员的安全培训教育，以提高全员的安全素质，包括音识、知识、技能、态度、观念等综合安全素质。()

参考答案：正确

41、(单选题)对于碗扣式钢管模板支架，当立杆间距大于（）时，应在拐角处设置通高专用斜杆，中间每排每列应设置通高八字形斜杆或剪刀撑。

A0.5m

B1.8m

C1.5m

D1m

参考答案：C

42、(单选题)（）原则认为在管理系统中建立一套合理的能级，即根据各单位和个人能量的大小安排其地位和任务，做到才职相称，才能发挥不同能级的能量，保证结构的稳定性和管理的有效性。

A 动力

B 能级

C 激励

D 封闭

参考答案：B

43、(单选题)本省建筑施工企业严重降低安全生产条件的，暂扣安全生产许可证 60 天，扣除企业信用分()。

A0 分

B1 分

C2 分

D3 分

参考答案： A

44、(单选题)翻斗车向坑槽或混凝土料斗内卸料，应保持（）。

A 水平

B 安全距离

C 垂直

D 停机

参考答案： B

45、(单选题)施工现场室内明敷主干线的距地高度不得小于（）。

A1.5m

B2.0m

C2.5m

D3.0m

参考答案： C

46、(单选题)吊篮必须装有动作灵敏、可靠的安全锁，安全锁必须在有效期内使用，校验的有效期为()，超期必须送具有相应资质的检测机构或生产厂家校验，合格后方可使用。

A6 个月

B1 年

C2 年

D3 年

参考答案： B

47、(单选题)绿色施工就是在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少对环境负面影响，实现节能、节材、节水、节地和()建筑工程施工活动。

A 大气保护

B 环境保护

C 节约资源

D 保护资源

参考答案： B

48、(单选题)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JG1130-2011)，其中有()条强制性条文。

A14

B26

C16

D31

参考答案： C

49、(单选题)将厚度为()的薄钢板辊压成波形断面的板材，并在表面进行防锈和涂饰处理，使其具有不同的色彩，并能提高使用年限。这种板材称为彩色压型钢板。

A0.4mm 以下

B1.0mm 以上

C0.7+-0.3mm

D1.5mm 以上



参考答案： C

50、(单选题)钢筋冷拉机卷扬机的位置应使操作人员能见到全部的冷拉场地，卷扬机与冷拉中线的距离不得少于()。

A2m

B3m

C4m

D5m

参考答案： D

51、(单选题)对于塔式起重机，当起重量大于相应档位的额定值并小于额定值的 110%时，起重量限制器应当动作，使塔机停止向（）方向运行。

A 上升

B 下降

C 左右

D 上下

参考答案： A

52、(单选题)依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)，脚手架钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700 中()级钢的规定。

AQ225

BQ235

CQ335

DQ295

参考答案： B

53、(单选题)依据《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162)规定, 门式钢管脚手架的水平支承梁的高宽比大于 2.5 时, 应避免承受()荷载。水平支承梁的设计应采取防倾倒措施, 不得取消或改动销紧装置的作用。

A 均布

B 集中

C 弯矩

D 剪力

参考答案: B

54、(单选题)在外力作用下, 杆件的轴线仍然保持直线, 只是转动了一定角度, 这样的变形是()。

A 轴向拉压

B 剪切

C 扭转

D 弯曲

参考答案: C

55、(单选题)建筑起重机械在施工现场使用很普遍, 在使用和管理方面应按照有关规范去做, 确保起重机械在安装、使用过程中的安全。请回答下列问题:

房屋建筑工程工地使用的起重设备, 安装单位应当在建筑起重机械安装(拆卸)前()个工作日内通过书面形式、传真或者计算机信息系统告知工程所在地县级以上人民政府建设主管部门。(单项选择题)

A1

B2

C3

D4

参考答案： B

56、(单选题)门式钢管模板支架与建筑结构柱、墙的刚性连接点应与( )连接。

A 立杆

B 水平加固杆

C 水平杆

D 交叉支撑

参考答案： C

57、(单选题)塔机日常维护保养是由( )进行的。

A 塔机司机

B 专业维修人员

C 机械管理人员

D 工程技术人员

参考答案： A

58、(单选题)脚手架上各构配件拆除时( )。

A 严禁抛掷至地面

B 可将配件一个个的抛掷到地面

C 应在高处将构配件捆绑在一起，一次抛掷到地面

D 待下班后，工地上没有人时，再将构配件抛掷到地面

参考答案： A

59、(单选题)排架单层厂房中的桥式吊车和部分梁式吊车需要依托( )来支撑和行走。

A 连接梁

B 基础梁

C 吊车梁

D 圈梁

参考答案： C

60、(单选题)在项目安全技术交底中应规定配合架子工的徒工，操作时必须有人带领、指导，由低到高，逐步增加，不得随意单独上架子操作。

A 项目负责人

B 施工员

C 专职安全员

D 架子工特种作业人员

参考答案： D

61、(单选题)焊接机械机体必须使用单独导线接地，接地电阻不得大于( ) $\Omega$ 。

A4

B10

C15

D20

参考答案： B

62、(单选题) ( ) 不属于杜邦公司的核心价值。

A 善待员工

B 要求员工遵守职业道德

C 安全和环境作为核心价值

D 工作外的安全和工作中的安全同样重要

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/878003073046006052>