

2022 年登高架设高处作业模拟考试题库试卷 (2 套, 200 题, 含答案)

2022 年登高架设高处作业模拟考试题库试卷 — (100 题, 含答案)

1、(判断题)碗扣式脚手架的连墙件水平间距不应大于 6m。

参考答案: 错误

2、(判断题)没有经登高作业专门培训的人员,也可以进行登高作业。

参考答案: 错误

3、(判断题)高度在 24m 及以上的双排脚手架可在外侧立面设置间断剪刀撑。

参考答案: 错误

4、(判断题)跨越架架体的稳定性更重要。

参考答案: 正确

5、(判断题)安全是速度的保障,没有安全就没有速度。

参考答案: 正确

6、(判断题)力对物体的作用效果取决于力的大小、方向和作用点,这是力的三要素。

参考答案：正确

7、(判断题)通过坠落事故分析，可以知道事故多发的平台口、井架口等处，其原因均与精神极度紧张所致的行为失误有很大关系。

参考答案：正确

8、(判断题)碗扣式脚手架结构稳固可靠，不易发生失稳坍塌，且承载力大。

参考答案：正确

9、(判断题)跨越架搭设或拆除，应在被跨越电力线停电后进行。

参考答案：正确

10、(判断题)跨越架搭设越密越安全。

参考答案：错误

11、(判断题)登高架设与拆除作业最常见的事故是高处坠落、物体打击、雷电等事故。

参考答案：正确

12、(判断题)一级动火区域，也称禁火区域。

参考答案：正确

13、(判断题)我国现行的安全生产方针是：“安全第一，预防为主，综合治理”。

参考答案：正确

14、(判断题)脚扣是由木或者塑料材料制作的攀登电杆的工具。

参考答案：正确

15、(判断题)梯角必须使用防滑措施。

参考答案：正确

16、(判断题)一般情况下只要接触表面粗糙且研究对象再其表面上滑动(或滚动)就能容易判断出滑动摩擦力和滚动摩擦力。

参考答案：正确

17、(判断题)在正常运行时，安全钢丝绳应处于悬垂状态，以保证安全锁正常工作。

参考答案：正确

18、(判断题)高处作业具体危险有害因素与工作环境关系很大。

参考答案：正确

19、(判断题)斜道应设在有外电线路一侧的架体上。

参考答案：错误

20、(判断题)高处作业时，打闹、睡觉、攀登杆件上下、跳跃凌空状态，不用安全带等都是违规操作。

参考答案：正确

21、(判断题)确定立杆位置的原则是：最后一个跨间尺寸一定要等于或小于技术规程的要求尺寸。

参考答案：正确

22、(判断题)跨越电力线、通讯线使用绝缘材料封网。

参考答案：正确

23、(判断题)带电跨越架架体基础敷设接地，接地线连接牢固。

参考答案：正确

24、(判断题)脚手架拆除前现场技术人员应对操作人员进行安全交底。

参考答案：正确

25、(判断题)安装脚手架人员作业时应系安全带，可站立在起重机械上操作。

参考答案：错误

26、(判断题)起重机械在吊装作业过程中，有关部门应派专人进行监护。

参考答案：正确

27、(判断题)人离地面愈高，愈不易产生恐惧心理。

参考答案：错误

28、(判断题)脚手架上可不用设置防火警示标志。

参考答案：错误

29、(判断题)搭设跨越架前，应对作业人员进行技术交底。

参考答案：正确

30、(判断题)物体运动状态主要与力的大小，力的方向有关。

参考答案：正确

31、(判断题)为了稳固跨越架，架体两面可设对称拉线。

参考答案：正确

32、(判断题)安全钢丝绳应选用与工作绳不同的型号、规格。

参考答案：错误

33、(判断题)高处作业时不准抛掷物品。

参考答案：正确

34、(判断题)登高板又称踏板，是用来攀登楼宇的工具。

参考答案：错误

35、(判断题)悬挑脚手架型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。

参考答案：正确

36、(判断题)确定立杆位置的原则是：最后一个跨间尺寸一定要大于技术规程的要求尺寸。

参考答案：错误

37、(判断题)施工中楼梯休息平台处，必须设置两道防护栏杆，并立挂安全网。

参考答案：正确

38、(判断题)横向扫地杆应固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

参考答案：正确

39、(判断题)安全防护鞋鞋底一般采用聚氨酯材料一次注模成型。

参考答案：正确

40、(判断题)脚手架的拆除作业可以由上而下逐层进行，也可以先拆除连墙件。

参考答案：错误

41、(判断题)跨越电力线、铁路、公路的跨越架可以不封顶。

参考答案：错误

42、(判断题)附着升降脚手架架体的外立面的特殊部位必须设置剪刀撑。

参考答案：错误

43、(判断题)附着升降脚手架使用前应按规定要求办理使用手续。。

参考答案：正确

44、(判断题)碗扣式钢管脚手架钢管规格应为
 $\phi 48 \times 3.5 \text{ mm}$ 。

参考答案：正确

45、(判断题)悬挑架一次高度不宜超过 20m。

参考答案：正确

46、(判断题)不良的工作环境不会对高处作业人员带来任何危害。

参考答案：错误

47、(判断题)安全带可以自行接长使用。

参考答案：错误

48、(判断题)高处作业上下时必须集中精神，禁止手中持物等危险行为，工具、材料、零件等必须装入工具袋。

参考答案：正确

49、(判断题)钢丝绳绳卡的交替布置是使压接更坚固，所以可以使用。

参考答案：错误

50、(判断题)严禁用灯泡、碘钨灯取暖。

参考答案：正确

51、(判断题)拆下的脚手架材料应向下传递或用绳子吊下，禁止往下抛扔。

参考答案：正确

52、(判断题)碗扣式脚手架的可变荷载不包括操作人员和风荷载等。

参考答案：错误

53、(判断题)碗扣式脚手架立杆底座不应设置通长垫板。

参考答案：错误

54、(判断题)碗扣式脚手架搭设前施工管理人员应对操作人员进行技术交底。

参考答案：正确

55、(判断题)钢管脚手架两根相邻纵向水平杆的接头，可以设置在同步或同跨内。

参考答案：错误

56、(判断题)二氧化碳灭火器可以用作扑救电气火灾。

参考答案：正确

57、(判断题)安全带和绳必须用钢丝绳包裹绳子的套要用皮革、维纶或者橡胶。

参考答案：错误

58、(判断题)高处作业人员酒后可以作业。

参考答案：错误

59、(判断题)脚手架的立杆不可直接立于硬土地上。

参考答案：正确

60、(判断题)钢管脚手架纵杆水平杆接长时,可以采用对接或搭接。

参考答案: 正确

61、(判断题)安全带应高挂低用, 注意防止摆动碰撞。

参考答案: 正确

62、(判断题)在被跨电力线路上方绑扎跨越架时, 应用铁丝绑扎。

参考答案: 错误

63、(判断题)在被跨物两侧搭设的跨越架称双面跨越架。

参考答案: 正确

64、(判断题)门架具有一定的稳定性, 拆除时可先拆除剪刀撑。

参考答案: 错误

65、(判断题)施工时, 回转式楼梯间可不设首层水平安全网。

参考答案: 错误

66、(判断题)连墙件在施工中不允许随意变更或拆除。

参考答案: 正确

67、(判断题)水平安全绳即水平固定的安全绳。

参考答案：正确

68、(判断题)脚手架的拆除作业可以上下同时进行。

参考答案：错误

69、(判断题)电动吊篮应安装上、下限位装置。

参考答案：正确

70、(判断题)安全帽子能擅自改装。

参考答案：错误

71、(单选题)如没有按照规定设置安全网和防护栏杆，作业人员一旦操作失误，就会因无防护或防护不到位从()坠落。

A 高处

B 楼板

C 窗台

参考答案：A

72、(单选题)承重用满堂脚手架，作业层小横杆间距应为()m。

A1

B1.2

C1.5

参考答案：A

73、(单选题)对职业病防护设备、应急救援设备和个人防护用品，用人单位应该进行()维护、检修，确保其处于正常状态。

A 分批

B 分期

C 经常性

参考答案：C

74、(单选题)高处作业的危险有害因素与工作环境关系很()。

A 小

B 大

C 少

参考答案：B

75、(单选题)在被跨电力线路上方绑扎跨越架时，应用()绑扎。

A 棕绳

B 铁丝

C 草绳

参考答案：A

76、(单选题)悬挑梁尾部应在()处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。

A 一

B 两

C 三

参考答案： B

77、(单选题)工具式脚手架在施工现场安装完毕后应进行()检测。

A 部分

B 整体

C 部件

参考答案： B

78、(单选题)建筑施工企业()为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。

A 可以

B 必须

C 不必

参考答案： B

79、(单选题)患有职业禁忌症和年老体弱、视力不佳及()后人员等，不得进行高处作业。

A 酒

B 饭

C 病愈

参考答案： A

80、(单选题)在高空坠亡的统计中，2m 以下的坠亡率仍占()%。

A5

B6

C7.1

参考答案：C

81、(单选题)电力线路和钢管脚手架平行靠近时，应每隔()m 设一接地极。

A5

B15

C25

参考答案：C

82、(单选题)剪刀撑的斜杆接长应采用搭接，搭接长度不应小于()m。

A0.5

B1

C1.5

参考答案：B

83、(单选题)搭设落地式脚手架时，()一定要做处理。

A 墙面

B 地面

C 路面

参考答案：B

84、(单选题)登高板又称踏板，是用来攀登()的工具。

A 楼宇

B 电杆

C 高塔

参考答案：B

85、(单选题)强风、暴雨过后应对跨越架进行()，确认合格后方可使用。

A 检查

B 加固

C 检测

参考答案：A

86、(单选题)悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定，固定长度不应小于悬挑长度的()倍。

A0.8

B1

C1.25

参考答案：C

87、(单选题)以人为本,安全第一的原则,把保障人民群众生命财产安全,最大限度地预防和减少突发事件所造成的()作为应急救援的首要任务

A 损失

B 伤害

C 后果

参考答案: A

88、(单选题)安全防护栏杆应能承受可能的(),防止人员、物料坠落。

A 突然冲击

B 惯性冲击

C 瞬间冲击

参考答案: A

89、(单选题)窒息(呼吸道完全堵塞)或心脏呼吸骤停的伤员,必须进()或心脏复苏后再搬运。

A 安抚

B 掐人中

C 人工呼吸

参考答案: C

90、(单选题)安全绳的破坏负荷低于()kN时,该批安全带应报废或更换相应部件。

A5

B1

C15

参考答案：C

91、(单选题)满堂竹脚手架每搭设()步高度，应对搭设质量进行一次检查。

A 两

B 四

C 五

参考答案：B

92、(单选题)合力的大小、方向以这两个力为()所构成的平行四边形的的对角线来表示。

A 临边

B 辅助

C 要求

参考答案：A

93、(单选题)绝缘网敷设好后，将余绳卷好，放入高于地面()m的架体上。

A2

B3

C5

参考答案：C

94、(单选题)跨越架十字斜撑每()m设置一组。

A3 至 4

B4.5 至 6

C6 至 8

参考答案：B

95、(单选题)立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于()mm。

A300

B400

C500

参考答案：C

96、(单选题)在脚手架或模板支架上进行电焊、气焊作业时，必须有()措施和专人监护。

A 防火

B 防暑

C 防风

参考答案：A

97、(单选题)阻止身体任何部分靠近危险区域的设施被称为()。

A 警戒线

B 安全线

C 隔离安全装置

参考答案：C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/878050032131006031>