


ICS 79.060.20  
B 70



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 28996—2012

---

## 涂装水泥刨花板

Decoration cement bonded particleboard

2012-12-31 发布

2013-06-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC 198)归口。

本标准起草单位:南京林业大学、南京新人类房屋制造有限公司、上海木材工业研究所。

本标准主要起草人:邓玉和、易庠华、梁星宇、金菊婉、孙国建、许新同、韩振华、廖承斌、陈旻。

# 涂装水泥刨花板

## 1 范围

本标准规定了涂装水泥刨花板的术语、定义、分类、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于涂装水泥刨花板。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB 8624—2006 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 9286—1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T 9755—2001 合成树脂乳液外墙涂料

GB/T 17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 19367—2009 人造板的尺寸测定

GB/T 24312—2009 水泥刨花板

## 3 术语和定义

GB/T 24312—2009 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1

**涂装水泥刨花板** **decoration cement bonded particleboard**

表面经涂饰加工的外墙用水泥刨花板。

### 3.2

**透裂** **partial rupture or rupture mark**

板厚度方向产生局部通透的裂隙或断裂痕迹。

### 3.3

**色泽不均** **color unevenness**

涂饰表面光泽和颜色不均的现象。

### 3.4

**污斑** **spot**

涂饰过程中污染物在板面上形成的痕迹。

### 3.5

**漏涂** **exposed undercoat**

局部无涂层的加工缺陷。