

2023 年质量员之土建质量基础知识题库附答案（典型题）

单选题（共 48 题）

1、电视塔的观测点不得少于()个点。()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 D

2、沸腾钢用符号()表示。

A. TZ

B. Z

C. F

D. B

【答案】 C

3、柱子立稳后，立即用水准仪检测柱身上的 $\pm 0.000\text{m}$ 标高线，其容许误差为()。

A. $\pm 1\text{m}$

B. $\pm 5\text{mm}$

C. $\pm 3\text{mm}$

D. $\pm 4\text{mm}$

【答案】 C

4、根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（ ）。

- A. 在试用期间被证明不符合录用条件的
- B. 严重违反用人单位的规章制度的
- C. 患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的
- D. 被依法追究刑事责任的

【答案】 C

5、起重机吊物上升时，吊钩距起重臂端不得小于（ ）。

- A. 0.5m
- B. 0.8m
- C. 1m
- D. 1.5m

【答案】 C

6、施工单位承担保修责任的前提条件之一是（ ）。

- A. 施工单位原因产生的质量问题
- B. 工程未按期交工
- C. 属于保修范围内发生的质量问题
- D. 工程价款结算完毕

【答案】 C

7、当混凝土小型空心砌块砌体的竖向灰缝宽度为（ ）时，应采用 C20 以上的细石混凝土填实。

- A. 15~120mm
- B. 20~130mm
- C. 30~1150mm
- D. 150~1300mm

【答案】 C

8、砌筑砂浆的流动性指标用（ ）来表示。

- A. 坍落度
- B. 维勃稠度
- C. 沉入度
- D. 分层度

【答案】 C

9、黏土砖应在砌筑前（ ）浇水湿润，以水浸入砖内深度 1~1.5cm 为宜。

- A. 1~12h
- B. 3~14h
- C. 1~2d
- D. 3~4d

【答案】 C

10、开始浇筑柱子时，底部应先浇筑一层厚（ ）。

- A. 5、10mm 相同成分的细石混凝土
- B. 5、10mm 相同成分的水泥砂浆或水泥浆
- C. 50、100mm 相同成分的细石混凝土

D. 50、100mm 相同成分的水泥砂浆或水泥浆

【答案】 D

11、防水涂料按成膜物质的主要成分可分为沥青基防水涂料、（ ）、合成高分子防水涂料。

A. 高聚物改性沥青基防水涂料

B. 薄质防水涂料

C. 厚质防水涂料

D. 溶剂型防水涂料

【答案】 A

12、用灰勺、大铲或铺灰器在墙顶上铺一段砂浆，然后双手拿砖或单手拿砖，用砖挤入砂浆中一定厚度之后把砖放平，达到下齐边、上齐线、横平竖直的要求。这种砌砖方法是（ ）。

A. 摊大灰法

B. 刮浆法

C. 挤浆法

D. “三一”砌砖法

【答案】 C

13、一般用作砌筑地面以上砖石砌体的砂浆是（ ）。

A. 水泥砂浆

B. 水泥混合砂浆

C. 石灰砂浆

D. 纸筋灰砂浆

【答案】 B

14、根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（ ）。

- A. 在试用期间被证明不符合录用条件的
- B. 严重违反用人单位的规章制度的
- C. 患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的
- D. 被依法追究刑事责任的

【答案】 C

15、用于砌筑砖砌体的砂浆强度主要取决于（ ）。

- A. 水泥用量、水泥强度等级
- B. 砂子用量
- C. 水灰比
- D. 水用量

【答案】 A

16、根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 的规定，当遭受低于本地区设防烈度的多遭地震影响时，建筑物应（ ）。

- A. 一般不受损坏或不需修理仍可继续使用
- B. 可能损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用
- C. 不致发生危及生命的严重破坏
- D. 不致倒塌

【答案】 A

17、砌筑砂浆的流动性指标用（ ）来表示。

- A. 坍落度
- B. 维勃稠度
- C. 沉入度
- D. 分层度

【答案】 C

18、玻璃棉制品具有良好的保温、隔热、吸声、（ ）和耐腐蚀等性能，广泛应用于房屋、管道、储罐、锅炉等有关部位的保温、隔热和吸声。

- A. 不燃
- B. 难燃
- C. 可燃
- D. 易燃

【答案】 A

19、“两阶段设计”指（ ）

- A. 弹性阶段的概念设计和塑性阶段的抗震设计
- B. 弹性阶段的概念设计和弹塑性阶段的抗震设计
- C. 塑性阶段的概念设计和弹塑性阶段的抗震设计
- D. 弹塑性阶段的概念设计和塑性阶段的抗震设计

【答案】 B

20、下列关于建筑绝热材料的相关说法中，正确的是（ ）。

- A. 岩棉、矿渣棉、玻璃棉、膨胀珍珠岩、陶粒空心砌块均属于绝热材料

B. 岩棉制品具有良好的保温、隔热、吸声、耐热和不然等性能和良好的化学稳定性，广泛用于有保温、隔热、隔声要求的房屋建筑、管道、储罐、锅炉等有关部位

C. 矿渣棉可用于工业与民用建筑工程、管道、锅炉等有保温、隔热、隔声要求的部位

D. 泡沫石棉适用于房屋建筑的保温、隔热、绝冷、吸声、防震等有关部位，以及各种热力管道、热工设备、冷冻设备

【答案】 D

21、以下哪些性能属于防水卷材的主要性能？（ ）

A. 防水性、抗冻性、耐磨蚀性

B. 防水性、机械力学性能、温度稳定性

C. 机械力学性能、大气稳定性、耐磨蚀性

D. 防水性、大气稳定性、抗冻性

【答案】 B

22、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包企业资质等级均分为（ ）。

A. 特级、一级、二级

B. 一级、二级、三级

C. 特级、一级、二级、三级

D. 甲级、乙级、丙级

【答案】 C

23、混凝土搅拌机按搅拌原理不同，可分为（ ）式和强制式两类。

A. 简易

- B. 附着
- C. 自落
- D. 便携

【答案】 C

24、冷粘法是指用（ ）粘贴卷材的施工方法。

- A. 喷灯烘烤
- B. 胶粘剂
- C. 热沥青胶
- D. 卷材上的自粘胶

【答案】 B

25、扭剪型高强度螺栓连接施工中，（ ）标志着终拧结束。

- A. 螺母旋转角度达到要求
- B. 扭矩值达到要求
- C. 轴向力达到要求
- D. 梅花头拧掉

【答案】 D

26、（ ）是把经纬仪水平度盘的中心安置在所测角的顶点铅垂线上。

- A. 直线定线
- B. 对中
- C. 整平
- D. 精平

【答案】 B

27、砌砖墙留斜槎时，斜槎长度不应小于高度的（ ）。

A. 1/2

B. 1/3

C. 2/3

D. 1/4

【答案】 C

28、通用硅酸盐水泥是以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏，及规定的混合材料制成的（ ）胶凝材料。

A. 气硬性

B. 水硬性

C. 气硬性或水硬性

D. 气硬性和水硬性

【答案】 B

29、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，依法对建设工程项目安全施工负责的是（ ）。

A. 施工单位的主要负责人

B. 施工单位的项目经理

C. 专职安全生产管理人员

D. 建设单位的主要负责人

【答案】 B

30、为保证人流通行和家具搬运，我国规定楼梯段之间的净高不应小于（ ）。

A. 1.8

B. 2.0

C. 2.2

D. 2.4

【答案】 C

31、对待不同的检测对象，应当采集具有（ ）的质量数据。

A. 普遍性

B. 控制意义

C. 特殊性

D. 研究意义

【答案】 B

32、钢筋混凝土梁中箍筋加密区的间距一般是（ ）。

A. 30mm

B. 50mm

C. 100mm

D. 200mm

【答案】 C

33、《劳动合同法》的规定，用人单位自用工之日起满（ ）不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

A. 3个月

B. 6 个月

C. 9 个月

D. 1 年

【答案】 D

34、附加圈梁与圈梁的搭接长度，不应大于圈梁之间垂直间距的（ ）倍，且不小于 1m。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 D

35、自然状态下的土，经过开挖后，其体积因松散而增加，以后虽经回填压实，仍不能恢复到原来的体积，这种性质称为（ ）。

A. 土的流动性

B. 土的可松性

C. 土的渗透性

D. 土的结构性

【答案】 B

36、测定砂浆强度用的标准试件是（ ）。

A. $70.7\text{mm} \times 70.7\text{mm} \times 70.7\text{mm}$

B. $100\text{mm} \times 100\text{mm} \times 10\text{mm}$

C. $150\text{mm} \times 150\text{mm} \times 150\text{mm}$

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/885103322311011131>