

ICS 59.080.20  
W 12



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 24345—2009

---

## 机织用筒子染色纱线

Package dyed yarns for woven

2009-09-30 发布

2010-02-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前 言

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会(SAC/TC 209)归口。

本标准起草单位:绍兴国周针织科技有限公司、浙江方圆检测集团股份有限公司、绍兴金渔印染有限公司。

本标准主要起草人:金国周、陈钢、任洁芳、王仁海、陈国江。

# 机织用筒子染色纱线

## 1 范围

本标准规定了机织用筒子染色纱线的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于采用筒子染色工艺染色的机织用棉、再生纤维素纤维、合成纤维等的纯纺及混纺纱线。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡
- GB/T 2910(所有部分) 纺织品 定量化学分析
- GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)
- GB/T 3291.1 纺织材料性能和试验术语 第1部分:纤维和纱线
- GB/T 3292.1 纺织品 纱条条干不匀试验方法 第1部分:电容法
- GB/T 3916 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921—2008 纺织品 色牢度试验 耐皂洗色牢度
- GB/T 3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法
- GB/T 4743 纺织品 卷装纱 绞纱法线密度的测定
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
- GB/T 5718 纺织品 色牢度试验 耐干热(热压除外)色牢度
- GB/T 7573 纺织品 水萃取液 pH 值的测定
- GB/T 8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧
- GB/T 14343 化学纤维 长丝线密度试验方法
- GB/T 14344 化学纤维 长丝拉伸性能试验方法
- GB/T 14346 化学纤维长丝电子条干不匀率试验方法
- GB/T 17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定
- GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
- FZ/T 01053 纺织品 纤维含量的标识

## 3 术语和定义

GB/T 3291.1 中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

**筒差 color difference between bobbins**

同一缸次筒子纱之间的色差,以级别表示。