

# 2024年海南省安全员A证考试模拟题及答案 (推荐)

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(86题)

- 1.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)规定,两台推土机在同一地区作业时,前后距离最小应大于(C)米。  
A.6 B.7 C.8 D.9
- 2.依据《安全生产许可证条例》(国务院2004年第397号)的规定,国家对建筑施工企业实施(A)制度。  
A.安全生产许可 B.定期安全检查 C.施工许可证 D.行业监督
- 3.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责,其中最重要的一条是(A)。  
A.建立健全本单位安全生产责任制  
B.及时、如实报告生产安全事故  
C.保证安全生产投入的有效实施  
D.编制、实施本单位的安全事故应急预案
- 4.企业的(C)是企业安全生产的第一责任者。  
A.安全部主管 B.生产部主管 C.主要负责人 D.产品科研部主管
- 5.消防安全必须贯彻(D)的方针。

A.安全第一，预防为主 B.群防群制 C.谁主管谁负责 D.预防为主，防  
消结合

6.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中 (B)列出  
安全防护、安全文明施工费用清单备查

A.一并 B.单独 C.认真 D.准确

7.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。  
需要拆动的，要经工地 (B) 同意。

A.班组长 B.施工负责人 C.安全负责人 D.公司经理

8.建设工程安全生产的特点以下哪个方面的描述最为准确 (A) 。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多 B.投资达、施工周期长 C.高  
处施工危险大 D.施工技术复杂和

9.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其 (A)的特种设备  
安全负责。

A.生产、经营、使用 B.检验、使用 C.设备安全管理 D.生产

10.可能导致重大事故发生的 (B)就是重大危险源。

A.隐患 B.危险源 C.事故隐患 D.单元

11.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐,当吊钩处于工作位置  
最低点时，钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于 (B) 。

A.2圈 B.3圈 C.4圈 D.5圈

12.对重力式水泥土墙，沿水泥土墙方向应分区段开挖，每一开挖区段的长度不应大于（ C ）。

A.20m B.30m C.40m D.50m

13.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是（ B ）。

A.不宜小于 0.8m 和宜采用 1： 6

B.不宜小于 1.5m 和宜采用 1： 6

C.不宜小于 0.5m 和宜采用 1： 3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1： 7

14.危险性较大的工程开工前，新工艺、新技术、（ C ）应用前，企业的技术负责人，向施工管理人员进行安全技术方案交底，安全管理机构参与。

A.新工具 B.新方法 C.新设备 D.新理念

15.建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（ D ）三种。

A.人力拆除 B.工具拆除 C.爆炸拆除 D.爆破拆除

16.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（ C ）时，该钢管即达报废标准。

A.超过钢管壁厚 5% B.超过钢管壁厚 8% C.超过 0.5mm D.超过 0.3mm

17.深度为 6m 的沟槽施工时，沟槽边（ B ） m 内禁止堆土。

A.0.8 B.1 C.1.2 D.1.5

18.安装管道时必须有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

19.工程开工前，施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划，报（ C ）审查同意方可实施。

A.上级主管单位 B.建设单位 C.监理单位 D.企业总工程师

20.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（ C ）完成。

A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员

21.建设工程施工现场道路必须进行（ B ）处理。

A.平整夯实 B.硬化 C.防止扬尘 D.防滑措施

22.乙炔瓶必须配备（ B ）方可使用。

A.密封件 B.减压器 C.手轮 D.瓶帽

23.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应当签订（ B ）管理协议。

A.工程合同 B.安全生产 C.总分包 D.专业承包

24.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，使用装配式活动房屋应当具有（ D ）。

A.设计计算书 B.生产厂家 C.质量证书 D.产品合格证

25.高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，

其规定为（ A ）。

A.两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于15m

B.无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C.剪刀撑不要从底到顶连续设置

D.剪刀撑的设置没有规定

26.施工升降机在使用中每隔（ B ）应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2个月 B.3个月 C.6个月 D.一年

27.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A ）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

28.焊接用电缆线应采用（ A ）。

A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线

29.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（ B ）制度。

A.安全生产资格 B.安全生产许可 C.建筑业企业资质 D.施工许可

30.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

31.潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ A ）。  
A.15mA B.20mA C.30mA D.40mA

32.以下不是常用安全电压的是（ C ）。

A.42 伏 B.36 伏 C.30 伏 D.D、24 伏

33.施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化？（ B ）

A.必须做混凝土地面

B.有条件的做混凝土地面，无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

C.不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

D.素土即可

34.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（A）V 以下安全电压照明。

A.36 B.24 C.12 D.9

35.高处作业吊篮应设置作业人员挂设安全带专用的安全锁扣，安全绳应固定在（ C ）。

A.吊篮保险绳上 B.吊篮架体可靠位置上 C.建筑物可靠位置上 D.吊篮起重绳上

36.高处作业时手持工具和零星物料应放在（ C ）。

A.上衣口袋 B.裤兜 C.工具袋内 D.脚手板上

37.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全管理人  
员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（ C ）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

38.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备（ B）。

A.施工升降机 B.电动吊篮 C.塔式起重机 D.履带式起重机

39.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚，由（ A）  
部门决定。

A.安全生产监督 B.工会 C.监察 D.公安

40.关于消防安全管理下列说法错误的是：（ D）。

A.建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料

C.研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制

D.经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

41.（A）不属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训的内容。

A.工商保险的政策、法律、法规 B.安全生产管理知识和方法 C.国家有关安全生产的方针、政策 D.典型事故案例分析

42.坡度大于 1:2.2 的屋面，防护栏杆应高（ B）并加挂安全立网。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2m

43.工人要积极参加安全活动,认真执行（ D）,不违章作业,服从安全人员的指挥。

A.安全管理制度 B.领导任何指示 C.项目经理指挥 D.安全技术交底

44.建立和完善建筑施工企业（ B ）体系建设是健全社会信用体系的重要组成部分。

A.信用 B.诚信 C.安全管理 D.合同履行管理

45.《安全生产法》规定,生产经营单位的（ C ）对本单位的安全生产工作全面负责。

A.项目经理 B.技术负责人 C.主要负责人 D.法人

46.风力在（ A ）级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A.4 B.5 C.6 D.7

47.生产经营单位的主要（ C ）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

A.负责人 B.安全生产管理人员 C.负责人和安全生产管理人员 D.负责人和安全生产监督人员

48.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

（ X ）

49.（ B ）将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

A.劳动法 B.安全生产法 C.产品质量法 D.刑法



50.工地标准化综合评价为不合格的情况是（B）。

- A.综合评价得分刚达到合格分值的
- B.凡发生了一般及一般以上建筑生产安全事故的
- C.没有按照有关规定进行安全检查的
- D.没有进行三级教育培训的

51.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？（D）

- A.起重量限制器 B.起重量限制器 C.行程限制器 D.幅度限制器

52.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（A）。

- A.20% B.30% C.40% D.50%

53.不符合搅拌机基本要求的是（B）。

- A.开关箱内设置 30mA•0.1S 的漏电保护器
- B.开关箱与控制箱水平距离不小于 5m
- C.搅拌机的外壳应按规定做保护接零
- D.搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

54.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于（B）。

- A.20 学时 B.30 学时 C.40 学时 D.50 学时

55. (D)选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.安全投入符合安全生产要求

C.设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

D.企业负责人学历要求为本科以上

56.企业主要负责人应当与项目负责人签订 ( D ) , 确定项目安全生产考核目标、奖惩措施,以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

57.施工升降机做坠落试验时吊笼内应 ( B ) 。

A.载人 B.载额定载荷 C.载人货 D.空車

58.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的 ( D )应当经建设行政主管部门考核合格后方可任职。

A.从业人员 B.安全生产管理人员 C.特种作业人员 D.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员

59.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点,严禁在安装的管道上 ( D ) 。

A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

60.纵向水平杆 (大横杆) 的对接扣件应符合下列规定 ( A ) 。

的距离应不小于 500mm，各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的 1/3

B.两根相邻杆的接头，应在同一步和同一跨内布置

C.两根相邻杆的接头，可在同一个竖向平面内

D.两根相邻杆的接头，在水平方向的接头可在 200mm 以内

61.焊机二次侧电源线长度最大不得超过（ B ） m。

A.20 B.30 C.40 D.50

62.（A）执行监督检查任务时必须出示有效的监督执法证件；对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。

A.安全生产监督检查人员 B.安全生产值班人员 C.领班人员 D.安全生产员

63.（ B ）对建设工程项目的安全施工负责。

A.施工单位负责人 B.项目负责人 C.工程项目技术负责人 D.专职安全管理人员

64.专职安全生产管理人员的配备应按（ c ）的规定配备。

A.企业负责人 B.地方政府 C.国务院建设行政主管部门 D.项目经理部

65.施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（ C ）后，方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

66. D ) 机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。

A.计划 B.指挥 C.协调 D.控制

67.安全是 ( D ) 。

A.没有危险的状态 B.没有事故的状态 C.舒适的状态 D.生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害

68.(D)就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

A.预防为主 B.以人为本 C.安全优先 D.安全第一

69.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目 (B) 之日为止。

A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

70.在 TN 系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于 (C) 。

71.密目式安全网抗阻燃性，其续燃和阻燃时间不得小于 ( B) 。

A.3S B.4S C.5S D.6S

72.事故发生后，事故现场有关人员应当 (A) 向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

中规定,

建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检查时间不少于其工作日的  
( B )。

A.20% B.25% C.30% D.35%

74.施工单位应当向施工作业人员提供符合 ( B ) 的劳动防护用品,并督促施工作业人员按照规定使用

A.企业标准 B.国家标准 C.地方标准 D.部门标准

75. ( A ) 是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

76.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定:施工升降机轿厢内搭乘人员不超过 ( B ) 人。

A.8 B.9 C.10 D.11

77.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定,( A )是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。

A.安全生产责任制 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产检查制度 D.安全责任追究制度

78.《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》中按照事故等级划分为重大事故的条件是 ( B )。

A.造成 3 人以下死亡,或者 10 人以下重伤,或者 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/895203114230011111>