

2024 青海建筑安全员知识题库及答案(推荐)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(103题)

1.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是 (C)。

A. 6层以下(含6层)房屋建筑工程抽查不少于2次

B. 6层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于1次

C. 高层建筑工程抽查每个月至少1次

D. 市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每1个月抽查次数不少于1次

2.施焊完成或下班时必须拉闸断电,要留有充分时间观察,确认 (C) 后,方可离去。

A. 周围无易爆物 B. 周围无易燃物 C. 已熄灭 D. 无复燃的危险

3.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予 (C)

A. 安全生产许可证 B. 临时占道许可证 C. 施工许可 D. 机械设备检查合格证

4.事故及事故险情信息报告主要包括：（ C ） 、信息上报、信息传递。

A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息接收与通报 D. 信息传达

5.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的（ C ）。

A. 1/1000~1/1000

B. 1/1000~2/1000

C. 1/1000~3/1000

D. 1/1000~4/1000

6.（ A ）对本行政区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。

A. 县级以上地方人民政府建设主管部门

B. 县级以上地方人民政府安全监督部门

C. 县级以上地方人民政府质量技术监督部门

D. 县级以上地方人民政府工商主管部门

7.（ C ）对建设工程项目的安全施工负责。

A. 专职安全管理人员 B. 工程项目技术负责人 C. 项目负责人 D. 施工单位负责人

8.人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（ C ）。

A. 1m B. 1~2m C. 2~3m D. 5~4m

- 9.《施工企业安全生产评价标准》规定，施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、(D)检查、维修、改造和报废制度。
- A.检测、使用 B.检测、保养 C.使用、保养 D.检测、使用、保养
- 10.脚手架拆除时下方应设(D)，派专人旁站，自上而下拆除，严禁向下抛掷。
- A.加工区 B.料场 C.防护棚 D.警戒区
- 11.钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设(C)的一侧站人。
- A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销
- 12.边长超过(B)的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。
- A.130cm B.150cm C.180cm D.200cm
- 13.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是(D)。
- A.人的不安全行为 B.物的不安全状态 C.管理因素 D.人的不安全行为和物的不安全状态
- 14.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立(D)，并应配备抢险救援器材。
- A.安全部门 B.抢救队伍 C.抢险队伍 D.组织机构
- 15.(C)负责建筑安全生产的监督管理。
- A.劳动行政主管部门 B.建筑业协会 C.建设行政主管部门 D.国务院

16.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式假设设施的使用达到国家规定的检验检测（C）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A. 标准 B. 程序 C. 期限 D. 季节

17.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由（C）支付。

A. 建设单位 B. 用人单位 C. 施工单位 D. 设计单位

18.浇筑离地（B）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

19.下列（A）不属于行政处分，既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A. 罚款 B. 记大过 C. 警告 D. 留用察看

20.（A）是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A. 安全生产责任制 B. 安全生产培训 C. 安全生产技术措施 D. 职业安全健康管理体系

21.安全技术交底应由交底人、被交底人和（C）进行签字确认。

A. 项目负责人 B. 专职安全员 C. 项目技术负责人 D. 施工员

- 22.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（A）V 以下安全电压照明。
A. 36 B. 24 C. 12 D. 9
- 23.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、
（C）。
A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息传递 D. 信息传达
- 24.塑料安全帽使用时间应不超过（D）年。
A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 2.5
- 25.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（C），通过有效的管理
和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止
事故的发生。
A. 以人为本 B. 安全第一 C. 预防为主 D. 安全优先
- 26.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（D）
机构，配备专职安全生产管理人员。
A. 检查 B. 监督 C. 监理 D. 管理
- 27.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放
施工许可证时，应当对建设工程是否有（D）进行审查。
A. 安全规章制度 B. 安全管理机构 C. 安全生产责任制 D. 安全施工措施
- 28.搭设脚手架立杆时，应遵守下列哪个规定？（A）
A. 每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除
B. 搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶

C.立杆搭接长度不应小于 0.5m

D.相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

29.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定，以下不属于安全防护用品的是（ C ）。

A. 安全帽 B. 安全带 C. 保暖外套 D. 护目镜

30.（ D ）负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A. 施工单位负责人 B. 工程项目技术负责人 C. 施工单位安全管理机构负责人 D. 项目负责人

31.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（A）等活动。

A. 决策、计划、组织和控制 B. 计划、组织、反馈和控制 C. 决策、实施、计划和改进 D. 评价、计划、实施和改进

32.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。

A. 专职安全生产管理 B. 兼职安全生产管理 C. 安全生产监理 D. 专兼职安全生产检查

33.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。

A. 总承包单位对施工现场的安全生产负总责

- B. 分包单位对施工现场的安全生产负主要责任
- C. 总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
- D. 总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

34.制定安全生产责任制的目的是（C）。

- A. 增强员工安全意识
- B. 增强领导安全意识
- C. 明确岗位安全责任
- D. 明确领导安全责任

35.现场（C）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证，持证上岗。

- A. 木工
- B. 钢筋工
- C. 电工
- D. 泥水工

36.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A）。

- A. 建立健全本单位安全生产责任制
- B. 及时、如实报告生产安全事故
- C. 保证安全生产投入的有效实施
- D. 编制、实施本单位的安全事故应急预案

37.生产经营单位的（D）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

- A. 作业人员
- B. 项目负责人
- C. 危险项目作业人员
- D. 特种作业人员

38.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于（A）。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

39.落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应（ A ）。

A. 大于 150mm B. 小于 150mm C. 大于 300mm D. 小于 300mm

40.（ C ）是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练

41.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（ B ）。

A. 隔离开关 B. 漏电保护器 C. 断路器 D. 熔断器

42.潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ A ）。

A. 15mA B. 20mA C. 30mA D. 40mA

43.房屋拆除应当由（ A ）承担，由施工单位负责人对安全负责。

A. 具备相应资质等级的施工单位 B. 基本具备保证安全条件的建筑施工单位 C. 一般的建筑施工单位 D. 建设单位

44.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分，下列表述不正确的是

（ B ）

A. 由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B. 总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任

C. 总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D. 分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

45.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于6扣，插入立杆的长度不得小于（C）。

A. 100mm B. 120mm C. 150mm D. 180mm

46.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（C）和管理能力。

A. 生产经营 B. 安全技术 C. 安全生产知识 D. 执业资格

47.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当（A）依法履行职责。

A. 恪尽职守 B. 对甲方负责 C. 对乙方负责 D. 玩忽职守

48.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动，应当签订（B）管理协议。

A. 工程合同 B. 安全生产 C. 总分包 D. 专业承包

49.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和（C）。

A. 专项技术方案 B. 安全专项方案 C. 施工现场临时用电方案 D. 安全施工措施

50.（D）是安全生产的灵魂。

A. 安全文化 B. 安全投入 C. 安全法制 D. 安全责任心

51.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行（A）的规定。

A. 两级漏电保护 B. 按图布置电源线路 C. 落实用电安全措施 D. 四级保护

52. 建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称, (D), 无安全标志的劳动防护用品。

A. 无购置计划 B. 无验收手续 C. 无检测报告 D. 无产品合格证

53. (D)就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

A. 预防为主 B. 以人为本 C. 安全优先 D. 安全第一

54. 建筑施工企业安全生产许可证被吊销后, 自吊销决定之日起 (A) 内不得重新申请安全生产许可证。

A. 一年 B. 半年 C. 3个月 D. 1个月

55. 深度为 6m 的沟槽施工时, 沟槽边 (B) m 内禁止堆土。

A. 0.8 B. 1 C. 1.2 D. 1.5

56. 高处作业吊篮升降作业时, 工作平台两端高差不得超过 (B)。

A. 150 mm B. 300~400 mm C. 500 mm D. 700 mm

57. (D) 可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A. 县级以上人民政府建设行政主管部门 B. 省级以上人民政府建设行政主管部门 C. 国务院建设行政主管部门 D. 国务院

58. 气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火 (C) 米以外的地方。

A. 5 B. 8 C. 10 D. 15

59.安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故,尽量避免生产的过程中由于(A)所造成的身体伤害、财产一及其它损失。

A. 事故 B. 管理不善 C. 危险源 D. 事故隐患

60.特种作业操作资格证需延期或者复审的,应当于期满前(D)向原发证部门或者异地相关部门办理延期或者复审手续。

A. 7日内 B. 10日内 C. 2个月内 D. 3个月内

61.施工单位挪用安全文明施工措施费用的,由县级以上建设行政主管部门根据《建设工程安全生产管理条例》规定,处挪用费用(A)的罚款。

A. 20% ~50% B. 20% ~40% C. 30% ~60% D. 30% ~50%

62.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是(B)

A. 提供相邻构筑物的有关资料

B. 编制安全技术措施及专项施工方案

C. 办理施工许可证时报送安全施工措施

D. 提供安全施工措施费用

63.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告(A)

A. 本单位负责人 B. 安全生产监督管理部门 C. 司法部门 D. 工会

64.易燃仓库内严禁使用（ A ）照明灯具。

A. 碘钨灯 B. 25瓦白炽灯 C. 日光灯 D. 防爆灯

65.工程开工前,施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划,报（ C ）审查同意方可实施。

A. 上级主管单位 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 企业总工程师

66.当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的（ C ）时,应切断上升和幅度增大方向的电源,但电器可做下降和减小幅度方向的运动。

A. 100% B. 105% C. 110% D. 115%

67.脚手架拆除时必须（ A ）。

A. 必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业

B. 可以上下同时拆除

C. 由下部往上逐层拆除

D. 对于不需要的部分,可以随意拆除

68.在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆（小横杆）,用直角扣件扣紧,且严禁拆除,这是因为（ D ）。

A. 横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件

B. 横向水平杆是承传竖向荷载的重要受构件

C. 横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件

D. 横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力杆件,又是保证脚手架整体刚度不可缺少的杆件

69.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。

A. 操作资格 B. 许可 C. 安全 D. 岗位

70.落地式脚手架所采用的钢管必须刷防锈漆，钢管锈蚀程度（ C ）时，该钢管即达报废标准。

A. 超过钢管壁厚 5% B. 超过钢管壁厚 8% C. 超过 0.5mm D. 超过 0.3mm

71.安全生产教育和培训范围是（ C ）。

A. 本企业的职工 B. 分包单位的职工 C. 本企业的职工与分包单位的职工 D. 有违章作业记录的职工

72.《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）规定，两台推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于（ C ）米。

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

73.塔式起重机梯子的第一个休息平台设置在不超过 12.5m 的高度处，以后每隔（ B ）内设置一个。

A. 5m B. 10m C. 15m D. 20m

74.安全生产管理是实现安全生产的重要（ B ）。

A. 作用 B. 保证 C. 依据 D. 措施

75.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中（ B ）列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A. 一并 B. 单独 C. 认真 D. 准确

76.根据《建设工程安全生产管理条例》,意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自(D)止。

A. 建设开工之日起至有意外伤害发生

B. 有意外伤害发生起至竣工验收合格

C. 开工令下达起至竣工

D. 建设工程开工之日起至竣工验收合格

77.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时,应签订(B)协议,明确双方的安全管理责任。

A. 质量 B. 安全生产管理 C. 资金拨付 D. 施工进度

78.连墙件应靠近主节点设置,是为了(D)。

A. 便于施工 B. 便于连墙件设置 C. 便于立杆接长 D. 保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

79.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜(A)。

A. 大于 100mm B. 大于 600mm C. 大于 500mm D. 大于 400mm

80.安全交底应有书面材料,有(C)

A. 双方的签字 B. 交底日期 C. 双方的签字和交底日期 D. 安全员签字和交底日期

81.施工单位的（ B ）是建设工程项目安全生产的第一责任人。

A. 企业法人 B. 项目负责人 C. 企业技术负责人 D. 项目安全员

82.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（ D ） 同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

A. 安全员 B. 技术员 C. 班长 D. 施工负责人

83.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定（ A ）的经济处罚。

A. 上限 B. 中限 C. 下限 D. 年度工资总额的 1%

84.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，项目经理明示或暗示检测机构出具虚假检测报告的；一次记（ C ）分。

A. 1 B. 3 C. 6 D. 12

85.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其（ A ）的特种设备安全负责。

A. 生产、经营、使用 B. 检验、使用 C. 设备安全管理 D. 生产

86.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是（ C ）。

A. 在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法

B. 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针

C. 安全生产管理,坚持安全第一、预防为辅的方针

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/898075127003007006>