

SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段—专业知识
-  刷题阶段—重点题库
-  冲刺阶段—押题点睛
-  考点覆盖—精编习题
-  紧扣考纲—直击考点
-  历年真题—押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

土建施工质检员考试试题库及答案（重点）

试题 1

一、单选题（每一小题 2 分，共 20 分）

1、钢筋混凝土预制桩的制作有并列法、间隔法、重叠法等。粗骨料应采用（D）的碎石，不得以细颗粒骨料代替。

A. 5-25mm B. 5-30mm C. 5-35mm D. 5-40mm

2、打入桩土的速度应均匀，锤击间歇时间不要过长，在打桩过程中应经常检查打桩架的（B），如偏差超过 1%则需及时纠正。

A. 中心位置 B. 垂直度 C. 轴线位置 D. 倾斜度

3、下列深基坑挡墙结构中，既能挡土，又能止水的是（D）。

A. 钻孔灌注桩挡墙 B. 人工挖孔灌注桩挡墙

C. 钢板桩挡墙 D. 深层搅拌桩挡墙

4、“钻打法”钻孔深度与桩长、土质、邻近建筑物距离等因素有关，为了兼顾单桩的承载力，不致使承载力受到明显影响，钻孔深度一般不宜超过桩长的（A）。

A. 二分之一 B. 三分之一 C. 三分之二 D. 四分之一

5、在常温下砌筑砖墙时，砖应提前（C）浇水湿润。

A. 1~2 小时 B. 12 小时左右

C. 1~2 天 D. 3~5 天

6、在施工缝处继续浇筑砼时，已浇筑的砼强度不应低于（B）。

A. 0.6N/mm² B. 1.2 N/mm² C. 1.8 N/mm² D. 2.4 N/mm²

7、环境温度低于（D）时不得进行焊接钢筋的施工。

A. 0℃ B. -5℃ C. -10℃ D. -20℃

8、. 混凝土搅拌时间是指(C)。

A. 原材料全部投入到全部卸出

B. 开始投料到开始卸料

C. 原材料全部投入到开始卸出

D. 开始投料到全部卸料

9、砼浇筑时，自高处倾落的自由高度不应超过(B)。

A. 1m B. 2m C. 2.5m D. 3m

10、用插入式振捣器时，分层浇筑模板内的砼每层厚度不超过振捣器棒长的(B)

A. 1倍 B. 1.25倍 C. 1.5倍 D. 2倍

二、多选题（每一小题3分，共30分）

1. 深基坑支护结构挡墙的选型需要考虑的因素有()。 ABCD

A. 技术因素 B. 经济因素

C. 施工要求 D. 对周围环境的影响

2. 压路机一般应遵循：()，在小半径曲线段应先内侧后外侧的原则。 ABD

A 先轻后重 B 先慢后快 C 先中间后两侧

D 先两侧后中间 E 先重后轻

3. 钢结构焊接质量无损检验包括()。 ABC

A. 外观检查 B. 致密性检验 C. 无损探伤 D. 气密性检验

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/898130052067006112>