

资料员考试试题

一、单项选择题（共 80 题）

1. ()以上地方人民政府建设主管部门负责本行政区域内工程的竣工验收立案管理工作。

- A. 市级 B. 县级 C. 省级 D. 乡镇

2. 施工协议和分包协议必须以 () 签订，施工过程中的多种原因导致的洽商变更内容作为协议的构成部分。

- A. 口头方式 B. 书面方式 C. 任意方式 D. 电子方式

3. 建设单位应当自工程竣工验收合格之日起 () 内，根据规定进行立案。

- A. 7d B. 14d C. 15d D. 30d

4. 《湖南省住宅工程质量分户验收管理措施》自 () 起施行。

- A. 5 月 1 日 B. 8 月 1 日 C. 6 月 1 日
D. 10 月 1 日

5. 建筑工程质量验收应划分为 ()。

- A. 单位（子单位）工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批
B. 单位（子单位）工程、子分部工程、分项工程和检验批
C. 子单位工程、分部（子分部）工程、分项工程和检验批
D. 单位（子单位）工程、分部（子分部）工程和检验批

6. 建筑电气中交流电母线的涂色按相线不一样涂以不一样颜色，在下列选项中，对与 A 相、B 相、C 相涂色对的选项是 ()。

- A. 绿色、黑色、蓝色 B. 红色、绿色、蓝色

C.黄色、绿色、红色

D.绿色、黄色、红色

7. 图样中的某一局部或构件,如需另见详图,应以索引符号索引,索引符号是由直径为() mm 的圆和水平直径构成。

A.8

B.12

C.10

D.14

8. 为使建筑立面图主次分明、图面美观,在绘制室外地坪时应用()表达。

A.加粗实线(1.4b)

B.粗实线(b)

C.中实线(0.5b)

D.细实线(0.25b)

9. 下列内容不属于构造设计阐明内容的是()。

A.新建建筑的构造类型

B.耐久年限

C.地震设防烈度

D.建筑构造

10. 板块编号中 XB 表达()。

A.现浇板

B.悬挑板

C.延伸悬挑板

D.屋面现浇板

11. 砌筑砖砌体时,转应提前()浇水湿润。

A.1~2d

B.3d

C.8h

D.12h

12. 水泥品种应设计规定选用,其强度等级不应低于()级。

A.325

B.42.5

C.32.5

D.525

13. 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超时()(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验成果使用。

A.四个月

B.二个月

C.三个月

D.六个月

14. 一单位工程自10月1日全部竣工,并与10月28日进行了竣工验收,11月15日完成工

A.建筑施工图 B.构造施工图 C.设备施工图 D.竣工图

23. 一种项目竣工档案全部符合规范规定，自提交窗口审核之日起，() 工作日内，应办妥全部审核移交进馆手续。

A.一种 B.三个 C.五个 D.七个

24.能反应出房屋的平面形状、大小和房间的布置、墙(或柱)的位置、厚度、材料、门窗的位置、大小、开启方向等内容的图样是()。

A.总平面图 B.建筑平面图 C.剖面图 D.建筑详图

25.在建筑施工图样的尺寸标注中，以() 为单位时，一般不需要标注单位。

A.mm 或 m B.cm 或 mm C. cm 或 m D. dm 或 m

26.重要反应房屋的长度、高度、层数等外貌和外墙装修构造图样是()。

A.建筑平面图 B.建筑立面图 C.建筑剖面图 D.建筑详图

27. 下列比例选项中，不能用于建筑平面图的比例是()。

A.1:50 B.1:100 C.1:200 D.1:500

28. 屋顶构造平面布置图是表达() 平面布置的图样。

A.屋面构造 B.屋面承重构件
C.屋面西部构造 D.屋面坡度设置状况

29. 当圈梁遇洞口中断，所设置的附加圈梁与原圈梁的搭接长度 L 应满足()。

A. $L \leq 2h$ 且 $\leq 1000\text{mm}$ B. $L \leq 2h$ 且 $\leq 1500\text{mm}$
C. $L \geq 2h$ 且 $\geq 1500\text{mm}$ D. $L \geq 2h$ 且 $\geq 11000\text{mm}$

30. 在施工蓝图上一般采用杠改，() 局部修改可以圈出更改部位，在原图空白处绘出更

改内容。

A.划改法 B.叉改法 C.修正法 D.横杠法

31. 案卷不适宜过厚，一般不超过（ ）mm。

A.20 B.30 C.40 D.50

32. 文件的保管期限中短期是指工程档案保持（ ）。

A.以上 B.如下 C.以上 D.如下

33. 《单位工程动工申请汇报》（ ）。

A.由施工单位填写，监理单位和建设单位审查

B.由施工单位填写，质量监督机构审查

C.由监理单位填写，建设单位审查

D.由建设单位填写，建设行政主管部门审查

34. 《工程材料/构配件/设备报审表》中不需要的附件是（ ）。

A.材料价格表 B.数量清单 C.质量证明文件 D.自检成果

35. 工程资料归档保留期限应符合国家现行有关原则的规定；当无规定时，不适宜（ ）。

A.多于3年 B.少于3年 C.多于5年 D.少于5年

36. 假如在同一案卷内，同步存在有不一样保管期限的文件和资料时，则该案卷保管期限应以（ ）为准。

A.平均保管年限 B.保管期限较短 C.保管期限较长 D.任意期限

37. 立卷可采用如下措施，下面说法对的是（ ）。

A.工程文件可按建设程序划分为工程准备阶段的文件、建设单位文件、施工文件、竣工图、

竣工验收文件 5 部分

B.工程准备阶段文件可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷

C.监理文件可按单位工程、分部工程、专业、阶段等组卷

D.施工文件可按建设程序、专业、形成单位等组卷

38. 幕墙工程应对使用材料及其性能指标进行复验，在寒冷地区应检验石材的（ ）指标。

A.污染性

B. 耐冻融性

C.相容性

D. 污染性和耐冻融性

39. 当圆柱采用螺旋箍筋时，需在箍筋前加（ ）。

A. “G”

B. “Z”

C. “L”

D. “J”

40.梁平法标注中的集中标注方式，梁的上部有四根纵筋，225 通长，212 放在中部作为架立筋，在梁支座上部应注写为（ ）。

A. 225+ (212)

B. 225+212

C. 225

D. 212

41. YKB3662 中，36 表达（ ）。

A.板的厚度

B. 构造层楼（地）面

C. 建筑层楼（地）面

D. 梁顶面

42. 下列选项中不属于砖混构造墙身加固的构造措施是（ ）。

A.增加砖和砂浆的强度

B. 增加壁柱和门垛

C.设置圈梁

D. 设置构造柱

43. 在楼梯剖面图中，楼梯梯段的步级数为（ ）。

A. 3 层如下

B.4~6 层

C.7~9 层

D.10 层以上

C.施工资料

D.施工技术信息

51. 建设单位未获得城建档案管理机构出具的承认文件（ ），不得组织工程竣工验收。

A.《报送竣工档案责任书》

B.《建筑（市政）工程竣工档案移交证明》

C.《建设工程档案合格证》

D.《建设工程竣工档案初步验收申请表》

52. 工程竣工验收立案后三个月内，建设、监理、施工单位应将初步验收时未完善的资料补充完整，编制“档案移交目录册”（ ），向市城建档案馆移交一套合格的竣工档案，交接双方在“档案移交目录册”上签字盖章，并各持一份，市城建档案馆出具《建设工程档案合格证》。

A.一式两份

B.一式三份

C.一式一份

D.一式四份

53. 施工单位负责编制的施工资料需移交建设单位两套：自行保持一套，保持期自竣工验收之日起（ ）年。如建设单位对施工资料的编制套数有特殊规定的，可另行约定。

A.2

B.3

C.4

D.5

54. 拆除模板支撑，必须在确认混凝土强度到达设计规定，并经（ ）后才能进行。

A.项目经理口头同意

B.技术负责人口头同意

C.申请同意

D.监理工程师口头同意

55. （ ）。

A.

B.

C.

D.

56. 一般把对建筑工程项目的基槽（孔）轴线、放坡边线等几何尺寸进行（ ）的工作叫

)。

A.旁站 B.巡视 C.平行检查 D.抽查

65. 平订钉锯与书脊的距离为 ()。

A.3~5mm B. 3~7mm C. 4~5mm D. 4~7mm

66. 裁切成品尺寸误差 ()，四角成 90°，无毛茬或缺损。

A. ±1mm B. ±2mm C. ±3mm D. ±4mm

67. 用于在一定范围内公布应当遵守或周知的事项的公文是 ()。

A.通知 B.通告 C.公告 D.通报

68. 公文是公文的主体，是反应公文详细内容的部分，正文紧接 () 之后，提行空两格书写。

A.发文时间 B.发文单位 C.收文机关 D.主送机关

69. 根据文件来源，在一种机关内部可将公文分为 ()。

A.收文、发文 B.上行文、平行文、下行文
C.通用公文、专业公文 D.本机关制发的和内部使用的公文

70. 设计交底由 () 负责组织。

A. 监理单位 B. 设计单位 C. 设计单位 D.施工单位

71. 做好技术交底是保证 () 的重要措施之一。

A.施工进度 B.施工成本 C.施工安全 D.施工质量

72. 图纸会审过程中，由 () 对各专业问题进行答复。

A.设计单位 B.监理单位 C.建设单位 D.主持单位

)的地区,建筑物应考虑设置防震缝。

A.6度如下地区

B.7~9度地区

C.6~9度地区

D.10度地区以上

74. 水平防潮层一般设在()。

A.室外地坪如下60mm处

B.室内地坪以上60mm处

C.室外地坪以上60mm处

D.室内地坪如下60mm处

75. 坡屋顶一般是指屋面坡度()的屋顶。

A. $\leq 3\%$

B. $\leq 5\%$

C. $\leq 10\%$

D. $> 10\%$

76. 下列楼板中()的板为双向板。

A.板的长宽比3:1

B.板的长宽比7:1

C.板的长宽比4:1

D.板的长宽比3:2

77. 砌筑砂浆的强度等级是由抗压强度确定的,用()加数字来表达。

A. Mu

B. M

C. D

D. MD

78. 在墙体分类中外纵墙亦称为()。

A. 承重墙

B. 山墙

C. 檐墙

D. 隔墙

79. 砌筑毛石基础是应使用不不小于()砂浆。

A. M2.5

B. M5

C. M7.5

D. M10

80. 竣工图纸应使用()印泥,盖在标题栏附近空白处。

A. 黑色

B. 蓝色

C. 红色

D. 黄色

二、多选题(共80题)

), 确定最小干密度控制值。

- A. 最大干密度 B. 自然密度 C. 最优含水率 D. 含水率

2. 模板及其支架应具有足够的 ()。能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

- A. 强度 B. 承载能力 C. 刚度 D. 稳定性

3. 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内, 应按规定配置箍筋。当设计无详细要求时, 应符合下列规定 ()。

- A. 受拉搭接区段的箍筋间距不应不小于搭接钢筋较小直径的 5 倍, 且不应不小于 100mm
B. 受压搭接区段的箍筋间距不应不小于搭接钢筋较小直径的 10 倍, 且不应不小于 200mm
C. 箍筋直径不应不小于搭接钢筋较大直径的 0.5 倍
D. 当柱中纵向受力钢筋直径不小于 25mm 时, 应在搭接接头两端面外 200mm 范围内设置两个箍筋, 其间距宜为 100mm

4. 下列哪些属于幕墙工程验收时应检查的文件和记录 ()。

- A. 施工图、构造计算书、设计阐明书设计文件 B. 防雷装置测试记录
C. 建筑设计单位对幕墙工程设计确认文件 D. 后置埋件的出厂检测汇报

5. 建筑外墙金属窗、塑料窗的质量性能检测主要有 ()。

- A. 抗风性能 B. 空气渗透性能 C. 雨水渗透性能 D. 平面变形

6. 在建筑工程施工质量验收体系中, 混凝土构造子分部工程划分为 () 六个分项工程。

- A. 模板、钢筋、预应力、混凝土 B. 模板、钢筋、砌体、土方
C. 基础主体 D. 现浇构造和装配式构造

)的原则。

- A.开槽支撑，先撑后挖
- B.分层开挖，严谨超挖
- C.开槽支撑，先挖后撑
- D.集中开挖，严谨超挖

8.检验批一般是划分原则为（ ）。

- A.检验批内质量均匀一致，抽样应符合随机性和真实性的原则
- B.检验批内质量均匀一致，抽样应符合规范性原则
- C.贯彻过程控制的原则，按施工次序、便于质量验收和控制关键工序的需要划分检验批
- D.以上答案都对

9.分部（子分部）工程质量验收合格原则是（ ）。

- A.所含检验批符合原则
- B.质量检查资料齐全
- C.有关安全和功能检验（检测）汇报符合有关规定
- D.质量控制资料齐全

10.楼层平面放线记录的“放坡简图”应标明楼层外轮廓线、指北针方向及（ ）。

- A.楼层重要控制轴线
- B.所在楼层相对高程
- C.分楼层段的详细图名
- D.基底标高

11.基坑（槽）验槽时，应重点观测（ ）等部位。

- A.承重墙下
- B.柱基
- C.墙角
- D.纵横墙交界处

12.当基坑施工深度到达2m时，对坑边作业已构成危险，按照（ ）规定，应搭设临边防护设施

- A.高处作业
- B.坑边作业
- C.临边作业
- D.危险作业

13.根据《建筑施工安全检查原则》(JGJ59-211)模板支架检查评定表中的保证项目有()。

B. 立杆基础 C. 施工荷载 D.立杆设置

14. 建筑施工图包括有首页图（ ）建筑剖面图和建筑详图等。

A.总平面图 B. 建筑平面图 C.暖通施工图 D.建筑立面图

15. 平法施工图中的平面布置图上表达多种构件尺寸和配筋的方式，可分为（ ）。

A.平面注写法 B.列表注写法 C.截面注写法 D.特殊注写法

16. 为施工以便，应将统一的构造层楼面标高和构造层高分别放在（ ）等各构件的平法
施工图中。

A.柱 B.墙 C.梁 D.楼梯

17. 竣工图的编制规定包括（ ）。

A.凡按施工图施工没有变化的，由竣工图编制单位在施工图图签附近空白栏处加盖并签订竣工图章

B. 按一般性图纸变更，编制单位可根据设计变更根据，在施工图上直接改绘，并加盖及签订竣工图章

C. 用于改绘竣工图的图纸必须是新蓝图或绘图仪绘制的白图，可以使用复印的图纸

D.竣工图编制单位应按照国家建筑制图规范规定绘制竣工图，使用绘图笔或签字笔及不退色的绘图墨水

18. 下列（ ）是建筑施工中常见的垂直云水设备。

A. 搭式起重机 B. 搅拌机 C.施工升降机 D.龙门架及井架物料提高机

19.资料软件可以对数据智能判断处理，该处理的范围包括（ ）。

A.自动检查数据的有效性和合法性

C.对不合格的数据进行修改

D.警示超标的数值

20.工程文件应采用耐久性强的书写材料，不得使用（ ）。

A. 红色墨水 B. 碳素墨水 C. 蓝黑墨水 D.纯蓝墨水

21.城建档案管理部门在进行工程档案预验收时，应重点验收（ ）。

A.文件的形成、来源符合实际、规定单位和个人签章的文件，其签章手续完备

B.文件的材质、幅面、书写、绘图、用墨、托裱等符合规定

C.图纸宜采用国标图幅

D.工程文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等

22.印制规格包括（ ）规定。

A. 印制格式 B. 发文时间 C. 排版 D.用纸规格

23. 公共处理是指包括（ ）在内的一系列衔接有序的工作。

A.拟制 B. 定稿 C. 办理 D.立卷归档

24 按专业分工不一样，一套完整的房屋施工图一般可分为（ ）。

A.构造施工图 B.设备施工图

C.建筑施工图 D.地基地质资料

25. 下列基础类型中属于无筋扩展基础的是（ ）。

A.砖基础 B.混凝土基础

C.钢筋混凝土基础 D. 毛石基础

26. 拟建建筑物的定位方式有三种，即（ ）。

A.运用新建筑物与原有建筑或道路中心线的距离确定新建筑的位置

B.运用施工坐标确定新建建筑的位置

C.运用大地测量坐标确定新建建筑的位置

D.运用施工经验确定新建建筑的位置

27. 隐蔽工程施工完毕，承包单位按有关（ ）先进行自检，自检合格后，填写《报验申请表》，附上对应的工程检查证（或隐蔽工程检查记录）及有关材料证明、试验汇报、复验汇报等，报送项目监理机构。

A.技术规程

B.规范

C.工程证明

D.施工图纸

28. 施工过程中，工程签证包括（ ）。

A. 工期签证

B. 经济签证

C. 协议签证

D.变更签证

29. 在民用多用砖混构造房屋中，采取的抗震措施有（ ）。

A.设防震缝

B.设圈梁

C.设构造柱

D.设支撑

30.归档时间应符合的规定有（ ）。

A. 归档资料应在六个月内完成

B.单位工程归档资料一次移交当地档案馆

C.根据建设程序和工程特点，归档可以分阶段分期进行，也可以在单位或分部工程通过竣工验收后进行

D.勘察、设计单位应当在任务完成时，施工、监理单位应当在工程竣工验收前，将各自形成的有关工程档案向建设单位归档。

31. 承包人经发包人同意或按照协议约定，可将承包项目的部分（ ）分包给具有对应资质条件的分包人完成，并为之签订分包协议。

A.主体工程 B. 关键工作 C. 非主体工作 D.非关键工作

32. 根据雨棚的支撑方式不一样，可分为（ ）两种形式。

A.墙承式 B.挑梁式 C. 梁板式 D. 悬板式

33.案卷封面的内容应包括（ ）、编制单位、起止日期、密级、保管期限、共几卷、第几卷。

A. 目录号 B. 档号 C. 档案馆代号 D.案卷题名

34. 施工总平面布置应符合下列原则（ ）。

A. 合理组织运输，减少二次搬运

B.临时设施应以便生产和生活，办公区、生活区和生产区宜分离设置

C.施工场地占用面积越大越好

D.遵守当地主管部门和建设建单位有关施工现场安全文明施工的有关规定

35. 在工程建设过程中形成的信息记录，包括施工准备阶段文件、监理文件、（ ）等也可简称为工程文件。

A.施工文件 B. 竣工图 C. 设计单位文件 D.竣工验收文件

36. 拆粗脚手架时应符合（ ）规定。

A.拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同步作业

B.拆除时应先全部拆完小横件，再拆大横件

C.连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件或数层拆除后再拆脚手架

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/905332221231012013>