

2023 年质量员之土建质量专业管理实务通关提分题库及完整答案

单选题（共 40 题）

1、（ ）是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节。

- A. 安全检查点
- B. 施工节点
- C. 质量控制点
- D. 隐蔽验收点。

【答案】 C

2、下面哪一项不属于土方开挖的施工技术（ ）。

- A. 土方工程施工前, 应该对降水, 排水措施进行设计, 系统应经检查和试运转, 一切正常时方可开始施工
- B. 无支护土方工程采用放坡挖土, 有支护土方工程可采用中心岛式（也称墩式）挖土, 盆式挖土和逆作法挖土等方法
- C. 周围地面应该进行防水 . 排水处理, 严防雨水等地面水浸入周边土体
- D. 清除基底上的垃圾, 草皮, 树根, 杂物, 排除坑穴中积水, 淤泥和种植土, 将基底充分夯实和碾压密实

【答案】 D

3、桩身质量检验时, 对于设计等级为甲级或地质条件复杂, 成检质量可靠性低的灌注桩, 抽检数量不应少于总数的（ ），且不应少于 20 根。

- A. 20%
- B. 30%
- C. 40%

D. 50%

【答案】 B

4、下列（ ）不属于混凝土结构工程中的质量通病。

- A. 填充墙与梁板接合处开裂
- B. 混凝土结构裂缝
- C. 模板钢管支撑不当致结构变形
- D. 钢筋锚固长度不够

【答案】 A

5、当专业验收规范对工程中的验收项目未做出相应规定时，应由（ ）组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求，应由建设单位组织专家论证。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 设计单位

【答案】 A

6、单块软包面料（ ）有接缝，四周应绷压严密。

- A. 可以
- B. 不应
- C. 不宜
- D. 应

【答案】 B

7、I类民用建筑必须采用（ ）无机非金属材料。

A. A类

B. B类

C. E1

D. E2

【答案】 A

8、下面（ ）不能作为建筑砂浆的胶凝材料。

A. 水泥

B. 石灰

C. 石膏

D. 砂子

【答案】 D

9、《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）规定，有较高要求的抗震结构适用的钢筋牌号中已有带肋钢筋牌号后加（ ）的钢筋。

A. D

B. E

C. F

D. G

【答案】 B

10、混凝土留置试块时，每组为（ ）块。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

【答案】 A

11、ISO9000：2000 中有术语 80 个，以下属于有关质量术语的是（ ）。

- A. 管理体系
- B. 组织结构
- C. 质量特性
- D. 顾客满意

【答案】 D

12、扩底灌注桩的扩底直径，不应大于桩身直径的（ ）倍。

- A. 1
- B. 1.5
- C. 2
- D. 3

【答案】 D

13、对一、二级抗震等级，钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于（ ）。

- A. 1.0
- B. 1.2

C. 1. 3

D. 1. 5

【答案】 C

14、木搁栅、垫木和垫层地板等应做（ ）处理。

A. 防腐

B. 防蛀

C. 防火

D. 防腐、防蛀

【答案】 D

15、木砖、木框与砌体接触处应进行（ ）。

A. 防腐

B. 防虫

C. 防火

D. 绝缘

【答案】 A

16、桩身质量检验时，对于设计等级为甲级或地质条件复杂，成检质量可靠性低的灌注桩，抽检数量不应少于总数的（ ），且不应少于 20 根。

A. 20%

B. 30%

C. 40%

D. 50%

【答案】 B

17、结构实体混凝土强度通常（ ）标准养护条件下的混凝土强度。

- A. 高于
- B. 等于
- C. 低于
- D. 大于等于

【答案】 C

18、《民用建筑设计通则》GB50352—2005 中，阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，临空高度在 24m 以下时，栏杆高度不应低于（ ）m，临空高度在 24m 及 24m 以上（包括中高层住宅）时，栏杆高度不应低于（ ）m。

- A. 1.05、1.05
- B. 1.05、1.10
- C. 1.10、1.10
- D. 1.05、1.15

【答案】 B

19、绑扎搭接接头钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于（ ）。

- A. 18mm
- B. 20mm
- C. 22mm
- D. 25mm

【答案】 D

20、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（ ）。

A. 1 年

B. 2 年

C. 3 年

D. 5 年

【答案】 B

21、防水混凝土终凝后立即进行养护，养护时间不少于（ ），始终保持混凝土表面湿润，顶板、底板尽可能蓄水养护，侧墙应淋水养护，并应遮盖湿土工布，夏天谨防太阳直晒。

A. 28d

B. 14d

C. 30d

D. 60d

【答案】 B

22、混凝土结构抗震等级分为（ ）级。

A. 四

B. 五

C. 六

D. 七

【答案】 A

23、钢筋拉伸，弯曲、双向弯曲试验试样（ ）进行车削加工。

- A. 宜
- B. 不宜
- C. 应
- D. 不允许

【答案】 D

24、苏北某市一办公楼的室内外装修工程，现场情况如下：结构工程完成，在装修工程施工的同时进行屋面防水施工，防水层为卷材防水。施工时间在冬季。外门窗材质为铝合金，均做过断桥处理。施工要求：内墙做法是一层为中级抹灰和一层普通抹灰，各层均有吊顶，大堂有重型灯具，外墙采用干挂饰面板做法。情形 1：施工单位从安全角度考虑，将重型灯具安装在主龙骨上。情形 2：吊顶采用 $\Phi 6$ 的金属吊杆，其间距为 800mm，距主龙骨端部为 600mm。情形 3：铺 2 层防水卷材，2 层防水卷材相互平行铺贴。

- A. 200mm
- B. 300mm
- C. 400mm
- D. 500mm

【答案】 B

25、某高层商业建筑位于闹市区，周边建筑物较多，地质条件复杂，地下水位较高设计采用泥浆护壁成孔灌注桩，共 110 根，桩径 1.2m，水下 C30 混凝土，均为端承桩。情形 1：某根灌注桩长 27m，钢筋笼分段加工吊放，受力钢筋（ $\Phi 25$ ）搭接连接采用双面电弧焊，钢筋笼内侧对称安装超声波检测管。情形 2：有 5 根桩的混凝土标准养护试块强度不合格，经对桩体钻芯取样检测，桩体混凝土实际强度均满足要求。

- A. 深度
- B. 直径
- C. 桩数
- D. 混凝土等级

【答案】 B

26、木门窗框和厚度大于（ ）mm 的门窗扇应采用双榫连接。

- A. 50
- B. 80
- C. 90
- D. 110

【答案】 A

27、吊杆、龙骨安装完成后，应对其进行隐蔽验收。有的工程在安装龙骨时用膨胀螺丝，其安装是否牢固，应做（ ）试验，结果应符合设计要求。

- A. 拉拔
- B. 牢固
- C. 强度
- D. 拉伸

【答案】 A

28、找平层施工完成后，应及时覆盖浇水养护，养护时间宜为（ ）。

- A. 7~10d
- B. 10~14d
- C. 14~18d
- D. 24~28d

【答案】 A

29、（ ）主要是针对每一个单位工程（或单项工程、工程项目），编制专门规定的质量措施、资源和活动顺序等的文件。

- A. 专项施工方案
- B. 施工方案
- C. 施工组织设计
- D. 进度计划

【答案】 C

30、扩底灌注桩的扩底直径，不应大于桩身直径的（ ）倍。

- A. 1
- B. 1.5
- C. 2
- D. 3

【答案】 D

31、地下防水工程中，注浆过程的控制根据工程地质、注浆目的等控制（ ）。

- A. 注浆压力
- B. 注浆量
- C. 注浆速率
- D. A+B

【答案】 D

32、桩顶嵌人承台内的长度不宜小于（ ）cm。

- A. 2

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/926043215054010045>