

2022-2023年一级建造师之一建建筑工程实务练习题库包含答案

单选题（共 20 题）

1. 施涂于 A 级基材上，湿涂覆比小于 $1.5\text{kg}/\text{m}^2$ 的有机装饰涂料，可作为（ ）级装修材料使用。

A.A

B.B1

C.B2

D.B3

【答案】 B

2. 施工单位的下列行为中，应给予责令停业整顿、降低资质等级或吊销资质证书处罚的是（ ）。

A.擅自改变建筑维护结构节能措施，并影响公共利益和他人合法权益

B.擅自修改设计，违反建筑节能设计强制性标准

- C.一年内，累计两项工程未按照符合节能标准要求的设计进行施工
- D.两年内，累计三项工程未按照符合节能标准要求的设计进行施工

【答案】 D

3. 下列关于抹灰工程的说法符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210—2001）规定的是（）。

- A.当抹灰总厚度大于 25mm 时，应采取加强措施
- B.不同材料基体交接处表面的抹灰，采用加强网防裂时，加强网与各基层搭接宽度不应小于 50mm
- C.室内墙面、柱面和门洞口的阳角，当设计无要求时，应做 1：2 水泥砂浆暗护角
- D.抹灰工程应对水泥的抗压强度进行复验

【答案】 C

4. 防水卷材的耐老化性指标可用来表示防水卷材的（）性能。

- A.拉伸

B.大气稳定

C.温度稳定

D.柔韧

【答案】 B

5.（2019 真题）关于水泥土搅拌桩复合地基质量管理的说法，正确的是（ ）。

A.施工前检查搅拌机机头提升速度

B.施工中应对各种计量设备进行检定、校准

C.施工中应检查水泥及外掺剂的质量

D.施工结束后应检查桩体直径

【答案】 D

6.脚手架定期检查的主要内容不包括（ ）。

A.杆件的设置和连接是否符合要求

B.是否有超载使用现象

C.每搭设完 6~8m 高度后

D.地基是否有积水，底座是否松动

【答案】 C

7. 当必须配置专门向人工挖孔桩施工井下送风设备时，桩孔开挖深度最小值是（ ） m。

A.5

B.6

C.8

D.10

【答案】 D

8. 以下关于施工缝的留设位置说法错误的是（ ）

A.单向板留在平行短边的任何位置

B.有主次梁的楼板，施工缝应留置在梁端部 1/3 范围内

C.墙的垂直施工缝宜设置在门洞口过梁跨中 1/3 范围内

D.与板连成整体的大截面梁（高超过 1m），留置在板底面以下 20~30mm 处。当板下有梁托，留置在梁托下部

【答案】 B

9. 关于钢框架——支撑结构特点的说法，正确的是（）。

A.钢框架部分是弯曲型结构

B.支撑部分是剪切型结构

C.钢框架底部层间位移较大，顶部层间位移较小

D.支撑部分底部层间位移较大，顶部层间位移较小

【答案】 C

10. 采用轴线法测设建筑方格网时，短轴线根据长轴向定向，其直角偏差最大值是（）。

A.30°±

B.60°±

C.90°±

D.180°±

【答案】 C

11. 某三个一组的砂浆立方体试件，三个试件的抗压强度值分别为 10.0MPa、9.6MPa、8.0MPa。则该组砂浆试件的抗压强度值为（）MPa。

A.8

B.9.2

C.9.6

D.试验结果无效

【答案】 C

12. 施工组织总设计应由总承包单位()审批。2013年

A.负责人

B.总承包单位技术负责人

C.项目负责人

D.项目技术负责人

【答案】 B

13. 下列深基坑支护不适用于基坑侧壁安全等级为一级的是（ ）。

A. 灌注桩排桩围护墙

B. 地下连续墙

C. 咬合桩围护墙

D. 土钉墙

【答案】 D

14. 扭剪型高强度螺栓连接副终拧后，未在终拧中拧掉梅花头的螺栓数要求的说法，正确的是（ ）。

A. 包括因构造原因无法使用专用扳手拧掉的在内，不应大于该节点螺栓数的 3%

B. 包括因构造原因无法使用专用扳手拧掉的在内，不应大于该节点螺栓数的 5%

C. 除因构造原因无法使用专用扳手拧掉的以外，不应大于该节点螺栓数的 3%

D.除因构造原因无法使用专用扳手拧掉的以外，不应大于该节点螺栓数的 5%

【答案】 D

15. 梁纵向受力钢筋常用直径为 10~25mm，当设计无要求时，钢筋间距最小值是)mm。

A.15

B.20

C.25

D.30

【答案】 C

16. 室外疏散楼梯和每层出口处平台，均应采取非燃烧材料制作，平台的耐火极限不应低于()h。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 A

17. 关于屋面防水卷材铺贴顺序和方向，说法正确的是（ ）。

A. 卷材宜平行屋脊铺贴，上下两层卷材应垂直铺贴

B. 由屋面最低标高向上铺贴

C. 檐沟、天沟卷材铺贴，应顺檐沟、天沟方向，搭接缝应逆水流方向

D. 立面或大铺面铺贴卷材时，应采用点粘法，并宜减少卷材短边搭接

【答案】 B

18. 可以用作填方土料的土料是（ ）。

A. 淤泥

B. 淤泥质土

C. 有机质大于 5% 的土

D. 黏性土

D

19. 对梁的变形影响最大的因素是()。

- A.截面惯性矩
- B.构件材料强度
- C.构件的跨度
- D.构件抗剪性能

【答案】 C

20. 钢筋混凝土预制桩基础施工中，校正紧后工作是（）。

- A.吊桩喂桩
- B.桩机就位
- C.锤击沉桩接桩
- D.送桩

多选题（共 10 题）

1. 关于钢结构高强度螺栓连接的说法，正确的有（ ）。
- A. 高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法
 - B. 高强度螺栓连接副初拧、复拧和终拧原则上应从不受约束的自由端向刚度大的部位进行
 - C. 高强度螺栓连接副初拧、复拧和终拧原则上应从螺栓群中央向四周的顺序进行
 - D. 高强度螺栓连接副初拧、复拧和终拧原则上应从螺栓群四周开始向中部集中逐个拧紧
 - E. 同一接头中高强度螺栓的初拧、复拧、终拧应在 24h 内完成

【答案】 AC

2. 关于事故调查组组成及调查规定的说法，正确的有（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/935132342114012010>