

年标准员之专业管理实务自我提分评估(附答案)

单选题（共 40 题）

1、工程质量标准规定了工程质量检查验收程序，以及检验批、分项、分部、单位工程的质量标准。要通过（ ）的查阅，监督检查质量验收的程序是否满足标准的要求。

- A.项目标准体系文件
- B.项目质量管理体系文件
- C.项目技术管理文件
- D.验收资料

【答案】 D

2、根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005，电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采（ ）。

- A.2 芯电缆+3 芯电缆
- B.四芯电缆
- C.五芯电缆
- D.二根电缆

【答案】 C

3、根据《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010，附着式升降脚手架架体结构高度不应大于（ ）楼层高。

- A.4 倍
- B.6 倍
- C.5 倍

倍

【答案】 C

4、经过公认机构对标准制定的过程、内容进行审查，确认标准的科学性、可行性，以（ ）的形式批准发布。

- A.规则
- B.导则
- C.特性文件
- D.规范性文件

【答案】 D

5、企业标准化的一般概念中以先进的科学、技术和生产实践经验的综合成果为（ ）。

- A.目的
- B.对象
- C.基础
- D.主要内容

【答案】 C

6、经过公认机构对标准制定的过程、内容进行审查，确认标准的科学性、可行性，以（ ）的形式批准发布。（ ）

- A.规则
- B.导则
- C.特性文件
- D.规范性文件

D

7、根据工程建设标准化工作的相关规定，标准批准发布公告发布后，主管部门要通过网络、杂志等有关媒体及时向社会发布，各级（ ）的标准化管理机构有计划地组织标准的宣贯和培训活动。

A.人民政府

B.建设行政主管部门

C.住房和城乡建设行政主管部门

D.标准化工作机构

【答案】 C

8、推荐性国家标准的代号是（ ）。

A.G

B.GB/T

C.GB-T

D.DB/T

【答案】 B

9、凡是工程质量不合格，必须进行返修，加固或报废处理，由此造成直接经济损失低于（ ）元的称为质量问题。

A.5000

B.1 万

C.10 万

D.1000 万

【答案】 A

10、标准编号为 GB50113-2005是（ ）。

- A.滑动模板工程技术规范
- B.混凝土外加剂应用技术规范
- C.混凝土质量控制标准
- D.钢筋混凝土升板结构技术规范

【答案】 A

11、根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012，建筑机械上的各种安全防护及（ ）和各种安全信息装置必须齐全有效。

- A.安全绳
- B.安全带
- C.保险装置
- D.支腿

【答案】 C

12、根据《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009，针对分部工程编制的施工方案应由（ ）审批。

- A.技术员
- B.业主单位技术负责人
- C.施工单位技术负责人
- D.项目技术负责人

【答案】 D

、根据《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012，建筑起重机的变幅限制器、力矩限制器、（ ）以及各种行程限位开关等安全保护装置，应完好齐全、灵敏可靠，不得随意调整或拆除。严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。

- A.安全绳
- B.安全带
- C.重量限制器
- D.支腿

【答案】 C

14、对质量验收、管理和检验、鉴定、评价以及运营维护、维修等类工程建设标准或内容不进行（ ）评价。

- A.经济效果
- B.环境效果
- C.执行标准状况
- D.标准先进性

【答案】 B

15、根据《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012，保温材料的导热系数、表观密度或干密度、抗压强度或压缩强度、（ ），必须符合设计要求。

- A.燃烧性能
- B.厚度
- C.尺寸
- D.化学成分

【答案】 A

、工程建设标准强制性条文为标准文本中（ ）的条款。

- A.粗体字
- B.斜体字
- C.黑体字
- D.带下划线

【答案】 C

17、（ ）是施工企业的内控标准。

- A.施工技术规范
- B.企业标准
- C.企业管理规范
- D.施工标准

【答案】 A

18、评价综合类标准实施效果时，社会效果评价内容包括（ ）。

- A.是否对人身健康产生影响
- B.是否有利于节约材料
- C.是否有利于降低成本
- D.是否有利于能源资源节约

【答案】 A

19、根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014，为设计提供依据的单桩竖向抗压静载试验应采用（ ）维持荷载法。

- A.间断

连续

C.慢速

D.快速

【答案】 C

20、根据《施工企业工程建设技术标准化管理规范》JGJ/T198-2010，施工操作规程是指：对施工过程中为满足安全 and 质量要求需要统一的技术实施程序、技能要求等事项所制定的有关（ ）。

A.操作程序

B.操作方法

C.操作要求

D.操作工具

【答案】 C

21、标准编号为 GB50112-2013是（ ）。

A.冷弯薄壁型钢结构技术规范

B.锚杆喷射混凝土支护技术规范

C.地下工程防水技术规范

D.膨胀土地区建筑技术规范

【答案】 D

22、根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011，单、双排脚手架拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；连墙件必须随脚手架逐层拆严禁（ ）；分段拆除高差大于两步时，应增设连墙件加固。

A.先拆除整层连墙件再拆脚手架

- 先拆脚手架再拆除连墙件
- C.先拆立杆再拆除水平杆件
- D.先拆钢管再拆除扣件

【答案】 A

23、下列标准代号中，属于国家强制性标准的为（ ）。

- A.G
- B.GB/T
- C.DB
- D.QB

【答案】 A

24、企业标准化的一般概念中以制定和组织实施标准体系及相关标准为（ ）。

- A.目的
- B.对象
- C.基础
- D.主要内容

【答案】 D

25、标准体系的纵向结构代表了标准体系的（ ）。

- A.结构
- B.形式
- C.领域
- D.层次

D

26、对于单项类和综合类标准，评价推广标准状况时，标准发行状况是通过（ ）来表达评价内容。

A.标准发行量比率

B.实际销售量

C.理论销售量

D.标准网上阅读量

【答案】 A

27、开展标准实施状况评价的目的是（ ）。

A.通过评价改进推动标准实施工作

B.通过评价完善标准体系

C.通过评价补充四新技术，推动标准实施

D.为改进工程建设标准工作提供支撑

【答案】 A

28、标准体系是一个复杂的系统，由很多单项标准集成，要发挥其系统而有序功能必须把一个复杂的系统实现分层管理。这体现了企业标准体系的（ ）特征。

A.目的性

B.集成性

C.层次性

D.动态性

【答案】 C

29、《节约能源法》对节能标准的实施以及节能材料的生产、销售、使用要求作了具体规定。下列说法错误的是（ ）。

- A.国家实行固定资产投资节能评估和审查制度
- B.禁止使用国家明令淘汰的用能设备、生产工艺
- C.建筑工程的建设、设计、施工和监理单位应当遵守建筑节能标准
- D.不符合建筑节能标准的建筑工程，已经建成的，允许销售或者使用。

【答案】 D

30、国务院工程建设行政主管部门，目前是（ ）。

- A.人大及其常委会
- B.住房和城乡建设部
- C.国家发展和改革委员会
- D.国土资源局

【答案】 B

31、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）第 3.0.5 条的规定，生产方风险和用户方风险均应控制在（ ）以内。

- A.1%
- B.3%
- C.5%
- D.10%

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/935142334304011203>