

## A 特种设备相关管理（电梯）上岗证考试题及答案（完整版）

1、【多选题】《特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：（一）特种设备的设计文件、产品合格证明、安装及使用维护保养说明、监督检验证明等相关技术资料和文件；（二）特种设备的定期检验和定期自行检查记录；（三）特种设备的日常使用状况记录；（四）特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录；（五）特种设备的运行故障和事故记录。

- A、特种设备的定期检验和定期自行检查记录
- B、特种设备的日常使用状况记录
- C、特种设备及其附属仪器仪表的维护保养记录
- D、特种设备主管部门检查记录
- E、特种设备的运行故障和事故记录

2、【多选题】乘客遭遇被轿厢地坎与层门上门框挤压致死的事故原因有（ ）。  
（ ABCD ）

- A、过渡装修引起的平衡系数严重超差
- B、维修人员在控制柜里遗留了门锁短接线
- C、制动器闸瓦严重磨损
- D、钢丝绳或曳引轮槽严重磨损造成的曳引能力下降

3、【多选题】事故直接经济损失包括（ ）。（ ABCD ）

- A、人身伤亡所支出的费用
- B、财产损失价值
- C、应急救援费用
- D、善后处理费用

4、【多选题】引起电梯电击事故的原因有（ ）。（ ACD ）

- A、底坑大量积水
- B、电气绝缘电阻下降
- C、电机外壳未接地
- D、电动工具使用不当

- 5、【多选题】电梯产品有下列（）情况的，应进行型式试验。（ ABCD ）
- A、制造单位首次制造或者境外制造在境内首次投入使用的
  - B、产品主要参数超出适用范围的
  - C、产品型式试验要求中规定的产品配置发生变更的
  - D、出现其他影响产品安全性能，国务院负责特种设备安全监督管理部门提出型式试验要求的
- 6、【多选题】电梯制造单位应当按照安全技术规范的要求对电梯进行校验和调试，并对（）结果负责。（ AC ）
- A、校验
  - B、安装
  - C、调试
  - D、修理
- 7、【多选题】电梯曳引钢丝绳由（）组成。（ ABC ）
- A、钢丝
  - B、绳股
  - C、绳芯
  - D、外股
- 8、【多选题】高耗能特种设备使用单位应当：（）。（ ABCD ）
- A、建立健全经济运行
  - B、能效计量监控与统计
  - C、能效考核等节能管理制度
  - D、岗位责任制度
- 9、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》所称的县级以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指（）。（ B ）

A、安全生产监督管理部门

B、市场监督管理部门

C、交通部门

D、劳动部门

10、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》第八十六条规定，特种设备生产、经营、使用单位使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的。责令限期改正；逾期未改正的，（ ）。（ B ）

A、吊销营业执照

B、责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿，处一万元以上五万元以下罚款

11、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经（ ）的特种设备。（ B ）

A、市场认可

B、检验合格

C、技术鉴定

12、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，违反本法规定，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，（ ），吊销相关人员的资格。（ B ）

A、造成后果的

B、造成事故的

C、造成不良影响的

13、【单选题】《特种设备安全法》规定，特种设备销售单位销售的特种设备，应当符合安全技术规范及相关标准的要求，其设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维护保养说明、（ ）证明等相关技术资料和文件应当齐全。（ C ）

A、出厂检验

- B、产品检验
- C、监督检验
- D、型式试验

14、【单选题】在建筑施工现场，630kN.m 以下（不含 630kN.m）、出厂年限超过（）年的塔式起重机，必须由有资质评估机构评估合格后，可安装使用。（ B ）

- A、5
- B、10
- C、15
- D、20

15、【单选题】根据《防暑降温措施管理办法》的规定，用人单位应当优先采用有利于控制高温的（）、新工艺、新材料、新设备。（ B ）

- A、新能源
- B、新技术
- C、新产品
- D、新制造

16、【单选题】《特种设备安全法》规定，国家对特种设备的生产、经营、使用，实施（）、全过程的安全监督管理。（ A ）

- A、分类的
- B、全面的
- C、部分的

17、【单选题】《特种设备安全法》规定，国家建立缺陷特种设备召回制度。因生产原因造成特种设备存在危及安全的同一性缺陷的，特种设备生产单位应当立即（），主动召回。（ C ）

- A、分析原因
- B、找出问题

C、停止生产

18、【单选题】城市道路施工现场全部围挡，落实扬尘防尘措施；对裸土进行覆盖、固化或绿化；市州城市道路机械化清扫率达到（）以上，并同比提高 3%（ D ）

A、40%

B、50%

C、60%

D、70%

19、【单选题】《特种设备安全监察条例》规定，特种设备使用单位应当使用符合（）要求的特种设备。（ B ）

A、安全生产

B、安全技术规范

C、生产工艺

20、【单选题】在电弧焊电源接通电网而焊接回路为（）时，电弧焊电源输出端的电压为空载电压。（ A ）

A、开路

B、闭路

C、电压为零

D、电压最大

21、【单选题】安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门接到（）事故报告后，逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。（ B ）

A、一般事故

B、较大事故

C、重大事故

D、特别重大事故

22、【单选题】《中华人民共和国特种设备安全法》规定，国家对特种设备的生产、经营、使用，实施（）、全过程的安全监督管理。（ A ）

- A、分类的
- B、全面的
- C、部分的

23、【单选题】围堰上下游（）处，应设置航行标志。（ C ）

- A、20m
- B、50m
- C、100m
- D、200m

24、【单选题】人员出入轿厢的瞬间轿厢突然起动，造成人员在轿门与层门之间的地坎处被（）。（ A ）

- A、剪切
- B、坠落
- C、挤压
- D、撞击

25、【单选题】对整机首次型式试验合格的电梯制造单位，型式试验机构应当每（）年进行一次符合性核查。（ C ）

- A、2
- B、3
- C、4
- D、5

26、【单选题】连墙件应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于（）（ D ）

- A、100mm

- B、150mm
- C、200mm
- D、300mm

27、【单选题】特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证的，给予警告，并处（）的罚款。（ B ）

- A、5 百元以上 1 千元以下
- B、1 千元以上 5 千元以下
- C、3 千元以上 5 千元以下
- D、3 千元以上 8 千元以下

28、【单选题】隧道双向开挖面间相距（）m 时，应改为单向开挖。土质或软弱围岩隧道应加大预留贯通的安全距离（ B ）

- A、15-25
- B、15-30
- C、30-45
- D、45-60

29、【单选题】曳引与强制驱动电梯的基本技术参数不包括（）。（ D ）

- A、额定载重量
- B、额定速度
- C、层站门数
- D、油缸数量

30、【单选题】生产、使用单位主要负责人是指（）。（ A ）

- A、在日常生产经营活动中具有决策权和指挥权的领导；
- B、包括副厂长、经理；
- C、管理生产的主管领导；
- D、管理安全的主管领导

31、【单选题】电梯的（ ）还应由施工单位向依法取得电梯监督检验资格核准的特种设备检验机构申请监督检验。（ D ）

- A、维护保养
- B、改造
- C、重大修理
- D、改造和重大修理

32、【单选题】作业脚手架同时满载作业的层数不应超过（ ）层（ B ）

- A、1
- B、2
- C、3
- D、4

33、【单选题】搭设高度在（ ）m 及以上的落地式钢管脚手架工程属于超过一定规模的危大工程。（ D ）

- A、18
- B、20
- C、24
- D、50

34、【单选题】维保记录应当经（ ）签字确认。（ A ）

- A、使用单位安全管理人员
- B、使用单位安全负责人
- C、使用单位主要负责人
- D、使用单位任何人

35、【单选题】负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行职责过程中，发现违反本法规定和安全技术规范要求的行为或者特种设备存在事故隐患时，应当以

书面形式( )，责令有关单位及时采取措施予以改正或者消除事故隐患。( C )

- A、行政处罚书；
- B、行政指导建议书；
- C、特种设备安全监察指令

36、【单选题】( )应当对所采用的设计文件、制造工艺和检查校验测试的方案的正确性负责。( A )

- A、制造单位
- B、安装单位
- C、维保单位
- D、使用单位

37、【单选题】( )是从总体上阐述预案的应急方针、政策，应急组织结构及相应的职责，应急行动的总体思路等。( A )

- A、综合预案
- B、专项预案
- C、现场处置方案
- D、部门应急预案

38、【多选题】事故调查组应( )。( ABCD )

- A、查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失
- B、认定事故的性质和事故责任
- C、提出对事故责任者的处理建议
- D、总结事故教训，提出防范和整改措施
- E、向事故发生单位直接下达处理通知

39、【单选题】下列关于施工现场临时室外消防给水系统的设置，不符合要求的是( )

( C )



- A、给水管网宜布置成环状
- B、消火栓的间距不应大于 120m
- C、消火栓的最大保护半径不应大于 200m
- D、室外消火栓与可燃材料堆场外边线距离不小于 5m

40、【多选题】外架拆装作业人员进入现场时，应（ ）。（ ABCE ）



- A、持有有效的特种作业操作证

- B、穿戴安全保护用品
- C、高处作业时应系好安全带
- D、熟悉并认真执行拆装工艺和操作规程
- E、发现异常情况或疑难问题时，及时处理

41、【单选题】起重机运行轨道终点挡架的高度比起重机大车缓冲器的高度应：  
( )。( C )

- A、大于
- B、小于
- C、相适应

42、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当按照 ( ) 进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。( ABE )

- A、法律
- B、法规
- C、施工合同
- D、建设单位的要求
- E、工程建设强制性标准

43、【单选题】当塔式起重机使用高度超过 ( ) m 时，应配备障碍灯。( A )

- A、30
- B、45
- C、60
- D、90

44、【单选题】《环境保护法》规定，建设项目中 ( ) 的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。( A )

- A、防治污染
- B、环境保护

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/937123022011006060>