

2022 年度辽宁省安全员 C 证预测题目（含答案）

一、判断题(20 题)

1.门式起重机钢轨铺设前，应对钢轨的端面、直线度和扭曲进行检查，合格后方可铺设。

A.正确 B.错误

2.当塔机吊重超过最大起重量并小于最大起重量的 120%时，应停止提升方向的运行，但允许机构有下降方向的运动。

A.正确 B.错误

3.实行施工总承包单位的，不应该由总承包单位支付意外伤害保险。

A.正确 B.错误

4.人货两用施工升降机必须有可靠准确的楼层联络装置，启动或制动前必须鸣首不意。

A.正确 B.错误

5.使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于 15mA，额定漏电动作时间不应大于 0.1s。

A.正确 B.错误

6.建设单位在申请领取施工许可证时，不需要提供建设工程有关安全施

工措施的资料。

A.正确 B.错误

7.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款。

A.正确 B.错误

8.注意砂轮锯片磨损情况，损坏或不符合切断要求时，应及时停电更换。

A.正确 B.错误

9.操作平台高度可以为 20m。

A.正确 B.错误

10.根据“关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知”规定，深基坑工程是指开挖深度超过 5m(含 5m)的基坑槽)的土方开挖、支护、降水工程。

A.正确 B.错误

11.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书。

A.正确 B.错误

12.特种作业操作证的复审时间可以延长至每 10 年 1 次。

A.正确 B.错误

13.企业、事业等单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人。

A.正确 B.错误

14.塔吊在雨雪天作业时，先进行试吊，确认制动器灵敏可靠后，方可进行作业。

A.正确 B.错误

15.假冒注册商标的商品在去除假冒注册商标后可进入商业渠道。

A.正确 B.错误

16.脚手架与模板支架的搭设程序应符合满堂脚手架和模板支架应采用逐列、逐排和逐层的方法搭设的规定。

A.正确 B.错误

17.建筑物正式消防给水系统投入使用前，可根据施工现场的具体情况拆除临时消防竖管。

A.正确 B.错误

18.钢丝绳的选择要合理，特殊情况下，容许超负荷使用。

A.正确 B.错误

19.混凝土切割机锯台上和构件锯缝中的碎屑应采用专用工具及时清除，不得用手拣拾或抹拭。

A.正确 B.错误

20.企业未取得安全生产许可证的，特殊情况下可以从事生产活动。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.施工现场用电工程建造的依据是（）。

A.项目经理的指示 B.电工的经验 C.用电人员的要求 D.用电组织设计

22.建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核（）收取费用。

A.可以 B.不得 C.应该 D.有权

23.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720) 规定，易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（）。

A.6m B.10m C.15m D.20m

24.行政相对人是指负有遵守行政法义务的（）。

A.行政机关的工作人员 B.法定代表人 C.自然人和法定代表人 D.公民和法人

25.根据《建设工程安全生产管理条例》，实行（）的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

A.施工发包 B.施工转包 C.施工总承包 D.以上都不对

26.配电室的门应向内开，并配锁。

A.正确 B.错误

27.当地下含水层渗透性较强，厚度较大时，可采用（）的方案。

- A.悬挂式横向截水与坑内井点截水相结合
- B.悬挂式横向截水与水平封底相结合
- C.悬挂式竖向截水与坑内回灌相结合
- D.悬挂式竖向截水与坑内井点截水相结合

28.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，专项方案中施工安全保证措施应包括（）。

- A.施工工艺技术
- B.监测监控措施
- C.应急处置措施
- D.施工管理及作业人员配备和分工

29.物料提升机平台门的高度不宜小于（）。

- A.1.2m
- B.1.5m
- C.1.8m
- D.2.1m

30.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，总承包单位的建筑工程按照建筑面积配备项目专职安全生产管理人员不少于3人的是（）的工程。

- A.1万平方米以下
- B.1-3万平方米
- C.1-5万平方米
- D.5万平方米及以上

31.高处作业吊篮悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时，能自动锁住安全钢丝绳并使悬吊平台停止下滑或倾斜的装置是（）。

- A.限位器
- B.安全锁
- C.提升机
- D.导向轮

32.乙炔瓶应安装（）防止器，并应灵敏可靠。

A.安全 B.回火 C.消防 D.高压

33.根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，（）地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

A.市级以上 B.省级以上 C.县级以上 D.乡级以上

34.某建筑施工单位有 50 名从业人员。根据《安全生产法》的规定，该单位应当（）。

A.配套兼职安全生产管理人员

B.配套专职安全生产管理人员

C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员

D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

35.某大型仓储企业有闲置厂房多处，为盘活固定资产对外出租闲置厂房，依据《安全生产法》的规定，下列做法正确的是（）

A.将某闲置厂房出租给某保险公司作营业用房，考虑到保险公司业务特点，在租赁合同中对双方安全职责未做明确规定

B.将闲置厂房出租给某矿山企业存放民用爆炸物品，并与该企业签订专门的安全生产管理协议，约定由该企业全权负责安全管理并承担安全责任

C.将某闲置厂房出租给某大型连锁超市，双方签订专门的安全生产管理

协议，规定出租方不承担对该连锁超市安全生产检查的责任

D.将某闲置厂房出租给某物流公司，在租赁合同中明确双方安全职责，并按照合同约定由出租方定期对该公司进行安全检查，发现安全问题时及时督促整改

36.) 负责本行政区域内规定以外的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A.市级建设行政主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.国务院建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

37.当塔式起重机使用周期超过) 时，应按规定进行一次全面检查，合格后方可继续使用。

A.半年 B.一年 C.两年 D.3个月

38.焊接气瓶瓶体结构中钢质焊接气瓶的环向焊缝不多于) 条。

A.1 B.2 C.3 D.4

39.氧气瓶与电焊在同一处使用时，瓶底应垫) ，防止气瓶带电。

A.钢脚手板 B.支撑物 C.小钢模 D.绝缘物

40.土钉墙喷射混凝土强度的等级不宜低于) 。

A.C15 B.C20 C.C30 D.C10

41.当碗扣式钢管双排脚手架拐角为非直角时，可采用) 组架。

A.竖向斜撑杆 B.水平杆 C.钢管扣件 D.立杆

42.专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位) 签字。

A.项目负责人 B.法人代表 C.技术负责人 D.项目技术负责人

43.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2013),扣件在螺栓拧紧力矩达到) N·m 时,不得发生破坏。

A.50 B.55 C.60 D.65

44.钢管扣件满堂架架体与既有结构连接件的连接点距离架体主节点不应大于) mm。

A.150 B.200 C.250 D.300

45.混凝土泵送料中断时间,一般不宜超过) h。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

46.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定,施工单位应当在危大工程施工前组织) 编制专项施工方案。

A.工程技术人员 B.技术人员 C.项目施工人员 D.工程项目部

47.场厂) 内机动车辆作业人员,除其它必备条件外,年龄还应满()。

A.16 周岁 B.20 周岁 C.18 周岁

48.悬挑式操作平台应设置) 吊环,吊运时应使用卡环,不得使用吊钩直接钩挂吊环。

A.2 个 B.3 个 C.4 个 D.5 个

49.施工现场临时用电中,专用保护零线应为) 。

A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 D.黄绿双色

50.关于企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件,下列描述有误的是 ()。

A.从业人员未经安全生产教育和培训合格

B.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费

C.厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求

D.有职业危害防治措施,并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

51.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定,工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处 () 万元以上 () 万元以下的罚款;情节严重的,降低资质等级,直至吊销资质证书;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任。

A.10 ; 30 B.20 ; 30 C.10 ; 50 D.20 ; 50

52.塔式蒸汽打桩机在行走时,缆风绳附近 () 范围内不得站人或通行。

A.5 米 B.6 米 C.8 米 D.10 米

53.安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全,强化和落实生产经营单位 () 与政府监管责任。

A.管理责任 B.监督责任 C.主体责任 D.行政责任

54.登高作业时，在高空接近 10kV 高压线或裸导线排时，水平、垂直距离不得小于（）。

A.1m B.2m C.3m D.4m

55.根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作不负有的职责有（）。

A.及时、如实报告生产安全事故

B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D.协调安全生产标准化建设

56.氧气瓶内剩余气体的压力不应小于（）。

A.0.05MPa B.0.10MPa C.0.12MPa D.0.15MPa

57.建设单位未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以（）以上（）以下的罚款；逾期未改的，责令停止施工。

A.3000；1万 B.3000；3万 C.5000；1万 D.5000；3万

58.物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于 C20，厚度不应小于（）。

A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm

59.使用叉车，必须按照出厂使用说明书中的技术性能、承载能力和使用条件进行操作和使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。下列针对叉

车安全操作的要求中，正确的是（）。

- A.以内燃机为动力的叉车严禁进入易燃易爆仓库内部作业
- B.不得使用两辆叉车同时装卸同一辆货车
- C.叉运物件时，当物件提升离地后，将起落架放平后方可行驶
- D.任何情况下叉车都不得叉装重量不明的物件

60.《刑法》第 115 条规定，放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致（）处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

- A.多人重伤、死亡
- B.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的
- C.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的
- D.多人重伤、死亡或者使公私财产遭受损失的

61.由于安全防护设施不符合标准，而受到责令限期改正，并可处以 3 万元罚款的行政处罚的违法情节的是（）。

- A.违反一般标准规定要求
- B.违反强制性标准要求
- C.发生安全事故
- D.发生特大安全事故

62.依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训并考核。

- A.一
- B.二
- C.四
- D.十二

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/938035140046006052>