

2024 上海市建筑安全员考试题库附答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(107题)

1.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的 (B) 工程发包给具有相应资质条件的分包单位。

A. 全部 B. 部分 C. 绝大部分 D. 任意比例部分

2.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是 (C) 。

A. 钢筋切断机 B. 钢筋弯曲机 C. 钢筋冷拉机 D. 钢筋调直机

3.《建筑起重机械安全监督管理规定》中规定, 安装单位应当按照 (B) 及安全操作规程组织安装、拆卸作业。

A. 安装、拆卸合同及安全协议书

B. 建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案

C. 安全施工技术交底的有关资料

D. 安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案

4.施工现场用电工程的基本供配电系统应按 (C) 设置。

A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级

5.一般场所开关箱中漏电保护器, 其额定漏电动作电流为 (C) 。

A. 10mA B. 20mA C. 30mA D. 40mA

6.《安全生产法》规定,生产经营单位的 (C) 对本单位的安全生产工作

全面负责。

A. 项目经理 B. 技术负责人 C. 主要负责人 D. 法人

7.模板及其支架在安装过程中，必须设置（D）。

A. 保证工程质量的设施 B. 提高施工速度的设施 C. 保证节约材料的设施
D. 能有效防倾覆的临时固定设施

8.电工、焊工、架工、司炉工、爆破工、机操工及起重工、打桩机和各种机动车辆司机等特种工种工人，除进行一般安全教育外，还要经过（A）。

A. 专业安全技术教育 B. 安全生产意识和安全管理水平教育 C. 三健全教育
D. 遵章守纪、自我保护能力教育

9.楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（B）但大于2.5cm的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A. 20 cm B. 25cm C. 30 cm D. 35 cm

10.下列（D）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A. 建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B. 安全投入符合安全生产要求
C. 设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员
D. 企业负责人学历要求为本科以上

11.（D）设于变幅卷扬机的侧边，用来切断小车牵引机构的电路，防止小车越位。

A. 幅度限位器 B. 高度限位器 C. 大车行程限位器 D. 小车行程限位器

12.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（ D ）机构，配备专职安全生产管理人员。

A. 检查 B. 监督 C. 监理 D. 管理

13.《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》中按照事故等级划分为重大事故的条件是（ B ）。

A. 造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故

B. 造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故

C. 造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故

D. 造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故

14.（ A ）每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A. 班组长 B. 施工员 C. 安全员 D. 监理工程师

15.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备（ B ）。

A. 施工升降机 B. 吊篮 C. 塔式起重机 D. 履带式起重机

16.目前我国建筑业伤亡事故的主要类型是（ A ）。

- A. 高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电
- B. 高处坠落、中毒、坍塌、触电、火灾事故
- C. 坍塌、粉尘、高处坠落、触电、塔吊事故
- D. 坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾事故

17. 安全生产责任制要在（C）上下真功夫，这是关键的关键

- A. 健全、完善 B. 分工明确 C. 贯彻落实 D. 先进合理

18. 《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当（A）依法履行职责。

- A. 恪尽职守 B. 对甲方负责 C. 对乙方负责 D. 玩忽职守

19. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（B）考核合格后方可任职。”

- A. 建设部 B. 建设行政主管部门或者其他有关部门 C. 安全生产综合管理部门 D. 劳动和社会保障部门

20. 生产经营单位应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的（A）防范措施及事故应急措施

- A. 危险因素 B. 事故隐患 C. 设备缺陷 D. 管理不足

21. 建设工程施工前，施工单位（B）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

- A. 专职安全生产管理人员 B. 负责项目管理的技术人员 C. 负责项目管

理的安全生产管理人员 D. 项目负责人

22.下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述，不正确的是（ D ）。

A. 大型工具，应当一头见齐。

B. 砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C. 混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。

D. 各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高 2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。

23.满堂脚手架搭设高度不宜超过（ B ）m；满堂脚手架施工层不得超过 1 层。

A. 24 B. 36 C. 40 D. 48

24.《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

A. 专职安全生产管理人员 B. 工程项目监理 C. 工程项目技术负责人 D. 项目负责人

25.作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施（D）。

A. 不需措施，直接下井作业

B. 作业前应对有害气体进行检测和排放

C. 作业前应派专人下井检查作业区域情况

D. 作业前应对有害气体检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好。

26. (B) 将 “安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

A. 劳动法 B. 安全生产法 C. 产品质量法 D. 刑法

27.为了解决 “(B) ”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A. 管理因素 B. 人的因素 C. 环境因素 D. 机器因素

28.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起 (A)内不得重新申请安全生产许可证。

A. 一年 B. 半年 C. 3个月 D. 1个月

29.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为 (A)。

A. 水泥尘 B. 辐射 C. 黄泥沙尘 D. 噪声

30.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置 (D)

A. 避雨处 B. 吸烟处 C. 临时厕所 D. 员工集体宿舍

31.在建筑生产中最基本的安全管理制度是 (A)。

A. 安全生产责任制度 B. 群防群治制度 C. 安全生产教育培训制度 D. 安全生产检查制度

32.作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述,哪项最为准确?

(D)

- A. 不需采取措施,直接下井作业
- B. 作业前应对有害气体进行检测和排放
- C. 作业前应派专人下井检查作业区域情况
- D. 作业前应对有害气体进行检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好

33.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时,应编制(A),并采取防碰撞的安全措施。

- A. 专项方案 B. 技术指导 C. 安全技术 D. 安装指导

34.违反《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的,责令限期改正;逾期未改正,造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担(C)。

- A. 行政责任 B. 民事责任 C. 赔偿责任 D. 法律责任

35.工程项目实行施工总承包的,分包单位发生生产安全事故,由(C)负责统计上报。

- A. 工程监理单位 B. 分包单位 C. 总承包单位 D. 建设单位

36.事故调查组应当自事故发生之日起()日内提交事故调查报告;特殊情况下,经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限

可以适当延长，但延长的期限最长不超过（ ）日。（ D ）

A. 30; 60 B. 60 30 C. 30 30 D. 60 60

37.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于（ C ）人。

A. 6、5、4 B. 6 5、3 C. 6 4、3 D. 6 4、2

38.施工升降机在使用中每隔（ B ）应进行一次额定载重量的坠落试验。

A. 2个月 B. 3个月 C. 6个月 D. 一年

39.电器灭火时不能采用哪种灭火器（ B ）

A. 二氧化碳灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 四氯化碳灭火器 D. 干粉灭火器

40.（ B ）是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。

A. 重大事故 B. 较大事故 C. 特别重大事故 D. 一般事故

41.仓库内严禁使用（ A ）照明灯具。

A. 碘钨灯 B. 25瓦白炽灯 C. 日光灯 D. 防爆灯

42.分包单位承接的项目不符合相应的安全资质管理要求，或作业人员不符合相应的（ D ）管理要求的，应扣分。

A. 上岗资格 B. 作业资格 C. 技术资格 D. 安全资格

43.施工单位应当根据建设工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事

故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。
实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程（D）按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备、并定期组织演练。

A. 总承包单位 B. 分包单位 C. 施工单位 D. 总承包单位和分包单位

44.宿舍、（C）防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A. 库房 B. 钢筋加工房 C. 办公用房 D. 食堂

45.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A）。

- A. 建立健全本单位安全生产责任制
- B. 及时、如实报告生产安全事故
- C. 保证安全生产投入的有效实施
- D. 编制、实施本单位的安全事故应急预案

46.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（A）。

A. 指挥 B. 作业 C. 操作 D. 命令

47.从事建筑活动应当遵守法律、法规，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。任何单位和个人都不得妨碍和阻挠（D）的建筑活动。

A. 正在进行 B. 正常进行 C. 违法开工 D. 依法进行

48.因事故受到损害的作业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得（D）的权利。

A. 治疗 B. 休息 C. 工资 D. 赔偿

49.（C）是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

A. 安全 B. 事故 C. 隐患 D. 危险

50.按照建设部的有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织（A）进行论证、审查。

A. 专家 B. 监理工程师 C. 施工单位技术人员 D. 专业监理工程师

51.使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（A）倍。

A. 16 B. 12 C. 8 D. 4

52.对生产附着式升降脚手架产品的单位，必须经（C）组织鉴定合格并发给生产和使用证后，方可向全国各地提供产品。

A. 国家质量监督总局 B. 国家质量监督总局 C. 住房和城乡建设部 D. 当地建设行政主管部门

53.建设工程安全生产的特点以下哪个方面的描述最为准确（A）。

A. 单一性、分散性、露天施工、参与方多 B. 投资达、施工周期长 C. 高处施工危险大 D. 施工技术复杂和

54.根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产

许可证的条件的是（ D ）

- A. 建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程
- B. 有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备
- C. 依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费
- D. 对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

55.（ D ）是指安全生产管理，要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点，而不是以处理事故为重点。

- A. 事故预防 B. 安全优先 C. 安全第一 D. 预防为主

56. 154 《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

- A. 专职安全生产管理人员 B. 工程项目技术人员 C. 工程项目施工员 D. 项目负责人

57.（ C ）是在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。

- A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练

58.生产经营单位的主要（ C ）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

- A. 负责人 B. 安全生产管理人员 C. 负责人和安全生产管理人员 D. 负责人和安全生产监督人员

59.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（D）责任，有关负责人应负（D）责任。

A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

60.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，（B）向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A.无权 B.均有权 C.应逐级 D.应越级

61.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（B），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

62.实行工程总承包的，总承包单位依法将建筑工程分包给其它单位的，总承包单位与分包单位应当在分包合同中明确安全防护、文明施工措施费用由（C）统一管理。

A.建设单位 B.监理单位 C.总承包单位 D.分包单位

63.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（B），并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

64.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、（B）批准签字后，

方可组织实施。

A. 施工单位负责人 B. 建设单位项目负责人 C. 项目负责人 D. 施工单位技术负责人

65. 钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（ C ）的一侧站人。

A. 防护装置 B. 漏电保护器 C. 固定销 D. 活动销

66. 分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C ）。

A. 材料员 B. 施工员 C. 安全员 D. 质检员

67. 建筑施工企业不得采购和使用无厂家名称，（ D ），无安全标志的劳动防护产品。

A. 无购置计划 B. 无验收手续 C. 无检测报告 D. 无产品合格证

68. 离开特种作业岗位达（ A ）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A. 半年 B. 1年 C. 2年 D. 3年

69. 密目式安全网抗阻燃性，其续燃和阻燃时间不得小于（ B ）。

A. 3S B. 4S C. 5S D. 6S

70. 塔式起重机主要受力构件如塔身、臂架等，在损坏后经修复，检测其结构的应力不得低于原计算应力，否则应予以（ B ）。

A. 重新修复 B. 报废 C. 备用处理 D. 降级使用

71.工人要积极参加安全活动,认真执行 (D),不违章作业,服从安全人员的指挥。

A. 安全管理制度 B. 领导任何指示 C. 项目经理指挥 D. 安全技术交底

72.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 (B)。

A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m

73.脚手架的主节点处必须设置一根横向水平杆,用 (A) 扣紧且严禁拆除。

A. 直角扣件 B. 旋转扣件 C. 对接扣件 D. 对拉螺杆

74.落地式脚手架连墙件设置要求是 (B)。

A. 应靠近主节点, 偏离主节点的距离不应大于 600 mm

B. 应靠近主节点, 偏离主节点的距离不应大于 300 mm

C. 应远离主节点, 偏离主节点的距离不应小于 400 mm

D. 应远离主节点, 偏离主节点的距离不应小于 600 mm

75.企业的 (C) 是企业安全生产的第一责任者。

A. 安全部主管 B. 生产部主管 C. 主要负责人 D. 产品科研部主管

76.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过 (B)。

A. 1 小时 B. 2 小时 C. 3 小时 D. 4 小时

77.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定,建筑施工企业变

更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（ B ）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A. 5 日 B. 10 日 C. 20 日 D. 30 日

78.单排脚手架的横向水平杆设置应满足（ A ）的要求。

A. 一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 180mm

B. 一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 100mm

C. 一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 80mm

D. 一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 50mm

79.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（ D ）来区分的。

A. 人的因素 B. 物的因素 C. 事故的后果 D. 导致事故发生的原因

80.按照建设部的有关规定，开挖深度超过（ C ）的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A. 3m（含 3m） B. 5m C. 5m（含 5m） D. 8 m

81.当起重量达到（ C ）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/948010076035007006>