

2024 甘肃建筑安全员-C 证（专职安全员） 考试题库

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(360 题)

1.落地式脚手架剪刀撑的设置宽度（ A）。

- A.不应小于 4 跨，且不应小于 6m
- B.不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m
- C.不应小于 3 跨，且不应小于 5m
- D.不应大于 4 跨，且不应小于 6 m

2.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

- A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

3.在工地标准化评价检查程序和阶段，施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是（ B ）。

- A.人工挖孔桩工程在施工进行到 80%时
- B.高大模板工程混凝土浇筑前
- C.10 层及其以上的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次
- D.外脚手架拆除前

4.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位及其有关人员（D），对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款。

A.不立即组织事故抢救的 B.迟报或者漏报事故的 C.在事故调查处理期间擅离职守的 D.伪造或者故意破坏事故现场的

5.可能导致重大事故发生的（B）就是重大危险源。

A.隐患 B.危险源 C.事故隐患 D.单元

6.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位承担（C）责任。

A.全部 B.连带 C.主要 D.部分

7.施工现场临时用电设置的依据是（D）。

A.项目经理的要求 B.施工现场的规定 C.用电人员的要求 D.施工用电组织设计

8.双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（A）。

A.大于100mm B.大于600mm C.大于500mm D.大于400mm

9.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（B）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

10.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。

需要拆动的，要经工地（B）同意。

A.班组长 B.施工负责人 C.安全负责人 D.公司经理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/957033160113006066>