



中华人民共和国国家标准

GB/T 15832—1995

林业轮式和履带拖拉机 通用技术条件

General specifications for forestry
wheeled and tracklaying tractors

1995-12-14发布

1996-06-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

林业轮式和履带拖拉机 通用技术条件

GB/T 15832—1995

General specifications for forestry
wheeled and tracklaying tractors

1 主题内容与适用范围

本标准规定了林业拖拉机的通用技术要求、试验方法、检验规则、交货、标志、运输、贮存。

本标准适用于林业轮式和履带拖拉机(以下简称拖拉机)。

2 引用标准

- GB 6230 拖拉机操纵装置的安装位置和操纵方法
- GB 6376 拖拉机噪声限值
- GB 7121 农林轮式拖拉机防护装置强度试验方法和验收条件
- GB 9480 拖拉机使用说明书和随机文件编印要求
- GB 10395.1 农林拖拉机和机械安全技术要求 第一部分 总则
- GB 10396 农林拖拉机和机械安全标志
- GB 15369 农林拖拉机和机械安全技术要求 第三部分 拖拉机
- GB/T 15833 林业轮式和履带拖拉机试验方法
- ZB T60 006 农林拖拉机及机具漆膜附着性能测定方法 压切法
- JB/T 5673 农林拖拉机及机具 涂漆通用技术条件
- JB/T 5999 农林拖拉机操纵装置 最大操纵力
- JB/T 6294 农业拖拉机型式检验规则
- JB/T 6701 拖拉机、农用运输车前照灯
- JB/T 6712 拖拉机外观质量要求
- JB 7325 农林窄轮距轮式拖拉机防护装置强度试验方法和验收条件

3 技术要求

3.1 一般要求

- 3.1.1 拖拉机应按照经规定程序批准的产品图样和技术文件制造。
- 3.1.2 拖拉机上用紧固件连接的零、部件,应连接牢靠,不得有松动现象。
- 3.1.3 拖拉机运转和作业时各系统均不得有异常响声;不得漏油、漏水、漏气;不允许有泥水渗入机体。
- 3.1.4 拖拉机外观质量应符合 JB/T 6712 的规定,拖拉机涂漆应符合 JB/T 5673 的规定,漆膜附着性能不低于 ZB T60 006 中Ⅱ级的规定。
- 3.1.5 发动机在全程调速范围内能稳定运转,并能直接或通过熄火装置使发动机停止运转。
- 3.1.6 离合器应能彻底分离,平稳接合,接合时应能传递发动机全部转矩。