

2022 年-2023 年河南省安全员 C 证培训考试(含答案)

一、判断题(20 题)

1.建筑物正式消防给水系统投入使用前，可根据施工现场的具体情况拆除临时消防竖管。

A.正确 B.错误

2.钢丝绳的选择要合理，特殊情况下，容许超负荷使用。

A.正确 B.错误

3.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，特种作业人员的特种作业操作资格证书由国务院建设主管部门规定统一样式。

A.正确 B.错误

4.振动拔桩时，应垂直向上，不振不拔。

A.正确 B.错误

5.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的，责令限期改正，可以处十万元以下的罚款。

A.正确 B.错误

6.当动水力等于或大于土的浸水重度，则土的颗粒失去自重，处于悬浮

状态，此时土的抗剪强度为零，土颗粒就随着渗流的水一起流动，这种现象就称“流砂”。

A.正确 B.错误

7.我省施工现场临时用电采用三级配电三级漏电保护。

A.正确 B.错误

8.建设单位在申请领取施工许可证时，不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.正确 B.错误

9.企业未取得安全生产许可证的，特殊情况下可以从事生产活动。

A.正确 B.错误

10.对于同一基坑的不同部位，可采用不同的安全等级。

A.正确 B.错误

11.对安全培训机构及其教师的考核发证，适当收取费用。

A.正确 B.错误

12.特种作业操作证的复审时间可以延长至每 10 年 1 次。

A.正确 B.错误

13.门式起重机钢轨铺设前，应对钢轨的端面、直线度和扭曲进行检查，合格后方可铺设。

A.正确 B.错误

14.根据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77—2010, 外部评价小组成员应具备企业安全管理及相关专业能力, 评价小组成员不应少于7人。

A.正确 B.错误

15.一般不要将建筑拆除工程整体转包。

A.正确 B.错误

16.由施工企业或政府建设行政主管部门委托具备规定的建筑施工安全生产评价资质的社会中介服务机构对施工企业实施的安全生产评价, 也称第三方评价。

A.正确 B.错误

17.高架提升机可以采用摩擦式卷扬机。

A.正确 B.错误

18.从运算放大器电路的组成来看, 它是一个性能优良的直接耦合直流放大器, 所以, 被广泛用于直流放大电路和用作直流放大器。

A.正确 B.错误

19.蒸汽类打桩机机架高度 20 米以上时, 都应使用 3 倍率的缆风绳。

A.正确 B.错误

20.《环境噪声污染防治法》规定, 夜间作业, 必须公告附近居民。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.根据《建设工程安全生产管理条例》，实行（）的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

A.施工发包 B.施工转包 C.施工总承包 D.以上都不对

22.锅炉房屋顶不准用（）。

A.石棉板 B.简易油毡屋顶 C.瓦楞铁 D.以上都是

23.脚手架基础旁边有开挖的沟槽且架高在 30m 以内时，其外立杆与沟槽边的距离应不小于（）m。

A.1.5 B.2 C.2.5 D.其他

24.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，下列关于消防给水系统表述错误的是（）。

A.当消防水源的给水压力不能满足消防给水管网的压力要求时，应设置消防水泵

B.消防水泵应按照一用二备的要求进行配置

C.当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水要求时，应在施工现场设置临时消防水池

D.临时消防水池宜设置在便于消防车取水的部位，其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量

25.轮胎式装载机自身运料时的合理运距为（）。

A.30-80m B.30-120m C.50-100m D.70-150m

26.乙炔瓶应安装（）防止器，并应灵敏可靠。

A.安全 B.回火 C.消防 D.高压

27.某建设项目施工单位在挖深基坑危险性较大的施工作业前，按照相关要求，编制完成了专项施工方案，并聘请相关专家进行方案审查。审查意见提出方案中应增加安全验收内容。根据建设项目“危大工程”安全管理要求，关于修改完善后的专项施工方案管理的说法，正确的是（）。

A.施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施

B.施工单位安全总监和总监理工程师签字后实施

C.项目经理和安全总监签字并组织实施

D.报备建设方安全总监和施工单位负责人签字后实施

28.塔式蒸汽打桩机在行走时，缆风绳附近（）范围内不得站人或通行。

A.5米 B.6米 C.8米 D.10米

29.悬挑式操作平台应设置（）吊环，吊运时应使用卡环，不得使用吊钩直接钩挂吊环。

A.2个 B.3个 C.4个 D.5个

30.（）做围护结构，内设支撑体系所形成的支护结构是常见的一种支护形式。适用于黏性土、砂砾石土等多种土质条件，深度可达50m。

A.地下连续墙 B.支护桩 C.钢板桩 D.土钉支护

31.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、()及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

A.劳动者的安全 B.其他劳动者 C.项目安全 D.他人的安全健康

32.安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位()与政府监管责任。

A.管理责任 B.监督责任 C.主体责任 D.行政责任

33.()的进步从根本上改善着劳动条件，但不能排除新的重要的危险因素的出现，或者有扩大其有害影响的可能性，如不重视这一规律将导致新技术效果的下降。

A.科学技术 B.管理技术 C.生产环境 D.生产工具

34.根据《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》，企业法人代表、项目经理每年不少于()学时。

A.15 B.30 C.40 D.60

35.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，施工单位应当在危大工程施工前组织()编制专项施工方案。

A.工程技术人员 B.技术人员 C.项目施工人员 D.工程项目部

36.焊接气瓶瓶体结构中钢质焊接气瓶的环向焊缝不多于()条。

A.1 B.2 C.3 D.4

37.某施工项目部采购了一批劳动防护用品，下发给作业人员使用，下列

关于该项目部劳动防护用品管理的做法，错误的是（）。

- A.检查劳动防护用品的生产日期
- B.检查劳动防护用品的合格证
- C.检查劳动防护用品的检验标志
- D.将采购物品清单作为发放台账

38.《刑法》第 115 条规定，放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致（）处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

- A.多人重伤、死亡
- B.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的
- C.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的
- D.多人重伤、死亡或者使公私财产遭受损失的

39.下列施工平面布置原则说法错误的是（）。

- A.现场布置全面；增加施工用地
- B.材料尽量靠近使用地点；减少二次搬运
- C.临时设施的布置；应便于工人生产和生活；办公用房靠近施工现场；福利设施应在生活区范围之内
- D.平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求

40.施工单位在施工过程中，应当根据施工组织设计和施工进度，向不同

工种的施工人员进行专项的（）交底。

A.生产技术 B.管理技术 C.施工技术 D.安全技术

41.挖掘机上坡时,驱动轮应在后面,臂杆应在上面;挖掘机下坡时,驱动轮应在前面,臂杆应在后面。上下坡度不得超过（）度。

A.10 B.20 C.30 D.40

42.大容积气瓶是指公称容积大于（）L的气瓶。

A.130 B.140 C.150 D.200

43.建设单位未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的,由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正,予以警告,并处以（）以上（）以下的罚款;逾期未改的,责令停止施工。

A.3000;1万 B.3000;3万 C.5000;1万 D.5000;3万

44.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区（），并保持安全距离。

A.集中设置 B.混合设置 C.相邻设置 D.分开设置

45.当碗扣式钢管双排脚手架拐角为非直角时,可采用（）组架。

A.竖向斜撑杆 B.水平杆 C.钢管扣件 D.立杆

46.根据《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162）规定,当采用扣件式钢管作立柱支撑时,若立柱底部不在同一高度,则高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于（）跨。

A.一 B.两 C.三 D.四

47.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，总承包单位的建筑工程按照建筑面积配备项目专职安全生产管理人员不少于3人的是（）的工程。

A.1万平方米以下 B.1-3万平方米 C.1-5万平方米 D.5万平方米及以上

48.物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于C20，厚度不应小于（）。

A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm

49.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款（）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.1倍以上2倍以下 B.2倍以上10倍以下 C.2倍以上5倍以下 D.1倍以上3倍以下

50.施工现场室内220V灯具距地面不得低于（）。

A.2.5m B.3m C.2m D.1.8m

51.氧气瓶内剩余气体的压力不应小于（）。

A.0.05MPa B.0.10MPa C.0.12MPa D.0.15MPa

52.狭义的法律，是指（）按照法定程序制定的规范性文件，是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。

A.全国人民代表大会及其常务委员会 B.县级以上人民代表大会及其常务委员会 C.国务院 D.县级以上人民政府

53.高大模板支撑系统搭设前, () 应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求, 对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底, 并履行签字手续。

- A.企业负责人 B.施工负责人 C.项目工程技术负责人或方案编制人员
D.单位负责人

54.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》, 建筑起重机械生产安全事故应急救援预案应由 () 制定。

- A.总承包单位 B.安装单位 C.使用单位 D.出租单位

55.外套架本体是一个空间桁架结构, 其内侧布置有多个滚轮或滑板, 顶升时滚轮或滑板沿塔身的主弦杆外侧移动, 其 () 作用。

- A.定位 B.导向支承 C.支承被顶升部分的重量 D.联结下支座与塔身

56.土钉墙喷射混凝土强度的等级不宜低于 ()。

- A.C15 B.C20 C.C30 D.C10

57.出厂年限满 () 年的塔式起重机, 对结构主要受力部位应进行无损检测。

- A.5 B.6 C.7 D.8

58.开始降水时, 水泵启动, 应根据保护对象的距离按 () 进行。

- A.先远后近的原则连续 B.先远后近的原则间隔 C.先近后远的原则连续
D.先近后远的原则间隔

59.下列选项中不是每周编制的安全资料是 ()。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/958062114121006051>