

ICS 65.060.30
B 91



中华人民共和国国家标准

GB/T 20864—2007

水稻插秧机 技术条件

Rice transplanter—Specification

2007-03-21 发布

2007-08-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
水 稻 插 秧 机 技 术 条 件

GB/T 20864—2007

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话:(010)51299090、68522006

2007年7月第一版

*

书号:155066·1-29662

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68522006

前 言

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国农业机械化科学研究院。

本标准参加起草单位：久保田农机(苏州)有限公司、南京农业机械化研究所、延吉插秧机制造有限公司、现代农装湖州联合收割机有限公司、洋马(中国)农机有限公司。

本标准主要起草人：赵亮、中田昌义、张文毅、杨兆文、朱圣赞、朱建平、梁前伟。

本标准为首次发布。

水稻插秧机 技术条件

1 范围

本标准规定了水稻插秧机的性能指标、技术要求、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以规格化带土秧苗的水稻插秧机(以下简称插秧机)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1—2003,ISO 2859-1:1999,IDT)

GB/T 3098.1 紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱(GB/T 3098.1—2000,idt ISO 898-1:1999)

GB/T 3098.2 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹(GB/T 3098.2—2000,idt ISO 898-2:1992)

GB/T 6243 水稻插秧机 试验方法

GB/T 9480 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 使用说明书编写规则(GB/T 9480—2001,eqv ISO 3600:1996)

GB 10395.1 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第1部分:总则(GB 10395.1—2001,eqv ISO 4254-1:1989)

GB 10395.9 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第9部分:播种、栽种和施肥机械(GB 10395.9—2006,ISO 4254-9:1992,MOD)

GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则(GB 10396—2006,ISO 11684:1995,MOD)

GB/T 13306 标牌

JB/T 5673 农林拖拉机及机具涂漆 通用技术条件

JB/T 8574 农机具产品型号编制规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

乘坐式水稻插秧机 riding rice transplanter

由动力驱动,操作者乘坐其上的水稻插秧机。

3.2

伤秧 damaged seedling

栽插后茎基部有折伤、刺伤、或切断现象的水稻秧苗。

3.3

漂秧 floating seedling

水稻秧苗栽插后,秧根未栽入泥土内,漂浮于水面的秧苗。