

# 2024年湖南省安全员《C证》考试题库及答案

学校：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 考号：\_\_\_\_\_

## 一、单选题(109题)

1. ( A ) 是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。  
A. 安全生产责任制度 B. 安全检查制度 C. 安全技术交底制度 D. 安全教育制度
2. 事故及事故险情信息报告主要包括：( C ) 、信息上报、信息传递。  
A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息接收与通报 D. 信息传达
3. 开关箱与用电设备的水平距离不宜超过 ( A )。  
A. 3m B. 4m C. 5m D. 6m
4. 《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理 ( A )。  
A. 审批手续 B. 备案手续 C. 许可手续 D. 保险手续
5. 高度超过 ( C ) 的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。  
A. 18m B. 20m C. 24m D. 28m
6. 根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是 ( D )  
A. 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程

- B. 有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备
- C. 依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费
- D. 对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

7.基坑开挖时,坑边地面沉降监测点不少于( B )个。

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

8.( D ) 设于变幅卷扬机的侧边,用来切断小车牵引机构的电路,防止小车越位。

- A. 幅度限位器 B. 高度限位器 C. 大车行程限位器 D. 小车行程限位器

9.施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由( A )承担,或者按照合同约定执行。

- A. 责任方 B. 建设单位 C. 施工单位 D. 分包单位

10.易燃物品露天仓库四周内应有不小于( C )米的平坦空地作为消防通道。

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

11.人工挖扩孔时,孔下照明必须使用( B )安全电压照明。

- A. 12 伏以下 B. 24 伏以下 C. 36 伏以下 D. 48 伏以下

12.拆除( B )模板时,为避免突然整块塌落,必要时应先设置临时支撑,然后进行拆除。

- A. 墙 B. 楼板 C. 承重结构 D. 柱

13.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，(B)向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A. 无权 B. 均有权 C. 应逐级 D. 应越级

14.钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设(C)的一侧站人。

A. 防护装置 B. 漏电保护器 C. 固定销 D. 活动销

15.施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于(B)。

A. 4Ω B. 10Ω C. 15Ω D. 30Ω

16.《施工企业安全生产评价标准》中对施工企业安全生产许可证许可状况的考核评价中，下列哪些人员(D)的配备和考核会根据具体情况评定折减分数。

A. 特种作业人员 B. 作业人员 C. 管理人员 D. 企业负责人、项目负责人、专职安全管理人员

17.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业(√)

18.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由(A)对安全负责。

A. 建筑施工单位负责人 B. 专职安全生产管理人员 C. 项目经理 D. 建筑单位负责人

19.脚手架底层步距不应大于（A）。

A. 2m B. 3m C. 3.5m D. 4.5m

20.在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆（小横杆），用直角扣件扣紧，且严禁拆除，这是因为（D）。

A. 横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件

B. 横向水平杆是承传竖向荷载的重要受构件

C. 横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件

D. 横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力杆件，又是保证脚手架整体刚度不可缺少的杆件

21.起升钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少保留几圈？

（C）

A. 1圈 B. 2圈 C. 3圈 D. 5圈

22.安全帽应能承受5kg钢锤自（B）高处自由坠落的冲击。

A. 0.5m B. 1m C. 1.5m D. 2m

23.施工企业应当建立健全（A）制度，加强对职工安全生产的教育培训，未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

A. 安全生产教育培训 B. 安全技能学习激励 C. 劳保用品和学习资料统一配发 D. 岗位责任

24.为了解决“（B）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A. 管理因素 B. 人的因素 C. 环境因素 D. 机器因素

25. 易燃易爆物仓库的大门应当（ B ）开启。

A. 向内 B. 向外 C. 上下 D. 横向推拉

26. 在焊接作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于（ C ）m。

A. 1 B. 3 C. 5 D. 10

27. （ C ）每天要多班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A. 施工员 B. 全体职工 C. 班组长 D. 监理工程师

28. 钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在 150mm 以上，如手握端小于（ C ）时，应采用套管或夹具。

A. 150mm B. 200mm C. 400mm D. 500mm

29. 雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A. 防霜 B. 防水 C. 防雾 D. 防冻

30. 发生重伤或死亡事故，在事故调查组未到前，现场应派专人看护现场，（ D ）不得擅自移动和取走物件。

A. 工程负责人 B. 工人 C. 安全管理人员 D. 任何人

31. 《安全生产法》规定，生产经营单位的（ C ）对本单位的安全生产工作全面负责。

A. 项目经理 B. 技术负责人 C. 主要负责人 D. 法人

32.施工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的 PE 线可采用 ( A )。

A. 铜芯软线 B. 绝缘铝线 C. 裸铜线 D. 钢筋

33.建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施,五到位的内容是 ( A )。

A. 措施、责任、资金、时限、预案

B. 措施、目标、资金、时限、预案

C. 措施、责任、资金、时限、方法

D. 方案、方法、时限、预案、复查

34.施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度,确定 ( D )

A. 安全责任人 B. 保卫责任人 C. 义务消防队 D. 消防责任人

35. ( C )负责建筑安全生产的监督管理。

A. 劳动行政主管部门 B. 建筑业协会 C. 建设行政主管部门 D. 国务院

36.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备 ( B ) 安全管理人员。

A. 兼职 B. 专职 C. 业余 D. 代理

37.施工现场用电系统中, PE 线的绝缘色应是 ( D )。

A. 绿色 B. 黄色 C. 浅蓝色 D. 黄绿双色线

38. ( A )每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。

A. 长 B. 施工员 C. 安全员 D. 监理工程师

- 39.当脚手架采取分段，分立面拆除时，对不拆除的脚手架（ A ）。
- A. 应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固 B. 可采取安全防护措施  
C. 应按规定设置剪刀撑 D. 应设置卸荷措施
- 40.高层建筑施工超过 8 层以后，每隔（ B ）层宜设置临时厕所。
- A. 3 B. 4 C. 5 D. 8
- 41.建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据（ A ）制定相应的安全技术措施。
- A. 建筑工程的特点 B. 建设单位的要求 C. 本单位的特点 D. 主管部门的要求
- 42.（ A ）是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心,是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。
- A. 安全生产责任制 B. 安全生产培训 C. 安全生产技术措施 D. 事故发生的广度和危害程度
- 43.《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）规定，两台推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于（ C ）米。
- A. 6 B. 7 C. 8 D. 9
- 44.当锚杆固结体的强度达到（ B ）或设计强度的 75% 后，方可进行锚杆的张拉锁定。
- A. 10MPa B. 15MPa C. 20MPa D. 25MPa
- 45.《施工企业安全生产评价标准》规定，下列哪一项不属于施工企业生

产安全事故报告处理制度的考核评价内容。(D )

- A. 建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故
- B. 对已发生的和未遂事故，按照“四不放过”的原则进行处理
- C. 建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案
- D. 对已发生和未遂事故，对相关责任人进行继续教育

46.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定,对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予(A )安全生产许可证的处罚。

- A. 暂扣或吊销 B. 重新考核 C. 不予注册 D. 不予延期

47.夜间施工,是指(B )期间的施工。

- A. 10 时至次日 6 时 B. 22 时至次日 6 时 C. 晚 22 时至次日 5 时 D. 晚 9 时至次日 6 时

48.《劳动法》规定,劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,(C );对危害生命安全和身体健康的行为,有权提出批评、检举和控告。

- A. 有权提出措施建议 B. 不得拒绝执行 C. 有权拒绝执行 D. 有权越级上告

49.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位,设置明显的(C )

- A. 禁止指示牌 B. 危险提示牌 C. 安全警示标志 D. 照明装置



50.劳务分包企业建设工程项目施工人员 50~200 人的,应当配备 ( B 名) 专职安全生产管理人员。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

51.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的 ( B ) 并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A. 劳动工具 B. 劳动防护用品 C. 劳动保护 D. 劳动设备

52.电线折断掉落地面时,不得靠近或用手去拿,应赶快找 ( D ) 处理。

A. 领导 B. 班组长 C. 安全员 D. 电工

53.基坑 (槽) 上口堆放模板为 ( B ) 以外。

A. 2m B. 1m C. 2.5m D. 0.8m

54.对生产附着式升降脚手架产品的单位,必须经 ( C ) 组织鉴定合格并发给生产和使用证后,方可向全国各地提供产品。

A. 国家质量监督总局 B. 国家质量监督总局 C. 住房和城乡建设部 D. 当地建设行政主管部门

55. ( D ) 可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A. 县级以上人民政府建设行政主管部门 B. 省级以上人民政府建设行政主管部门 C. 国务院建设行政主管部门 D. 国务院

56.楼梯口应设置 ( B ) 高度双层防护栏杆,栏杆底部应设置不小于 0.18m 的挡脚板。

A. 1 m B. 1.2m C. 1.5 m D. 1.8 m

57.焊机二次侧电源线长度最大不得超过（ B ） m。

A. 20 B. 30 C. 40 D. 50

58.施工单位的项目负责人应当由取得相应（ C ）的人员担任。

A. 技术职称 B. 工作年限 C. 执业资格 D. 行政职务

59.（ D ）能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A. 力矩限制器 B. 超高限制器 C. 吊钩保险 D. 钢丝绳防脱槽装置

60.下列哪个不是事故处理的原则（ A ）。

A. 安全第一、预防为主的原则 B. “四不放过”原则 C. 公正、公开的原则

D. 实事求是、尊重科学的原则

61.《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承担的各方对承包合同的履行（ B ）

A. 独立承担各自的责任 B. 承担连带责任 C. 不承担责任 D. 承担适当的责任

62.关于消防安全管理下列说法错误的是：（ D ）。

A. 建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B. 新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料

C. 研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制

D. 经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

63.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ A ）。

A. 指挥 B. 作业 C. 操作 D. 命令

64.收集、运输河沙等建筑材料，必须使用（ A ）。

A. 密闭运输车 B. 普通翻斗车 C. 普通货车 D. 人力车

65.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责（ D ）的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。

A. 安全生产管理 B. 安全生产技术 C. 安全生产教育培训 D. 安全生产监督与管理

66.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）协议，明确双方的安全管理责任。

A. 质量 B. 安全生产管理 C. 资金拨付 D. 施工进度

67.建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质内容的（ C ）负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

A. 及时性 B. 准确性 C. 真实性 D. 合理性

68.事故发生后,事故现场有关人员应当（ A ）向本单位负责人报告。

A. 立即 B. 1小时内 C. 2小时内 D. 3小时内

69.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取（ C ）

A. 防范措施 B. 安全保护措施 C. 专项防护措施 D. 隔离措施

70.当起重量达到（ C ）的额定起重量时，起重量限制器起作用，自动切断起升动力电源，但允许机构作下降运动。

A. 90% B. 100% C. 110% D. 120%

71.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（ C ）。

A. 查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

B. 监督项目专职安全生产管理人员履责情况

C. 对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理决定

D. 检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

72.（ B ）将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

A. 劳动法 B. 安全生产法 C. 产品质量法 D. 刑法

73.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（ D ）的罚款，并吊销安全生产许可证。

A. 10万~20万 B. 10万~30万 C. 10万~50万 D. 10万~50万

74.支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时不得在（A）方向上操作。

A. 同一垂直 B. 同一横面 C. 垂直半径外 D. 不同垂直

75. “3原则”指的是利用（C）防止事故的发生。

A. 工程技术对策、教育对策、管理对策

B. 安全管理对策、预防对策、法规对策

C. 工程技术对策、教育对策、法制对策

D. 预防对策、教育对策、法制对策

76.安全教育的主要内容包括安全知识教育、安全技术教育和（C）三个方面。

A. 安全卫生教育 B. 劳动卫生教育 C. 安全思想教育 D. 环境保护教育

77.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到（C），通过有效的管理和技术手段，减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态，从而防止事故的发生。

A. 以人为本 B. 安全第一 C. 预防为主 D. 安全优先

78.企业的（C）是企业安全生产的第一责任者。

A. 安全部主管 B. 生产部主管 C. 主要负责人 D. 产品科研部主管

79.（D）负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A. 施工单位负责人 B. 工程项目技术负责人 C. 施工单位安全管理机构

负责人 D. 项目负责人

80. 建设工程施工现场道路必须进行（ B ）处理。

A. 平整夯实 B. 硬化 C. 防止扬尘 D. 防滑措施

81. 高处作业吊篮上的（ B ）穿过安全锁起安全保护作用。

A. 工作钢丝绳 B. 安全钢丝绳 C. 尼龙绳 D. 电缆

82. 单排脚手架搭设高度不应超过（ C ）。

A. 18m B. 21m C. 24m D. 50m

83. 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由（ B ）组织召开专家论证会。

A. 建设单位 B. 施工单位 C. 监理单位 D. 设计单位

84. 振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴（ A ）。

A. 绝缘手套 B. 帆布手套 C. 防护目镜 D. 线手套

85. 《建筑法》是我国第一部规范建筑活动的（ A ）。

A. 法律 B. 法规

86. 安装管道时必须要有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A. 脚手架 B. 模板 C. 折梯 D. 操作平台

87. 圆盘锯的（ A ）部位应安装保护挡板或防护罩。

A. 传动 B. 开关 C. 轴箱 D. 启动

88.施工现场用电工程中，PE 线的重复接地点不应少于（C ）。

A. 一处 B. 二处 C. 三处 D. 四处

89.特种作业操作资格证需延期或者复审的,应当于期满前（D ）向原发证部门或者异地相关部门办理延期或者复审手续。

A. 7 日内 B. 10 日内 C. 2 个月内 D. 3 个月内

90.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（D ）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A. 项目负责人 B. 安全生产管理机构 C. 县级以上人民政府 D. 项目负责人和安全生产管理机构

91.（A ）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A. 安全技术 B. 安全技术措施 C. 安全管理 D. 安全管理措施

92.易燃仓库内严禁使用（A ）照明灯具。

A. 碘钨灯 B. 25 瓦白炽灯 C. 日光灯 D. 防爆灯

93.按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定，施工单位发生重大事故，应当在（C ）小时内写出书面报告，按规定程序和部门逐级上报。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/96710111031010006>