

# 2024 年城乡规划师相关知识考试历年高频考点试题专家甄选版带答案

## 卷 I

### 一. 单选题(共 50 题)

1. 总长为 12. 0m, 总宽为 2. 5m, 总高为 4. 0m 的普通汽车, 其车辆净高应为 ()

- A. 1. 6m
- B. 12. 0m
- C. 3. 4m
- D. 4. 2m

正确答案: C

2. 移动电话网采用大区、中区或小区制, 介于大区制和小区制之间的一种系统, 称为中区移动通信系统, 即每个无线基站覆盖半径为 ()km, 容量为 1000~10000 用户。

- A. 10~25
- B. 15~30

(图片大小可任意调节)

C. 25~40

D. 55~80

正确答案：B

3. 污水量的变化情况常用变化系数表示，日变化系数等于()

A. 平均日污水量 / 最高日污水量

B. 最高日污水量 / 平均日污水量

C. 最高日最高时污水量 / 最高日平均时污水量

D. 最高日平均时污水量 / 最高日最高时污水量

正确答案：B

4. 城市自然环境是()

A. 构成城市环境的基础，为城市提供了一定的空间区域，是城市赖以存在的地域条件

B. 实现城市各种功能所必需的物质基础设施

C. 城市生产功能的集中体现，反映了城市经济发展的条件和潜力

D. 城市形象、城市气质和韵味的外在表现和反映

正确答案：A

5. 中国古代建筑运用的木结构体系形式中不包括()

(图片大小可任意调节)

- A. 框架式
- B. 抬梁式
- C. 井干式
- D. 穿斗式

正确答案：A

6. 下列关于输气管网的说法错误的是()
- A. 一级管网系统只适用于供气范围 2~4km 较小城市和地区
  - B. 中压一级管网系统管道投资节省，燃烧效率高，但供气安全性差
  - C. 二级管网系统供气安全性高，安全距离易保证
  - D. 三级管网系统供气可靠性高，但系统复杂，投资大

正确答案：A

7. 水体自净大致分为()三类。
- A. 物理净化、化学净化和生物净化
  - B. 物理净化、稀释净化和生物净化
  - C. 稀释净化、化学净化和生物净化
  - D. 稀释净化、扩散净化和水中生物化学分解

正确答案：A

(图片大小可任意调节)

8. 七层及七层以上住宅建筑入口平台宽度不应小于()m。

- A. 1.5
- B. 1.8
- C. 2.0
- D. 2.5

正确答案：C

9. 长途通信网的结构形式中，()对固定的对象使用，无中间环节，传递最迅速、可靠，但费用较高，线路复杂。

- A. 汇接式
- B. 混接式
- C. 直达式
- D. 转接式

正确答案：C

10. 场地自然坡度为16%时，应选()种设计场地连接形式。

- A. 混合式
- B. 平坡式
- C. 台阶式
- D. 陡坡式

(图片大小可任意调节)

正确答案：C

11. 供热管线可根据不同原理进行分类，其中按()划分，热网可分为枝状管网和环状管网。

- A. 输送介质的不同
- B. 用户对介质的使用情况
- C. 平面布置类型
- D. 热源与管网之间的关系

正确答案：C

12. 居住用地的独立式公共厕所用地面积为()m<sup>2</sup> / 座。

- A. 20~60
- B. 50~80
- C. 60~100
- D. 80~100

正确答案：C

13. 经济区的运行机制不包括以下各项中的()

- A. 横向联合、经济开放
- B. 平等竞争、利益共存
- C. 区域协调、优势互补

(图片大小可任意调节)

D. 生态独立、依托中心

正确答案：D

14. 通常()是指通过某种传感器装置,在不与研究对象直接接触的情况下,获得其特征信息,并对这些信息进行提取、加工、表达和应用的一门科学技术。

A. 摄影测量

B. 电磁感应

C. 电磁辐射

D. 遥感

正确答案：D

15. 关于直埋电缆光缆敷设的表述中,正确的是()

A. 一般情况下,直埋电缆、光缆的埋深应为0.5~0.7m

B. 直埋电缆、光缆应有覆盖物保护,无须设标志

C. 直埋电缆、光缆穿过电车轨道或铁路轨道时,应设于水泥管或钢管等保护管内

D. 其埋深可以低于管道埋深的要求

正确答案：C

(图片大小可任意调节)

16. 由于高层建筑高度大、层数多，竖向荷载很大。100m 左右高的建筑，底部单柱竖向轴力往往达()

- A. 5000~10000kN
- B. 100001~20000kN
- C. 10000~30000kN
- D. 20000~50000kN

正确答案：C

17. 建筑材料中石灰的应用有()

- A. 人造大理石
- B. 室内抹灰、粉刷。
- C. 配制石灰砂浆、石灰乳
- D. 制作模型或雕塑

正确答案：C

18. 在重要干线或与公路、铁路交叉或不准断绝交通的繁华的路口，不允许开挖路面检修地段，或管道数目较多时，局部采用()的敷设方式。

- A. 通行地沟
- B. 不通行地沟
- C. 半通行地沟

(图片大小可任意调节)

D. 无沟敷设

正确答案：A

19. 下列选项中，说法正确的是()

A. 火电厂主要是二氧化硫和煤灰对环境的影响

B. 造纸厂主要是对自然生态的影响

C. 矿山开发主要是废水对环境的影响

D. 家庭主要是对水环境的影响

正确答案：A

20. 建设场地在山区要特别注意防洪、排洪问题，在江河附近，设计标高应高出设计洪水位()m 以上。

A. 0.3

B. 0.5

C. 0.8

D. 1.2

正确答案：B

21. 区域生态适宜性评价方法中，()的缺点是其景观类型或小区的划分及适宜性的评价需要较高的专业修养和经验。

(图片大小可任意调节)



- A. 形态分析法
- B. 生态位适宜度模型
- C. 线性与非线性因子组合法
- D. 逻辑规划组合法

正确答案：A

22. ()是区域经济一体化的空间依托和表现形式。

- A. 基础设施建设一体化
- B. 城乡空间发展一体化
- C. 产业发展一体化
- D. 生产要素市场一体化

正确答案：B

23. 高层住宅设计的基本特点中不包括()

- A. 可提高容积率，节约城市用地
- B. 对居民生理和心理会产生一定的不利影响
- C. 用钢量较小，仅为多层住宅的1~2倍
- D. 可以获得较多的空间用以布置公共活动场地和绿化，丰富城市景观

正确答案：C

(图片大小可任意调节)

24. 法国古典主义建筑在总体布局、建筑平面与立面造型中的特点不包括()

- A. 民族传统
- B. 轴线对称
- C. 主从关系
- D. 突出中心

正确答案：A

25. 寒冷地区的住宅朝向应争取向()

- A. 东
- B. 南
- C. 西
- D. 北

正确答案：B

26. 城市广场规划中，站前广场设置的目的是()

- A. 形成公共活动空间
- B. 设置人流活动区域
- C. 有机地连接各种交通方式
- D. 提供居民文化休想活动

(图片大小可任意调节)

正确答案：C

27. 凡属宪法、法律规定只能由法律规定的事项，必须在法律明确授权的情况下，行政机关才有权在其所制定的行政规范中作出规定，这是行政合法性中的（ ）

- A. 法律优位原则
- B. 行政应急性原则
- C. 法律保留原则
- D. 行政程序合法原则

正确答案：C

28. 合同工期较短且工程合同总价较低的工程，业主为降低投资风险，可以优选采用（ ）合同方式。

- A. 固定单价
- B. 固定总价
- C. 可调价格
- D. 成本加酬金

正确答案：B

29. 从环境的特点及其保护要求考虑，主要采取的保护途径不包含()

- A. 恢复

(图片大小可任意调节)

- B. 保护
- C. 建设
- D. 利用

正确答案：D

30. 《城市国有土地使用权出让规划管理办法》规定，城市国有土地使用权出让前，应当制定（ ）

- A. 城市总体规划
- B. 城市控制性详细规划
- C. 城市近期建设规划
- D. 城市修建性详细规划

正确答案：B

31. 零售业郊区化是 20 世纪()以后逐步发展的。

- A. 40 年代
- B. 50 年代
- C. 60 年代
- D. 70 年代

正确答案：B

(图片大小可任意调节)

32. 雨水口通过连接管与雨水管渠连接，连接管最小管径为 200mm，坡度一般为 0.01，长度不宜超过()

- A. 15m
- B. 20m
- C. 25m
- D. 30m

正确答案：C

33. 《城市抗震防灾规划管理规定》规定，抗震设防区是指地震基本烈度在（ ）的地区。

- A. 5 度及 5 度以上
- B. 6 度及 6 度以上
- C. 7 度及 7 度以上
- D. 8 度及 8 度以上

正确答案：B

34. 城市供热管网的敷设中，一般半通行地沟的通道宽为()m。

- A. 0.3~0.5
- B. 0.5~0.7
- C. 0.6~0.9
- D. 0.7~1.0

(图片大小可任意调节)

正确答案：B

35. 关于建设工程规划许可证的作用，下列说法中哪项是错误的()

- A. 是签订国有土地使用权出让合同的法定依据
- B. 确认建设活动的合法性，确保建设单位和个人的合法权益
- C. 在建设活动中接受监督检查时的法定依据
- D. 由城乡规划主管部门核发

正确答案：A

36. 由于造成的污染危害很大，在城市建设早期多使用，目前一般不宜采用的排水系统是()

- A. 直排式合流制
- B. 截流式合流制
- C. 完全分流制
- D. 不完全分流制

正确答案：A

37. 移动电话网采用大区、中区或小区制式，介于大区制和小区制之间的一种系统，称为中区制移动通信系统，即每个无线基站服务半径为()km，容量为 1000~10000 用户。

(图片大小可任意调节)

- A. 10~25
- B. 15~30
- C. 25~40
- D. 55~80

正确答案：B

38. 空调冷负荷一般可采用()进行估算。

- A. 指标概算法
- B. 计算法
- C. 定量估算法
- D. 概率估算法

正确答案：A

39. 计算道路网的密度，分析管线穿越地块的问题，可以采用矢量叠合的()的叠合。

- A. 点和面
- B. 线和面
- C. 面和面
- D. 点和线

正确答案：B

(图片大小可任意调节)

40. 水资源供需平衡分析，一般采用的指标是()

- A. 年用水量
- B. 季用水量
- C. 平均日用水量
- D. 最高日用水量

正确答案：A

41. 热力站根据()的不同，可分为水水换热的热力站和汽水换热的热力站。

- A. 位置与服务范围
- B. 功能
- C. 热网介质
- D. 服务对象

正确答案：C

42. 《城乡规划法》规定，城乡规划的实施应当组织有关部门和专家定期对规划实施情况进行评估，并采取论证会、听证会或者其他方式征求公众意见，强调了城乡规划实施管理的（ ）原则。

- A. 健全合法性
- B. 公平公开化

(图片大小可任意调节)



C. 制度规范化

D. 科学合理性

正确答案：D

43. 在建筑材料的力学性质中，处于一对相反性质的是下面所列选项中的()

A. 抗拉，抗压

B. 抗弯，抗剪

C. 脆性，韧性

D. 塑性，弹性

正确答案：C

44. 环境影响评价工作的第三阶段为()

A. 准备阶段

B. 正式阶段

C. 报告书编制阶段

D. 评价阶段

正确答案：C

45.

(图片大小可任意调节)

根据《城市排水工程规划规范》的规定，城市雨水工程规模应根据（ ）确定。

- A. 雨水量和径流系数
- B. 雨水量和暴雨强度
- C. 径流系数和城市雨水汇水面积
- D. 城市雨水汇水面积和暴雨程度

正确答案：D

46. 百年一遇的洪水，其频率是()

- A. 0.5%
- B. 1.0%
- C. 1.5%
- D. 2.0%

正确答案：B

47. 世界城市体系除具有明显的等级层次性外，其内部结构还存在着支配与从属关系，其包含的主要区域不包括()

- A. 主体区
- B. 半边缘区
- C. 核心区
- D. 边缘区

(图片大小可任意调节)

正确答案：A

48. 下列关于历史文化名城名镇名村保护规划的有关内容表述中不符合规定的是（ ）

- A. 经依法批准的保护规划，不得擅自修改；确需修改的，则修改后的保护规划，应当按照原审批程序报送审批
- B. 保护规划应当自历史文化名城、名镇、名村批准公布之日起1年内编制完成
- C. 保护规划的组织编制机关应当将依法批准的历史文化名城保护规划和中国历史文化名镇、名村保护规划，报国务院城乡规划主管部门和国务院文物主管部门备案
- D. 历史文化名城、名镇保护规划的规划期限应当与城市、镇总体规划的规划期限相一致

正确答案：C

49. 消火栓沿道路设置，靠近路口。当路宽大于等于60m时，宜双侧设置消火栓，消火栓距建筑墙体应大于()

- A. 3.0m
- B. 4.0m
- C. 5.0m
- D. 5.5m

(图片大小可任意调节)

正确答案：C

50. 明沟排水坡度一般为()

A. 0.1%~0.3%

B. 0.2%~0.3%

C. 0.3%~0.5%

D. 0.5%~0.8%

正确答案：A

## 二. 多选题(共 30 题)

1. 色料三原色是指()

A. 青

B. 黄

C. 蓝

D. 绿

E. 品红

正确答案：ABE

2. 根据遥感平台的高度和类型，可将遥感分为()

A. 航天遥感

B. 航空遥感

(图片大小可任意调节)

- C. 热气球遥感
- D. 地面遥感
- E. 摄影测量遥感

正确答案：ABD

### 3. 铝酸盐水泥具有的特性()

- A. 长期强度有降低的趋势,强度降低可能是由于晶体转化造成,因此,高铝水泥不宜用于长期承重的结构及处在高温高湿环境的工程中,在一般的混凝土工程中应禁止使用
- B. 早期强度增长快,1天的强度可达最高强度的80%以上,故宜用于紧急抢修工程及要求早期强度高的特殊工程
- C. 水化热大,且放热速度快,一天内即可放出水化热总量的70%~80%,因此,高铝水泥适用于冬季施工的混凝土工程,不宜用于大体积混凝土工程
- D. 抗冻性、抗碳化性与耐磨性较差,抗碱性好、但耐酸性极差
- E. 耐热性较高

正确答案：ABCE

### 4. 机动车停车设施的设计原则为()

- A. 按照城市规划确定的规模、用地、与城市道路连接方式等要求,以及停车设施的性质进行总体布置

(图片大小可任意调节)

- B. 停车设施出入口不得设在交叉口，一般宜设置在次干道上
- C. 停车设施出入口多设在公共交通停靠站及桥隧引道处
- D. 停车设施的交通流线组织应尽可能遵循双向行驶的原则
- E. 停车设施设计必须综合考虑路面结构、绿化、照明、排水及必要的附属设施的设计

正确答案：ABE

5. 遥感信息在城市规划中的典型用途有()

- A. 地形测绘
- B. 城市规划现状用地调查与更新
- C. 城市规划动态监测
- D. 绿化、植被调查
- E. 经济调查

正确答案：ABCD

6. 下列哪些是矢量模型的缺点()

- A. 数据存储量大
- B. 数据结构复杂
- C. 不能直接处理数字图像信息
- D. 难以表达线状、网络状的事务
- E. 多种地图叠合分析比较困难

(图片大小可任意调节)

正确答案：BCE

7. 从地理范围上，可以把各种网络类型划分为()

- A. 万维网
- B. 局域网
- C. 广域网
- D. 城域网
- E. 互联网

正确答案：BCDE

8. 下面关于中国古代私家园林的基本设计原则的表述正确的是()

- A. 把全园划分为若干个景区，每区各有特点但又互相联通，且景物布置也主次分明，在相互联通时，对景是一个主要手法，随着曲折的平面布局，步移景异，层层推出
- B. 水面处理聚分不同，以分为主，以聚为辅，聚则水面辽阔，分则似断似续
- C. 花木在私家园林中以群植为主，配以单株欣赏
- D. 建筑物在园林中既是居住处、观景点，又是景观的重要成分
- E. 以假山创造峰峦回抱，洞壑幽深的意趣

正确答案：ADE

(图片大小可任意调节)

9. 储配站站址选择应符合防火规范的要求，并有较好的()条件。

- A. 供气
- B. 煤电
- C. 交通
- D. 供水
- E. 供热

正确答案：BCDE

10. 市区送电线路和高、中压配电线路应采用电缆线路的情况是()

- A. 架空线路走廊在技术上难以解决时
- B. 狭窄街道、繁华市区高层建筑地区及市容环境有特殊要求时
- C. 重点风景旅游地区的某些地段
- D. 对架空线严重腐蚀的特殊地段
- E. 不宜通过架空线的主要街道或重要地区

正确答案：ABCD

11. 中国明清江南私家园林布局的特征包括()

- A. 主题单一
- B. 欲扬先抑
- C. 尺度得当

(图片大小可任意调节)



D. 隔而不塞

E. 曲折萦回

正确答案：BCDE

12. 城市邮政局所选址原则有()

A. 局址应设在闹市区、居民集聚区、文化游览区、公共活动场所、大型工矿企业、大专院校所在地

B. 局址应交通便利，运输邮件车辆易于出入

C. 局址应有较平坦地形，地质条件良好

D. 避开靠近 110kV 以上变电站和线路的地点，避免强电对弱电干扰

E. 兼营业服务点的局所和单局制局所一般宜在城市中心选址

正确答案：ABC

13. 城市供水工程详细规划中的主要内容有()

A. 计算规划区用水量

B. 确定主要设施位置和用地范围

C. 布置配水管网、确定管径以及管道的平面和竖向位置

D. 确定水厂供水能力和厂址

E. 落实总体规划确定的供水设施位置和用地

正确答案：ACE

(图片大小可任意调节)

14. 对多层砌体房屋，在设防烈度为 8 度和 9 度且有下列()情况时宜设置防震缝。

- A. 建筑物高度在 3m 以上时
- B. 建筑物高差在 6m 以上时
- C. 建筑物有错层，且楼板高差较大时
- D. 建筑物有错层，且楼板高差较小时
- E. 建筑物各部分结构刚度质量截然不同时

正确答案：BCE

15. 与行车视距的长短相关的因素包括()

- A. 机动车制动效率
- B. 道路坡度
- C. 行车速度
- D. 驾驶人员所采取的措施
- E. 道路转弯

正确答案：ACD

16. 计算机网络的组成基本上包括()

- A. 计算机
- B. 储存设备

(图片大小可任意调节)

- C. 传输介质
- D. 应用软件
- E. 网络操作系统

正确答案：ACDE

17. 下面()部门具有向城市中心集聚的特性。

- A. 银行
- B. 自来水厂
- C. 煤气厂
- D. 政府机关
- E. 公司总部

正确答案：ADE

18. 城市燃气负荷预测与计算是城市燃气系统工程规划的首要任务，其主要内容有()

- A. 确定城市燃气种类
- B. 选择供气对象
- C. 确定供应标准
- D. 预测和计算燃气负荷
- E. 计算燃气管道管径

(图片大小可任意调节)

正确答案：ABCD

19. 下列选项中属北京四合院住宅特点的有()

- A. 屋顶以卷棚为主
- B. 内外有别
- C. 尊卑有序
- D. 错落有致
- E. 朴素淡雅

正确答案：BCE

20. 炎热地区住宅设计中，按照材料构造的不同可将遮阳分为()等方式。

- A. 简易式遮阳
- B. 活动式遮阳
- C. 综合式遮阳
- D. 挡板式遮阳
- E. 固定式遮阳

正确答案：ABE

21. 城市燃气详细规划的主要内容有()

- A. 确定燃气输配管网的级配等级，布局输配干线管网

(图片大小可任意调节)

- B. 规划布局燃气输配设施，确定其位置、容量和用地
- C. 计算燃气用量
- D. 规划布局燃气输配管网
- E. 确定城市气源厂和储配站的数量、位置与容量

正确答案：BCD

22. 城市防洪排涝设施主要有()属于城市重要的基础设施，在城市规划中，应当将其划入城市黄线范围。

- A. 蓄洪区
- B. 防洪堤
- C. 截洪沟
- D. 排涝泵站
- E. 分洪区

正确答案：BCD

23. 平行停车方式是车辆停放时车身方向与通道平行，其特点是()

- A. 出入时占用车行道宽度较小
- B. 车辆驶出方便迅速
- C. 停车带和通道的宽度最小
- D. 能适应同时停放不同车型的车辆
- E. 占用停车道宽度最大

(图片大小可任意调节)

正确答案：BCD

24. 城市供电工程规划的主要任务有()

- A. 指定各类供电设施和电力线路的保护措施
- B. 结合城市和区域电力资源状况，合理确定规划期内的城市用电量、用电负荷
- C. 进行城市电源规划
- D. 确定城市输、配电设施的规模、容量以及电压等级
- E. 科学布置变电所内的人员工作

正确答案：ABCD

25. 交叉口交通组织方式包括()

- A. 无交通管制
- B. 采用渠化交通
- C. 实施交通指挥
- D. 设置立体交叉
- E. 设置单行交叉

正确答案：ABCD

26.

(图片大小可任意调节)

道路绿化应在保证交通安全的条件下进行设计，无论选择何种()均应遵守这项原则。

- A. 种植位置
- B. 种植形式
- C. 种植种类
- D. 种植规模
- E. 种植季节

正确答案：ABD

27. 从防震观点看，对建筑抗震有利的地段可分为()

- A. 坚硬土
- B. 均匀的中硬土
- C. 开阔平坦地形地段
- D. 河岸
- E. 松软的人工填土地段

正确答案：ABC

28. 设置道路立体交叉的条件有()

A. 快速道路(速度 $\geq 80\text{km/h}$ 的城市快速路，高速公路)与其他道路相交

B. 主干道交叉口高峰小时交通量超过 3000 辆当量小汽车时

(图片大小可任意调节)

### C. 城市干道与铁路干线交叉

(图片大小可任意调节)



- D. 具有用地和高差条件
- E. 其他安全等特殊要求的交叉口和桥头

正确答案：ACDE

29. 下列选项中，属于提高墙体保温性能的措施的是()

- A. 增加墙体厚度
- B. 增大墙体长度
- C. 在墙体中部设封闭的空气间层
- D. 将保温材料放在靠高温一侧
- E. 选择导热系数小的墙体材料制作复合墙

正确答案：ACE

30. 下面哪些是航天遥感的优点()

- A. 探视范围广
- B. 所获图像的分辨率高
- C. 可进行各种遥感试验
- D. 可对目标动态观测
- E. 成像慢

正确答案：AD

(图片大小可任意调节)

## 卷 II

### 一. 单选题(共 50 题)

1. 多层住宅中，单栋住宅的长度大于()m时应设 4m 宽、4m 高的消防车通道，大于()m时应在建筑物底层设人行通道。

A. 160; 60

B. 150; 80

C. 150; 60

D. 160; 80

正确答案：D

2. 市话电缆线路不应与电力线路合杆架设，与 1kV 电力线合杆时，电力线与电信电缆间净距不应小于()

A. 1.5m

B. 2.5m

C. 3.0m

D. 5.5m

正确答案：A

3.

(图片大小可任意调节)

核电厂非居民区周围应设置限制区,限制区的半径,以反应堆为中心,一般不得小于()km。

- A. 1
- B. 5
- C. 10
- D. 20

正确答案: B

4. 中国古代宫殿建筑发展的阶段的先后对应次序是()①“茅茨土阶”的原始阶段②纵向布置“三朝”的阶段③盛行高台宫室的阶段④宏伟的前殿和富苑相结合的阶段

- A. ①②③④
- B. ④①②⑤
- C. ①③④②
- D. ①④②③

正确答案: C

5. 建筑材料的基本物理参数中,()虽然不是工程设计和施工中直接应用的参数,但却是了解和预估材料性能的重要依据。

- A. 孔隙率
- B. 空隙率

(图片大小可任意调节)

C. 吸水率

(图片大小可任意调节)

D. 含水率

正确答案：A

6. 以下关于集中锅炉房布置原则的表述，正确的是()

- A. 远离热负荷比较集中的地区
- B. 便于引出管道，并使室外管道的布置在技术、经济上合理
- C. 季节性运行的锅炉房宜位于该季节盛行风向的上风向
- D. 全年运行的锅炉房宜位于居住区和主要环境保护区的全年最小频率风向的下风向

正确答案：B

7. 城市电力负荷预测中，采用()预测城市居民生活用电量的近、中期控制性标准。

- A. 单耗法
- B. 外推法
- C. 弹性系数法
- D. 综合用电水平法

正确答案：D

8. 解决建筑保温问题，最有效的措施是()

(图片大小可任意调节)

- A. 缩小建筑的进深，增大外墙长度，增加每户所占的墙面
- B. 加大建筑的进深，缩短外墙长度，尽量减少每户所占外墙
- C. 建筑的朝向最好面向南、北方向
- D. 建筑的朝向最好面向东、西方向

正确答案：B

9. 供热管网的敷设方式中，架空敷设方式一般适用于()的地区。

- A. 地下水位较高
- B. 年降雨量较少
- C. 地下敷设时不需进行大量土石方工程
- D. 碱性土壤

正确答案：A

10. 一般情况下，当主干路与支路相交时，可以采取下列哪种交通控制方式()

- A. 多路停车
- B. 二路停车
- C. 让路标志
- D. 不设管制

正确答案：B

(图片大小可任意调节)

11. 在城市道路工程设计中，下列哪个选项是包括在城市道路平面设计中的()

- A. 行车安全视距验算
- B. 街头绿地绿化设计
- C. 雨水管干管平面布置
- D. 人行道铺地图案设计

正确答案：A

12. 生态系统中各种营养物质经过分解者分解成可被()利用的形式归还环境中被重复利用，从而周而复始地循环，这个过程叫做物质循环。

- A. 上一级分解者
- B. 下一级分解者
- C. 生产者
- D. 消费者

正确答案：C

13. 城市燃气管网按不同的压力级制分类，分为不同级别的管网系统，以下不属于其分类的是()

- A. 一级管网系统
- B. 二级管网系统

(图片大小可任意调节)

C. 三级管网系统

D. 四级管网系统

正确答案：D

14. 垃圾清运实现机械化，根据经验，一般大、中型环卫车辆可按每()一辆估算。

A. 2500 人

B. 4000 人

C. 5000 人

D. 6500 人

正确答案：C

15. 建筑材料微观结构中，()的特点是各向同性、导热性较低、无固定熔点，其化学活性较高。

A. 原子晶体

B. 玻璃体

C. 胶体

D. 铁素体

正确答案：B

(图片大小可任意调节)



16. 为了方便排水，建筑场地最小坡度为 0.3%，最大坡度不大于()

- A. 5%
- B. 6%
- C. 7%
- D. 8%

正确答案：D

17. 关于中压管网布线原则的表述中，错误的是()

- A. 连接气源厂(或配气站)与城市环网的支管宜采用双线布置
- B. 中压环线的边长一般为 5~7km
- C. 应尽量靠近调压站，以减少调压站支管长度，提高供气可靠性
- D. 中压管网是城区的输气干线，网路较密，为避免施工安装和检修过程中影响交通，一般宜将中压管道敷设在市内非繁华的干道上

正确答案：B

18. 根据《物权法》规定，下列关于其与城乡规划的相邻关系表述中，不正确的是( )

- A. 不动产权利人因建造、修缮建筑物以及铺设电线、电缆、水管、暖气和燃气管线等必须利用相邻土地、建筑物的，该土地、建筑物的权利人，没必要提供相关的便利

(图片大小可任意调节)

- B. 不动产权利人因用水、排水、通行、铺设管线等利用相邻不动产的，应当尽量避免对相邻的不动产权利人造成损害
- C. 建造建筑物不得违反国家有关工程建设标准，妨碍相邻建筑物的通风、采光和日照
- D. 不动产权利人挖掘土地、建造建筑物、铺设管线以及安装设备等，不得危及相邻不动产的安全

正确答案：A

19. 组织空间序列，需将两方面的因素统一起来，它们是()

- A. 时间的先后与空间的过渡
- B. 空间的过渡与对比
- C. 空间的排列与过渡
- D. 空间的排列与时间的先后

正确答案：D

20. 在选择设计地面连接形式时，一般情况下，自然地形坡度小于()，应采用平坡式。

- A. 1%
- B. 3%
- C. 5%
- D. 7%

(图片大小可任意调节)

正确答案：B

21. 线路电压小于 1kV 的边导线与建筑物之间的最小距离为()

A. 1.0m

B. 1.5m

C. 2.0m

D. 4.0m

正确答案：A

22. 公用移动通信系统是典型的移动通信方式，由()接入市话汇接局进入公共电话网，是一种无线和有线传输的结合。

A. 移动台

B. 基站站

C. 自动交换中心

D. 移动控制台

正确答案：C

23.

24. 位于袋形过道内的房间距安全出入口的最大距离为()m。

A. 16

B. 18

(图片大小可任意调节)

C. 20

D. 22

正确答案：C

25. 材料在承受外力作用的过程中，必然产生变形，撤除外力的作用后，材料的几何形状只能部分恢复，而残留一部分不能恢复的变形，材料的这种性能称为()

A. 韧性

B. 弹性

C. 塑性

D. 脆性

正确答案：C

26. 在一定时间内对生命有机体生活、生长发育、繁殖以及对有机体存活数量有影响的空间条件的总和就是()

A. 生物圈

B. 生态因子

C. 生物生存环境

D. 生境

正确答案：D

(图片大小可任意调节)

27. 城市生态系统所需物质对外界有()

- A. 腐蚀性
- B. 控制性
- C. 依赖性
- D. 污染性

正确答案：C

28. 城市规划基本原则不包括( )

- A. 合理布局、节约土地的原则
- B. 先规划后建设的原则
- C. 公正科学的原则
- D. 环保节能，保护耕地的原则

正确答案：C

29. 在行政法律关系中，下列关于行政主体与行政法主体的关系表述正确的是( )

- A. 行政主体是行政法主体的一部分，行政主体必定是行政法主体，但行政主体未必就是行政主体
- B. 行政法主体是行政主体的一部分，行政法主体必定是行政主体，但行政主体未必就是行政法主体

(图片大小可任意调节)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/968122030072007006>

(图片大小可任意调节)