

2024 上海市安全员知识题库(精选试题及答案)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(105题)

1.施工现场内堆放物料时,应与围墙保持(B),防止物料对墙体产生水平推力,导致围墙坍塌。

A. 一定距离 B. 安全距离 C. 合理距离 D. 正常距离

2.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是(C)灭火剂。

A. D 类干粉 B. ABCD 类干粉 C. BC 类干粉 D. 泡沫

3.三级安全教育中,项目(工地)教育时间应不少于(B)学时。

A. 20 B. 15 C. 18 D. 25

4.(A)是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心,是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A. 安全生产责任制 B. 安全生产培训 C. 安全生产技术措施 D. 职业安全健康管理体系

5.雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和(D)措施。

A. 防霜 B. 防水 C. 防雾 D. 防冻

6.应急准备针对可能发生的事故,为迅速、科学、有序地开展应急行动

而预先进行的思想准备、组织准备和（ B ）。

A. 人员准备 B. 物资准备 C. 应急场所准备 D. 应急车辆准备

7. 建筑施工企业对检查出的事故隐患必须采取五到位的措施，五到位的内容是（ A ）。

A. 措施、责任、资金、时限、预案

B. 措施、目标、资金、时限、预案

C. 措施、责任、资金、时限、方法

D. 方案、方法、时限、预案、复查

8. 室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（ B ）。

A. 2m B. 2.5m C. 3m D. 4m

9. 采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时，立柱必须设置纵横向扫地杆，纵上横下，使直角扣件与立杆扣牢须在离地（ A ）。

A. 200mm 处 B. 250mm 处 C. 300mm 处 D. 350mm 处

10. 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（ B ）制度。

A. 安全生产资格 B. 安全生产许可 C. 建筑业企业资质 D. 施工许可

11. 事故发生后，事故现场有关人员应当（ A ）向本单位负责人报告。

A. 立即 B. 1 小时内 C. 2 小时内 D. 3 小时内

12. 挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A. 任何人 B. 非工作人员 C. 工程技术人员 D. 围观群众

13.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责（ D ）的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。

A. 安全生产管理 B. 安全生产技术 C. 安全生产教育培训 D. 安全生产监督与管理

14.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（ B ）并监督、教育从业人员按照使用规定佩戴、使用。

A. 劳动工具 B. 劳动防护用品 C. 劳动保护 D. 劳动设备

15.对动臂变幅的塔式起重机,当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为800mm 处时,（ A ）应动作,使起升运动立即停止。

A. 起升高度限位器 B. 起重力矩限制器 C. 起重量限制器 D. 幅度限位器

16.施工现场已不再使用的淘汰钢筋机具是（ C ）。

A. 钢筋切断机 B. 钢筋弯曲机 C. 钢筋冷拉机 D. 钢筋调直机

17.（ B ）对建设工程项目的安全施工负责。

A. 施工单位负责人 B. 项目负责人 C. 工程项目技术负责人 D. 专职安全管理人员

18.《安全生产法》规定,生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的（ C ）。

A. 安全宣传标语 B. 安全宣教挂图 C. 安全警示标志 D. 登记备案标志

19.施工现场用电工程中，PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ B ）。

A. 4Ω B. 10Ω C. 15Ω D. 30Ω

20.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（ D ）的罚款，并吊销安全生产许可证。

A. 10万~20万 B. 10万~30万 C. 10万~50万 D. 10万~50万

21.在基坑监测时，各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于（ B ）次。

A. 一 B. 二 C. 三 D. 四

22.施工现场临时用电线路的专用保护零线应采用（ C ）线

A. 红线 B. 黑线 C. 绿/黄双色 D. 黄色

23.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（ B ）。

A. 隔离开关 B. 漏电保护器 C. 断路器 D. 熔断器

24.（ C ）负责建筑安全生产的监督管理。

A. 劳动行政主管部门 B. 建筑业协会 C. 建设行政主管部门 D. 院

25.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向（ C ）作出详细说明，并由双方签字确认。

A. 监理人员 B. 建设单位工作人员 C. 施工作业班组、作业人员 D. 设计人员

26.现场（C）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证，持证上岗。

A. 木工 B. 钢筋工 C. 电工 D. 泥水工

27.照明灯具与易燃堆垛间至少保持（）m 的距离？（B）

A. 0.5 B. 1 C. 1.5 D. 2

28.易燃仓库内严禁使用（A）照明灯具。

A. 碘钨灯 B. 25 瓦白炽灯 C. 日光灯 D. 防爆灯

29.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（c）签字后，再按照相关规定组织专家论证。

A. 项目负责人 B. 分管安全的负责人 C. 施工单位技术负责人 D. 项目技术负责人

30.（A）对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A. 任何单位和个人 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 项目经理

31.国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行（C）制度。

A. 限制使用 B. 定期取消 C. 淘汰 D. 禁止生产

- 32.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B ）。
- A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m
- 33.移动操作平台的面积不应超过（ ），高度不应超过（ ）。还应进行稳定验算，并采取减少立柱的长细比。（ B ）
- A. 12m²； 2.5m B. 10m²； 5m C. 12m²； 2.8m D. 10m²； 2.8m
- 34.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）小时内向事故发生地（ ）以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ C ）
- A. 1； 市级 B. 2； 市级 C. 1； 县级 D. 2； 县级
- 35.施工升降机在使用中每隔（ B ）应进行一次额定载重量的坠落试验。
- A. 2个月 B. 3个月 C. 6个月 D. 一年
- 36.建设工程实行施工总承包的,由（ B ）对施工现场的安全生产负总责。
- A. 建设单位 B. 施工总承包单位 C. 分包单位 D. 工程监理单位
- 37.因作业必须临时拆除或变动安全防护设施时，必须经（ D ）同意，采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。
- A. 安全员 B. 技术员 C. 班长 D. 施工负责人
- 38.（ A ）每天要对班组工人进行施工要求、作业环境的安全交底。
- A. 班组长 B. 施工员 C. 安全员 D. 监理工程师

39.事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的,自刑罚执行完毕或者受处分之日起,(D)年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A. 2年 B. 3年 C. 4年 D. 5年

40.根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是 (D)。

A. 安全第一、预防为主 B. 安全为了生产,生产必须安全 C. 安全生产人人有责 D. 安全第一、预防为主、综合治理

41.人工开挖土方时,两人的操作间距应保持 (C)。

A. 1m B. 1~2m C. 2~3m D. 5~4m

42.为了解决“(B)”问题,发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用,通常采取安全管理和安全教育的手段。

A. 管理因素 B. 人的因素 C. 环境因素 D. 机器因素

43.事故及事故险情信息报告主要包括:信息接收与通报、信息上报、(C)。

A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息传递 D. 信息传达

44.(D)负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A. 施工单位负责人 B. 工程项目技术负责人 C. 施工单位安全管理机构负责人 D. 项目负责人

45.深度为6m的沟槽施工时,沟槽边 (B) m 内禁止堆土。

A. 0.8 B. 1 C. 1.2 D. 1.5

46.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是（ C ）。

A. 4m B. 5m C. 6m D. 7m

47.安全技术交底应由交底人、被交底人和（ C ）进行签字确认。

A. 项目负责人 B. 专职安全员 C. 项目技术负责人 D. 施工员

48.下列（ A ）不属于行政处分，既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A. 罚款 B. 记大过 C. 警告 D. 留用察看

49.县级以上人民政府住房城乡建设主管部门在实施监督检查时，应当有（ B ）名以上监督检查人员参加，不得妨碍企业正常的生产经营活动，不得索取或者收受企业的财物，不得谋取其他利益。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

50.楼梯口应设置（ B ）高度双层防护栏杆，栏杆底部应设置不小于 0.18m 的挡脚板。

A. 1 m B. 1.2m C. 1.5 m D. 1.8 m

51.依据《安全生产许可证条例》（国务院 2004 年第 397 号）的规定，国家对建筑施工企业实施（ A ）制度。

A. 安全生产许可 B. 定期安全检查 C. 施工许可证 D. 行业监督

52.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目

负责人、专职安全生产管理人员应当经（ B ）考核合格后方可任职。”

A. 建设部 B. 建设行政主管部门或者其他有关部门 C. 安全生产综合管理部门 D. 劳动和社会保障部门

53.高处作业吊篮上的（ B ）穿过安全锁起安全保护作用。

A. 工作钢丝绳 B. 安全钢丝绳 C. 尼龙绳 D. 电缆

54.因事故受到损害的作业人员，除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律尚有获得（ D ）的权利。

A. 治疗 B. 休息 C. 工资 D. 赔偿

55.临边防护栏杆横杆长度大于（ B ）时，必须加设栏杆柱。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

56.对重力式水泥土墙，沿水泥土墙方向应分区段开挖，每一开挖区段的长度不应大于（ C ）。

A. 20m B. 30m C. 40m D. 50m

57.当连续 5 天日平均气温低于（ A ），一般来讲即进入冬期施工阶段。

A. 5℃ B. -5℃ C. -8℃ D. 0℃

58.（ C ）是在应急响应过程中，为最大限度地降低事故造成的损失或危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。

A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练

59.下面对安全理解最准确的是（ A ）

A. 安全是指不受威胁，没有危险、危害和损失

- B. 安全就是不发生伤亡事故
- C. 发生事故的危除程度是可以承受的
- D. 生产过程中存在绝对的安全

60. (A) 是工程项目施工现场安全生产第一责任人, 负责组织落实安全生产责任, 实施考核, 实现项目安全管理目标。

- A. 项目经理 B. 项目技术负责人 C. 项目安全员 D. 项目班组长

61. 《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位, 设置明显的 (C)

- A. 禁止指示牌 B. 危险提示牌 C. 安全警示标志 D. 照明装置

62. 施工现场用电系统中, N 线的绝缘色应是 (C) 。

- A. 黑色 B. 白色 C. 淡兰色 D. 棕色

63. 国家实行生产安全事故责任追究制度, 依照本法和有关法律、法规的规定追究 (A) 的法律责任。

- A. 生产安全事故责任人员 B. 相关企业领导 C. 技术员工 D. 项目经理

64. 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定, 由施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制的专项施工方案, 实施前应当由 (D)

- A. 施工单位技术负责人、专业监理工程师签字

- B. 施工单位技术负责人、建设单位负责人签字
- C. 建设单位技术负责人、总监理工程师签字
- D. 施工单位技术负责人、总监理工程师签字

65. 保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外,还应按规定作重复接地,重复接地电阻不得大于 (C)。

- A. 4 欧姆 B. 8 欧姆 C. 10 欧姆 D. 12 欧姆

66. 建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、 (D) 三种。

- A. 人力拆除 B. 工具拆除 C. 爆炸拆除 D. 爆破拆除

67. 基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至 (B) 时段。

- A. 完成建筑物设计使用年限的 B. 完成基坑支护使用功能的 C. 完成基坑开挖的 D. 完成建筑物结构封顶的

68. 在建工程 (含脚手架) 周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是 (B)。

- A. 4m B. 6m C. 8m D. 10m

69. 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定: 钢丝绳作吊索时, 其安全系数不得小于 (C) 倍。

- A. 3 B. 5 C. 6 D. 10

70. 当起重量达到 (C) 的额定起重量时, 起重量限制器起作用, 自动切断起升动力电源, 但允许机构作下降运动。

A. 90% B. 100% C. 110% D. 120%

71.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A. 企业总经理 B. 企业董事会 C. 企业劳动人事部门 D. 企业法定代表人

72.《施工企业安全生产评价标准》规定，下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。（ D ）

- A. 建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故
- B. 对已发生的和未遂事故，按照“四不放过”的原则进行处理
- C. 建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案
- D. 对已发生和未遂事故，对相关责任人进行继续教育

73.（ A ）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A. 安全生产责任制度 B. 安全检查制度 C. 安全技术交底制度 D. 安全教育制度

74.除按规定允许载人的（ C ）外，其它起重机严禁在提升和降落过程中载人。

A. 塔式起重机 B. 物料提升机 C. 施工升降机 D. 吊篮

75.在建筑生产中最基本的安全管理制度是（ A ）。

A. 安全生产责任制度 B. 群防群治制度 C. 安全生产教育培训制度 D. 安全生产检查制度

76.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于（ A ）。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

77.高度在 24m 以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为（ A ）。

A. 两端各设一道，并从底到顶连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于 15m

B. 无论多长的脚手架只需在两端各设一道剪刀撑

C. 剪刀撑不要从底到顶连续设置

D. 剪刀撑的设置没有规定

78.设计深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当（ B ）。

A. 重新测算安全验算结果 B. 组织专家进行论证、审查 C. 附监理工程师名单 D. 附安全预算

79.关于消防安全管理下列说法错误的是：（ D ）。

A. 室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B. 新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料

C. 研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制

D. 经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

80.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/976012203045011010>