

# 2024 上海市安全员知识题库附答案（推荐）

学校：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 考号：\_\_\_\_\_

## 一、单选题(107题)

1. (A) 是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心，是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A. 安全生产责任制 B. 安全生产培训 C. 安全生产技术措施 D. 职业安全健康管理体系

2. 根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为 ( C ) 分贝。

A. 60 B. 80 C. 85 D. 90

3. 气瓶在使用中，距明火不应 ( C )。

A. 大于 10m B. 大于 5m C. 小于 10m D. 小于 20m

4. 生产经营单位的 ( D ) 必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

A. 作业人员 B. 项目负责人 C. 危险项目作业人员 D. 特种作业人员

5. 施工现场用电系统中，PE 线的绝缘色应是 ( D )。

A. 绿色 B. 黄色 C. 浅蓝色 D. 黄绿双色线

6. 对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业，要予以公布，责令限期整改，逾期未整改的将依法予以 ( D )。

A. 警告 B. 停工整改 C. 经济处罚 D. 关闭

7.工程开工前，施工单位必须制定安全文明施工措施实施方案及安全文明施工费使用计划，报（ C ）审查同意方可实施。

A. 上级主管单位 B. 建设单位 C. 监理单位 D. 企业总工程师

8.建筑起重机械安装完毕后，实行施工总承包的，由（ C ）组织验收。

A. 安装单位 B. 使用单位 C. 总承包单位 D. 监理单位

9.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（ D ）。

A. 1Ω B. 4Ω C. 10Ω D. 30Ω

10.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C ）。

A. 材料员 B. 施工员 C. 安全员 D. 质检员

11.施工企业各项安全管理活动，必须依据（ C ）展开。

A. 企业安全生产方针 B. 企业安全生产目标 C. 企业安全生产制度 D. 企业安全技术措施

12.下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（ D ）。

A. 禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为

B. 警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意

C. 指令标志，含义是必须遵守

D. 提示标志，含义是提示人们不能去做

13.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备（ B ）安全管理人员。

A. 兼职 B. 专职 C. 业余 D. 代理

14. 挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A. 任何人 B. 非工作人员 C. 工程技术人员 D. 围观群众

15. 建筑施工企业在编制施工组织设计时,应当根据（ A ）制定相应的安全技术措施。

A. 建筑工程的特点 B. 建设单位的要求 C. 本单位的特点 D. 主管部门的要求

16. 施工用电设备数量在 5 台及以上, 或用电设备容量在 50kW 及以上时, 应编制用电施工组织设计, 并经（ D ）审批。

A. 安全员 B. 项目经理 C. 企业安全负责人 D. 企业技术负责人

17. 一般场所开关箱中漏电保护器, 其额定漏电动作电流为（ C ）。

A. 10mA B. 20mA C. 30mA D. 40mA

18. 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（ B ），并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A. 劳动工具 B. 劳动防护用品 C. 劳动保护 D. 劳动设备

19. 安全考核的对象应包括施工企业各管理层的（ C ）、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。

A. 技术负责人 B. 安全负责人 C. 主要负责人 D. 第一负责人

20. 拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案, 成立（ D ），并应

配备抢险救援器材。

A. 安全部门 B. 抢救队伍 C. 抢险队伍 D. 组织机构

21.安全生产责任制要在（C）上下真功夫，这是关键的关键

A. 健全、完善 B. 分工明确 C. 贯彻落实 D. 先进合理

22.特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其（A）的特种设备安全负责。

A. 生产、经营、使用 B. 检验、使用 C. 设备安全管理 D. 生产

23.在工地标准化评价检查程序和阶段，施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是（B）。

A. 人工挖孔桩工程在施工进行到 80% 时

B. 高大模板工程混凝土浇筑前

C. 10 层及其以上的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次

D. 外脚手架拆除前

24.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（A）V 以下安全电压照明。

A. 36 B. 24 C. 12 D. 9

25.按照建设部的有关规定，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织（A）进行论证、审查。

A. 专家 B. 监理工程师 C. 施工单位技术人员 D. 专业监理工程师

26.安全生产管理的根本目的是（ D ）

A. 消除隐患,杜绝事故

B. 避免造成人身伤亡,财产损失

C. 提高企业安全生产管理水平

D. 保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济社会持续健康发展

27.高处作业吊篮上的（ B ）穿过安全锁起安全保护作用。

A. 工作钢丝绳 B. 安全钢丝绳 C. 尼龙绳 D. 电缆

28.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（ D ）机构，配备专职安全生产管理人员。

A. 检查 B. 监督 C. 监理 D. 管理

29.对生产附着式升降脚手架产品的单位，必须经（ C ）组织鉴定合格并发给生产和使用证后，方可向全国各地提供产品。

A. 国家安全生产总局 B. 国家质量监督总局 C. 住房和城乡建设部 D. 当地建设行政主管部门

30.加强安全生产风险监控管理，充分运用（ B ）手段，建立和健全隐患排查体系，及时发现和消除安全隐患。

A. 科技和监控 B. 科技和信息 C. 科技和检查 D. 科技和整改

31.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排（ A ）进行现场安

全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A. 专人 B. 领导 C. 技术工人 D. 负责人

32.建筑施工企业申请安全生产许可证,应当对申请材料实质内容的( C )

负责,不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

A. 及时性 B. 准确性 C. 真实性 D. 合理性

33.高度大于6米的脚手架,宜采用( B )斜道作为人员上下通道。

A. 人字型 B. 之字型 C. 一字型 D. 伸缩型

34.脚手架拆除时必须( A )。

A. 必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业

B. 可以上下同时拆除

C. 由下部往上逐层拆除

D. 对于不需要的部分,可以随意拆除

35.根据建设部的有关规定,建筑施工企业项目负责人,是指由( D )

授权,负责建设工程项目管理的负责人。

A. 企业总经理 B. 企业董事会 C. 企业劳动人事部门 D. 企业法定代表人

36.在施工现场,( A )是施工项目安全生产的第一责任者。

A. 项目经理 B. 施工员 C. 专职安全生产管理人员 D. 企业法定代表人

37.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安

全生产管理规定》中规定,安全生产考核合格证书有效期届满需要延续

的,“安管人员”应当在有效期届满前(C)个月内,由本人通过受聘企业向原考核机关申请证书延续。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 6

38.企业取得安全生产许可证后,发生一般生产安全事故的暂扣安全生产许可证并(A)

A. 限期整改 B. 罚款 C. 行政处罚 D. 终止施工合同

39.施工现场用电系统中,N线的绝缘色应是(C)。

A. 黑色 B. 白色 C. 淡兰色 D. 棕色

40.在脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆(小横杆),用直角扣件扣紧,且严禁拆除,这是因为(D)。

A. 横向水平杆是构成脚手架整体刚度的必不可少的杆件

B. 横向水平杆是承传竖向荷载的重要受构件

C. 横向水平杆是承传竖向、水平荷载的重要受力构件

D. 横向水平杆是承受竖向荷载的重要受力杆件,又是保证脚手架整体刚度不可缺少的杆件

41.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当设立安全生产管理机构,配备(A)人员。

A. 专职安全生产管理 B. 兼职安全生产管理 C. 安全生产监理 D. 专兼职安全生产检查

42.(C)是在应急响应过程中,为最大限度地降低事故造成的损失或

危害，防止事故扩大，而采取的紧急措施或行动。

A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练

43.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。

A. 300mm B. 350mm C. 400mm D. 450mm

44.建筑行业职工负伤后（ A 内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。

A. 30 天 B. 60 天 C. 90 天 D. 120 天

45.任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，（B）向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

A. 无权 B. 均有权 C. 应逐级 D. 应越级

46. “安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，应当在公共媒体上声明作废，通过其受聘企业向（C）申请补办。

A. 县级机关 B. 市级机关 C. 原考核机关 D. 当地政府

47.安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,对于违章指挥、违章操作的,应当立即（ A ）

A. 制止和纠正 B. 向项目负责人报告 C. 向主要负责人报告 D. 帮助整改

48. 1万~5 万 m<sup>2</sup> 的建筑工程项目配备的安全生产管理人员应（C）。

A. 至少 1 人 B. 最多 3 人 C. 至少 2 人 D. 至少 3 人

49.在 TN 系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于（C）。

A. 4 Ω B. 8 Ω C. 10 Ω D. 12 Ω

50.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格的,负责审批该工程施工许可的部门不得给予 ( C )

A. 安全生产许可证 B. 临时占道许可证 C. 施工许可 D. 机械设备检查合格证

51.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于 ( D )。

A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

52.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责,其中最重要的一条是 ( A )。

- A. 建立健全本单位安全生产责任制
- B. 及时、如实报告生产安全事故
- C. 保证安全生产投入的有效实施
- D. 编制、实施本单位的安全事故应急预案

53.分包单位 ( A ) 将其承包的工程再分包。

A. 不得 B. 可以 C. 必须 D. 自行决定是否

54.两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动,未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的,责令限期改正,逾期未改正的 ( D )

A. 交纳罚款 B. 及时报告有关部门 C. 吊销营业执照 D. 责令停产停业

55.移动操作平台的面积不应超过（ ），高度不应超过（ ）。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。（ B ）

A. 12m<sup>2</sup>； 2.5m B. 10m<sup>2</sup>； 5m C. 12m<sup>2</sup>； 2.8m D. 10m<sup>2</sup>； 2.8m

56.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容（ B ）。

A. 工具、设备是否存在不安全因素 B. 现场环境是否存在不安全因素 C. 是否正确穿戴个人防护用品 D. 施工方案是否完善

57.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行（ A ）的规定。

A. 两级漏电保护 B. 按图布置电源线路 C. 落实用电安全措施 D. 四级保护

58.《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

A. 专职安全生产管理人员 B. 工程项目监理 C. 工程项目技术负责人 D. 项目负责人

59.施工单位应当对（ D ）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A. 作业人员 B. 管理人员 C. 治安保卫人员 D. 管理人员和作业人员

60.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（ B ）。

A. 3m B. 5m C. 10m D. 15m

61.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、

( C )。

A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息传递 D. 信息传达

62.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位主要负责人,直接负责的主管人员和其他直接人员在事故调查处理中作伪证或指使他人作伪证的,处上一年年收入 ( D 至 100% 的罚款

A. 30% B. 40% C. 50% D. 60%

63.《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》规定：上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于 ( B )。

A. 3mm B. 2mm C. 5mm D. 4mm

64.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过 ( C )

A. 20 日内 B. 30 日内 C. 60 日内 D. 90 日内

65.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查,发现安全事故隐患,应及时向 ( D ) 报告;对违章指挥、违章操作,应当立即制止。

A. 项目负责人 B. 安全生产管理机构 C. 县级以上人民政府 D. 项目负责人和安全生产管理机构

66.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具 ( A )

A. 安全技术交底 B. 安全验算结果 C. 安全技术措施 D. 安全施工措施

67.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A. 劳动防护用品 B. 安全防护用具和安全防护服装 C. 安全防护用品 D. 个人防护用品

68.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（ B ）的安全水平。

A. 职工 B. 技术装备本身 C. 各级领导 D. 安全管理人员

69.《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（ D ），妥善保管有关证物。

A. 绘制简图 B. 拍照或者录像 C. 做出书面标记 D. 做出标记和书面记录

70.振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴（ A ）。

A. 绝缘手套 B. 帆布手套 C. 防护目镜 D. 线手套

71.（ A ）不属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训的内容。

A. 工商保险的政策、法律、法规 B. 安全生产管理知识和方法 C. 国家有关安全生产的方针、政策 D. 典型事故案例分析

72.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）协议，明确双方的安全管理责任。

A. 质量 B. 安全生产管理 C. 资金拨付 D. 施工进度

73.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应 大于 ( A )。

A. 110m B. 120m C. 130m D. 150m

74.建设行政主管部门在审核发放 ( D ) 时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查,对没有安全施工措施的,不得颁发。

A. 生产许可证 B. 质量许可证 C. 产品合格证 D. 施工许可证

75.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

( X )

76.施工现场明火作业时必须开具 ( A )。

A. 动火证 B. 出入证 C. 证明信 D. 动工证

77.工作场所的设备、工具用具等设施应 ( B )

A. 考虑保护劳动者身体健康的要求 B. 符合保护劳动者生理、心理健康的要求 C. 满足生产要求 D. 只要满足安全要求

78.根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,一般分为 ( D ) 等级。

A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

79.安全管理中的本质化原则是指从一开始从本质上实现安全化,从根本上消除事故发生的 ( A )

A. 可能性 B. 严重性 C. 概率性 D. 危害性

80. ( A ) 是工程项目施工现场安全生产第一责任人，负责组织落实安全生产责任，实施考核，实现项目安全管理目标。

A. 项目经理 B. 项目技术负责人 C. 项目安全员 D. 项目班组长

81. 脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于(C )。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

82. 《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，施工单位根据专家组的论证报告，对专项施工方案进行修改完善，并经施工单位技术负责人、专家组长、项目总监理工程师、(B ) 批准签字后，方可组织实施。

A. 施工单位负责人 B. 建设单位项目负责人 C. 项目负责人 D. 施工单位技术负责人

83. 施工企业安全生产评价每年度应至少进行 (A ) 次自我考核评价。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

84. 在建筑生产中最基本的安全管理制度是 (A )。

A. 安全生产责任制度 B. 群防群治制度 C. 安全生产教育培训制度 D. 安全生产检查制度

85. 施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经 ( D ) 审批签字后，方可实施。

A. 施工单位技术负责人

B. 工程监理单位总监理工程师

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/988010122035007006>