

2023 年山东省安全员《A证》考试模拟题及答案

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(78题)

1.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，
(A)。

- A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任
- C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
- D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

2.工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育，下列内容不属于公司级安全教育内容的是 (C) 。

- A.劳动保护的意義和任务的一般教育
- B.安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识
- C.安全生产纪律和文明生产要求
- D.企业安全规章制度

3.安全生产教育和培训范围是 (C) 。

- A.本企业的职工
- B.分包单位的职工
- C.本企业的职工与分包单位的职工
- D.有违章作业记录的职工

4.《建筑起重机械备案登记办法》中规定,建筑起重机械使用单位在建筑起重机械安装验收合格之日起(C)内,向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理使用登记。

A.15日 B.20日 C.30日 D.7日

5.在起重作业中,(B)斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

6.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告(A)。

A.本单位负责人 B.安全生产监督管理部门 C.司法部门 D.工会

7.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于(B)。

A.20学时 B.30学时 C.40学时 D.50学时

8.《安全生产法》规定,生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的(C)。

A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D.登记备案标志

9.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和(C)。

A.专项技术方案 B.安全专项方案 C.施工现场临时用电方案 D.安全施

工措施

10. 电器灭火时不能采用哪种灭火器 (B)。

A. 二氧化碳灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 四氯化碳灭火器 D. 干粉灭火器

11. (A) 是生产经营单位各项安全生产规章制度的核心, 是生产经营单位行政岗位责任和经济责任制度的重要组成部分。

A. 安全生产责任制 B. 安全生产培训 C. 安全生产技术措施 D. 事故发生的广度和危害程度

12. 纵向水平杆 (大横杆) 的对接扣件应交错布置, 两根相邻杆的接头, 在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应 (C)。

A. 不小于 300mm B. 不小于 400mm C. 不小于 500mm D. 不大于 500mm

13. 《施工企业安全生产评价标准》规定, 施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、(D) 检查、维修、改造和报废制度。

A. 检测、使用 B. 检测、保养 C. 使用、保养 D. 检测、使用、保养

14. 生产经营单位应结合本单位部门职能和分工, 成立以 (A) 为组长, 单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A. 单位主要负责人 B. 安全工程师 C. 安全总监 D. 现场负责人

15. 施工单位应当确保安全文明施工费专款专用, 在财务管理中 (B) 列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A. 一并 B. 单独 C. 认真 D. 准确

16.起重机司机每天对钢丝绳的观察应特别注意钢丝绳与（A）处。

A.设备的固定 B.卷筒缠绕 C.滑轮缠绕 D.钢丝绳接头

17.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（D）的罚款，并吊销安全生产许可证。

A.10万~20万 B.10万~30万 C.10万~50万 D.10万~50万

18.（A）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

19.冷拉钢筋运行方向的端头应（C），防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。

A.固定 B.夹牢 C.设防护装置 D.远离作业人员

20.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，以下符合配备专职安全生产管理人员不少于3人的情况的是（C）。

A.建筑面积1万平方米~5万平方米，工程合同价5000万~1亿元

B.建筑面积1万平方米以下，工程合同价5000万以下

C.建筑面积5万平方米以上，工程合同价1亿元以上

D.建筑面积1万平方米~5万平方米，工程合同价1亿元以上

21.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由（ B ）组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

22.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测（ C ）的，必须经具有相应资格的检验检测机构检测。

A.标准 B.程序 C.期限 D.季节

23.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备（ B ）。

A.安全管理机构 B.安全生产管理人员 C.安全管理制度 D.劳动保护用品

24.建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书（ B ）。

A.三个月以上半年以下 B.六个月以上一年以下 C.九个月以上两年以下 D.十二个月以上三年以下

25.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经（ C ）检测。

A.建设单位 B.施工单位 C.具有专业资质的检验检测机构 D.设计单位

26.事故发生后,事故现场有关人员应当 (A)向本单位负责人报告。

A.立即 B.1 小时内 C.2 小时内 D.3 小时内

27.为了解决“(B)”问题,发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用,通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

28.(C)是针对发生的事故,有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

29.预防原理是指在安全生产管理工作应该做到(C),通过有效的管理和技术手段,减少和防止人的不安全行为和物的不安全状态,从而防止事故的发生。

A.以人为本 B.安全第一 C.预防为主 D.安全优先

30.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定,高大模板支撑系统专项施工方案,应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经(c)签字后,再按照相关规定组织专家论证。

A.项目负责人 B.分管安全的负责人 C.施工单位技术负责人 D.项目技术负责人

31.在脚手架主节点处必须设置一根(D),用直角扣件扣紧,且严禁

拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

32.脚手架作业层的脚手板铺设规定为（C）。

A.可以不满铺

B.可以满铺、铺稳

C.应铺满、铺稳，离开墙面不超过 120mm-150mm

D.应铺满、铺稳，离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

33.建设工程安全管理的方针是（A）。

A.安全第一，预防为主，综合治理 B.质量第一，兼顾安全 C.安全至上

D.安全责任重于泰山

34.施工企业各项安全管理活动，必须依据（C）展开。

A.企业安全生产方针 B.企业安全生产目标 C.企业安全生产制度 D.企业安全技术措施

35.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排（A）进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

A.专人 B.领导 C.技术工人 D.负责人

36.根据《安全生产许可证条例》,下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（D）。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备

C.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费

D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

37.通道口防护棚的材料一般采用 5cm 厚的木板或相当于 5cm 厚木板的其他材料,防护棚的宽度应大于通道口宽度 (A) 以上。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

38.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件,应当在进入施工现场前进行 (C)。

A.清点数量 B.定期检查 C.查验 D.验收

39.高处作业的安全防护设施应做到 (A)、工具化。

A.定型化 B.具体化 C.分级化 D.科学化

40.施工升降机做坠落试验时吊笼内应 (B)。

A.载人 B.载额定载荷 C.载人货 D.空車

41.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围,对施工现场(D)进行监控,制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.事故隐患 B.危险源 C.危险部位 D.易发生重大事故部位、环节

42.连墙件设置应靠近主节点,偏离主节点的距离不应大于 (A)。

A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

43.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供

(B)，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

44.以下不是常用安全电压的是 (C)。

A.42 伏 B.36 伏 C.30 伏 D.D、24 伏

45.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的 (A)。

A.20% B.30% C.40% D.50%

46.事故发生单位对事故发生负有责任的，发生 (A) 的，处 50 万元以上 200 万元以下的罚款。

A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

47.电焊机一次侧电源线的长度不应大于 (B) 。

A.3m B.5m C.10m D.15m

48.施工现场材料存放应采取 (A)、防锈蚀、防雨措施。

A.防火 B.防盗 C.防雷 D.防汛

49.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于 (C) 的，必须设置防护设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

50.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的 (B)。

A.纪律 B.标准 C.制度 D.规章

51. B) 。

A.不宜小于 0.8m 和宜采用 1: 6

B.不宜小于 1.5m 和宜采用 1: 6

C.不宜小于 0.5m 和宜采用 1: 3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1: 7

52.实行监理的建筑工程,由 (C)委托具有相应资质条件的工程监理单
位监理。

A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管
部门

53.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的 (B) 工程发包给具有相应
资质条件的分包单位。

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

54.气瓶在使用中,距明火不应 (C) 。

A.大于 10m B.大于 5m C.小于 10m D.小于 20m

55.在潮湿场所施工,照明电源电压不应大于 (B) 。

A.36V B.24V C.12V D.6V

56.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定,对因降低安全生产条件
导致事故发生的施工单位给予 (A) 安全生产许可证的处罚。

A.暂扣或吊销 B.重新考核 C.不予注册 D.不予延期

57. 《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ D ）进行审查。

A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施

58.单排脚手架搭设高度不应超过（ C ）。

A.18m B.21m C.24m D.50m

59.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

60.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（ C ）单位承担主要责任。

A.建设单位 B.总承包单位 C.分包单位 D.监理单位

61.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（ D ）责任，有关负责人应负（ D ）责任。

A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

62.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ A ）措施

A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

63.建筑施工企业取得安全生产许可证后，不再具备安全生产条件，建设行

(D)。

A.警告 B.按规定罚款 C.停工整改 D.暂扣或吊销安全生产许可证

64.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外,还应按规定作重复接地,重复接地电阻不得大于(C)。

A.4 欧姆 B.8 欧姆 C.10 欧姆 D.12 欧姆

65.安全考核的对象应包括施工企业各管理层的(C)、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。

A.技术负责人 B.安全负责人 C.主要负责人 D.第一负责人

66.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人員配备要求为特级、一级、二级和二级以下人員要求为不少于(C)人。

A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

67.当需单根支模时,柱宽大于(C)应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

68.根据建设部的有关规定,建筑施工企业项目负责人,是指由(D)授权,负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

69.当脚手板采用竹笆板时,纵向水平杆的间距应满足要求(A)。

A.等间距设置,间距不大于400mm

300mm

C.等间距设置,间距不大于 500mm

D.间距不大于 400mm

70.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的 (B),保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

71. (A) 不属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训的内容。

A.工商保险的政策、法律、法规 B.安全生产管理知识和方法 C.国家有关安全生产的方针、政策 D.典型事故案例分析

72.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过 (B)。

A.1 小时 B.2 小时 C.3 小时 D.4 小时

73.离开特种作业岗位达 (A)以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1 年 C.2 年 D.3 年

74.设计深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当 (B)。

A.重新测算安全验算结果 B.组织专家进行论证、审查 C.附监理工程师名单 D.附安全预算

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/997050006052006043>