

2024 年施工员之土建施工基础知识题库练习试卷 A

卷附答案

单选题（共 45 题）

1、建筑业企业资质等级，是由（ ）按资质条件把企业划分成为不同等级。

- A. 国务院行政主管部门
- B. 国务院资质管理部门
- C. 国务院工商注册管理部门
- D. 国务院

【答案】 A

2、梁下部纵向受力钢筋接头位置宜设置在（ ）

- A. 梁跨中 1/3 处
- B. 梁支座处
- C. 距梁支座 1/3 处
- D. 可随意设置

【答案】 C

3、为了控制基槽的开挖深度，当快挖到槽底设计标高时，应根据地面上 ±0.000 控制点，在槽壁上测设一些水平小木桩，除转角处设置外中间每隔（ ）m 左右设置一个。

- A. 2
- B. 5
- C. 8
- D. 10

【答案】 B

4、在墙体砌体施工中，墙身上各部位的标高通常是用（ ）来传递的。

- A. 水准尺
- B. 皮数杆
- C. 水准仪
- D. 经纬仪

【答案】 B

5、改性沥青聚乙烯胎防水卷材的搭接宽度为（ ）mm。

- A. 100
- B. 80
- C. 90
- D. 70

【答案】 B

6、直径为 500mm 的桩为（ ）。

- A. 小桩
- B. 中等直径桩
- C. 大直径桩
- D. 超大直径桩

【答案】 B

7、复制当前窗口到剪贴板，应按的组合键是（ ）

- A. PrintScreen
- B. Alt+PrintScreen
- C. Alt+Shift
- D. Ctrl+Shift

【答案】 B

8、围护结构节能保温做法的现场实体检测可在监理人员见证下由（ ）实施。
（ ）

- A. 施工单位
- B. 建设单位
- C. 设计单位
- D. 监理单位

【答案】 A

9、单位工程施工组织设计编制依据包括哪些？（1）与工程建设有关的法律、法规和文件；（2）施工准备与资源配置计划；（3）主要施工管理计划；（4）工程施工合同或招标文件；（5）工程设计文件；（6）工程施工范围内的现场条件、工程地质及水文地质、气象等自然条件；（7）与工程有关的资源供应情况；（8）施工企业的生产能力、机具设备状况、技术水平等；（9）国家现行有关标准和技术经济指标；（10）施工进度计划；（11）工程所在地区行政主管部门的批准文件. 建设单位对施工的要求。

- A. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
- B. (1) (2) (4) (5) (6) (9) (10) (11)
- C. (1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11)
- D. (1) (2) (4) (7) (8) (9) (10) (11)

【答案】 C

10、平屋顶常用的排水坡度为（ ）。

- A. 2%~3%
- B. 3%~5%
- C. 0.5%~1%
- D. 1%~5%

【答案】 A

11、坡屋顶的屋面坡度一般在（ ）以上。

- A. 2%
- B. 3%
- C. 5%
- D. 10%

【答案】 D

12、采用一次投料法在投料斗中投料时，正确的投料顺序是（ ）。

- A. 砂、石、水泥
- B. 水泥、砂、石
- C. 砂、水泥、石
- D. 石、水泥、砂

【答案】 D

13、炉渣混凝土砌块和陶粒混凝土砌块的厚度通常为（ ）mm，加气混凝土砌块多采用（ ）mm。

- A. 90， 100

B. 100, 90

C. 80, 120

D. 120, 80

【答案】 A

14、折板式楼梯指（ ）。

A. 在板式楼梯的局部位置取消平台梁

B. 梯段板搁置在两侧墙上

C. 梯段板一侧搁置在墙上，一侧悬挑

D. 梯段板下取消斜梁

【答案】 A

15、钢筋混凝土的重度是 25kN/m^3 ，若铺设厚度是 12mm ，则其面荷载为（ ） kN/m^2 。

A. 0.03

B. 0.3

C. 3

D. 12.5

【答案】 B

16、根据《安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立协议，免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任，该协议（ ）。

A. 无效

B. 有效

C. 经备案后生效

D. 是否生效待定

【答案】 A

17、按照《劳动合同法》的规定，在下列选项中，用人单位提前 30 天以书面形式通知劳动者本人或额外支付 1 个月工资后可以解除劳动合同的情形是（ ）。

A. 劳动者患病或非工公负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的

B. 劳动者试用期间被证明不符合录用条件的

C. 劳动者被依法追究刑事责任的

D. 劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的

【答案】 D

18、DJ6 经纬仪的测量精度通常要（ ）DJ2 经纬仪的测量精度。

A. 等于

B. D. 高于

C. 接近于

D. 低于

【答案】 C

19、装配式预制柱安装前需先在每根柱身的（ ）个侧面弹出柱中心线。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】 C

20、下列关于膨胀剂、防冻剂、泵送剂、速凝剂的相关说法中，有误的是（ ）。

- A. 膨胀剂是能使混凝土产生一定体积膨胀的外加剂
- B. 常用防冻剂有氯盐类、氯盐阻锈类、氯盐与阻锈剂为主复合的外加剂、硫酸盐类
- C. 泵送剂是改善混凝土泵送性能的外加剂
- D. 速凝剂主要用于喷射混凝土、堵漏等

【答案】 B

21、采用钎探法进行地基验槽时，钢钎每贯入（ ），记录一次锤击数。

- A. 10cm
- B. 20cm
- C. 30cm
- D. 40cm

【答案】 C

22、水泥硬化后产生不均匀的体积变化，即为（ ）不良。

- A. 反应
- B. 硬度
- C. 坍落度
- D. 体积安定

【答案】 D

23、砌体结构中，6、7度时钢筋混凝土圈梁中的纵向钢筋不少于（ ）。

- A. 4 ϕ 8
- B. 4 ϕ 10
- C. 4 ϕ 12
- D. 4 ϕ 14

【答案】 B

24、在 word 编辑过程中，通过（ ）键将输入光标移到文档的开始处。

- A. Alt+Home
- B. Ctrl+Home
- C. Shift+Home
- D. Home

【答案】 B

25、抗渗混凝土试件每组（ ）块。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

【答案】 D

26、混凝土拌合物易于施工操作并能获得质量均匀、成型密实的性能，称为混凝土的（

- A. 和易性
- B. 保水性

C. 流动性

D. 粘聚性

【答案】 A

27、下列操作中，可以更改文件或文件夹的操作是（ ）。

A. 单击鼠标右键选择需要命名的文件或文件夹，执行“文件重命名”命令键入新的名称，回车确认

B. 单击鼠标左键选择需要命名的文件或文件夹，执行“文件重命名”命令键入新的名称，回车确认

C. 单击鼠标右键选择需要命名的文件或文件夹，键入新的名称，回车确认

D. 单击鼠标左键选择需要命名的文件或文件夹，键入新的名称，回车确认

【答案】 A

28、混凝土外加剂一般掺量不超过水泥重量的（ ）。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 10

【答案】 C

29、大体积混凝土必须进行（ ）工作，以减少表面收缩裂缝。

A. 二次振捣

B. 二次抹面

C. 外部降温

D. 内部冷却

【答案】 B

30、某跨度为 2m 的板，设计混凝土强度等级为 C20，则拆模时同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值不低于（

A. 5N/m m²

B. 10N/m m²

C. 15N/m m²

D. 20N/m m²

【答案】 B

31、一般脚手架主节点处两个直角扣件的中心距不应大于（ ） mm。

A. 300

B. 200

C. 150

D. 100

【答案】 C

32、混凝土外加剂一般掺量不超过水泥重量的（ ）。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 10

【答案】 C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/998047133031006064>