

⑥职业技能鉴定国家题库

1、考试时间：90 分钟。 [填空题]

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

[填空题]

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 [填空题]

4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。 [填空题]

一 二 三 总分

得分

[填空题]

得分

评分人

[填空题]

一、单项选择(第 1 题~第 60 题。选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题 0.8 分，满分 48 分。)

1. 结构层次分明，一般分为()层、控制层及监控管理层是计算机控制系统的技术要点之一。 [单选题]*

A、管理

B、设备 (正确答案)

C、指令

D、执行

2. 通过实施三层体系架构的卷烟工厂信息系统加强省级工业公司“四统一”管理，可以解决()生产产品质量均质化问题，使原料、辅料、备品备件等资源在更大的范围内得到优化配置。 [单选题] *

A、异地多点 (正确答案)

B、同地多厂

C、同厂多品牌

D、同厂多规格

3. 制丝集控生产管理通过数据管理系统的统计分析，对采集的信息进行归类、整理和综合分析，向上作为企业MES 的一个子系统，为企业及时了解()、制定战略决策提供重要依据。 [单选题] *

A、企业经营

B、环境安全

C、产销信息

D、生产过程 (正确答案)

4. 在正常情况下，切丝机的最大生产能力随切丝宽度的变化而变化，两者呈()函数关系。 [单选题] *

A、非线性

B、指数

C、对数

D、线性(正确答案)

5. 切丝机的额定生产能力评定：切丝机正常运行 30min 后，以切丝机后电子皮带秤()h累积称重的算术平均值。 [单选题]*

A、0.5

B、1

C、2

D、3(正确答案)

6. 下列有关 SD5 切丝机描述不正确的是()。 [单选题]*

A、加大刀门宽度至 500mm ，提高生产能力

B、通过加大烟料输送铜链凹槽深度，增大了烟料的摩擦阻力

C、可有效防止大水分烟料在排链上的打滑造成切丝宽度不均的负面影响

D、可切大水分(22%~26%)的叶片(正确答案)

7. SD5切丝机操作界面总体的显示中不包含()。 [单选题]*

A、刀辊的速度

B、烟草的高度

C、进刀速度频率(正确答案)

D、刀门压力

8. 烟丝在管板式滚筒烘丝机内干燥时，通过()在滚筒的圆形空间内不断翻滚提升和下落。 [单选题]*

- A、热风牵引
- B、导向板
- C、抛射板
- D、炒料板 (正确答案)

9. 根据《卷烟工艺规范》规定，关于梗丝加料回潮来料标准，以下描述正确的是 ()。 [单选题] *

- A、梗丝松散，不粘连、结块 (正确答案)
- B、流量均匀稳定，流量波动 $\leq 0.5\%$
- C、梗丝温度 $(60.0\sim 90.0)^{\circ}\text{C} \pm 3.0^{\circ}\text{C}$
- D、梗丝厚度 $(0.9\sim 1.4)\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$

10. 对喷射管式加温加湿机相关叙述错误的是 ()。 [单选题] *

- A、气、汽路控制系统由预热电磁阀、压缩空气电磁阀、蒸汽薄膜调节阀、空气压力流量传感器等组成
- B、压缩空气电磁阀、主蒸汽电磁阀、蒸汽薄膜调节阀可同时开启和工作 (正确答案)
- C、梗丝被高温高速的蒸汽引射通过膨胀腔膨胀
- D、蒸汽流量通过蒸汽流量传感器的反馈显示在控制操作显示屏上

11. 喷射管式加温加湿机设备润滑内容规定，SEW 变速箱在频繁使用的过程中，润滑剂也应 () 频繁地更换。 [单选题] *

- A、每周
- B、每月
- C、定时 (正确答案)
- D、不定时

12. HT回潮设备的工艺工作过程中，工作蒸汽冷凝后能使经过 HT 的烟丝水分增加3~4%，HT 出口的烟丝的()相当均匀。 [单选题] *

- A、温度和成丝率
- B、温度和水分 (正确答案)
- C、成丝率和填充值
- D、水分和吃味

13. 根据《卷烟工艺规范》规定，比例掺配来料()应达到纯净度 $\geq 99.0\%$ 整丝率 $\geq 85.0\%$ 碎丝率 $\leq 3.0\%$ 的指标要求。 [单选题] *

- A、叶丝
- B、梗丝 (正确答案)
- C、膨胀烟丝
- D、回收烟丝

15. 带式输送机的主动辊轴承有()种类型。 [单选题] *

- A、一
- B、两 (正确答案)
- C、三
- D、四

16. 不属于贮柜的工作过程阶段的是()阶段。 [单选题] *

- A、进料
- B、醇化 (正确答案)

C、贮存

D、出料

17. SQ34X 切丝机上刀门及上铜排链的升降运动, 采用()驱动。 [单选题]*

A、气缸 (正确答案)

B、液压缸

C、电机

D、减速机

18. KTC80 切丝机刀片的固定压刀板螺钉的紧固额定扭矩为()Nm。 [单选题]*

A、70

B、75

C、80 (正确答案)

D、85

19. 符合 SD5 切丝机砂轮修整器定位规调整方法的是()。 [单选题]*

A、逆时针方向转动砂轮修整器调节螺钉, 砂轮修整器会向下移动增大与定位规之间的间隙 (正确答案)

B、逆时针方向转动砂轮修整器调节螺钉, 砂轮修整器会向上移动减小与定位规之间的间隙

C、顺时针方向转动砂轮修整器调节螺钉, 砂轮修整器会向下移动增大与定位规之间的间隙

D、定位规与金刚石修磨点之间的间隙调整至0.15mm

20. 水平送料方式的切丝机, 利用超声波传感器探测料位高度, 其探测面要正对()。 [单选题]*

- A、送料振槽的底部
- B、积料的中部
- C、料仓中部
- D、排链的底部(正确答案)

21. SQ3X切丝机在切丝宽度调整中，通过高性能PLC对相关电机变频器进行集中控制，其中以()，最终实现切丝宽度的控制。 [单选题]*

- A、刀辊电机为主动机，铜排链电机为被动调整电机(正确答案)
- B、刀辊电机为主动机，刀片进给电机为被动调整电机
- C、铜排链电机为主动机，刀辊电机为被动调整电机
- D、铜排链电机为主动机，刀片进给为被动调整电机

22. 不属于SD5切丝机启动故障原因的是()。 [单选题]*

- A、刀片或砂轮已用完
- B、刀辊处于保养位置
- C、上游喂料机故障(正确答案)
- D、输送机联动发生故障

23. 对梗丝流化床干燥设备热风系统的合理设置和调整，可尽量减少梗丝()的差异，保证烘后梗丝质量及稳定性。 [单选题]*

- A、温度
- B、流量
- C、吃味
- D、水分(正确答案)

24. 不属于筒式烘丝机旋转管接头及分汽座故障的原因是()。 [单选题]*

- A、为转管接头内部轴承损坏
- B、波纹管破裂、动密封磨损严重
- C、分汽座各焊接点脱焊漏汽
- D、中心管微跳动(正确答案)

25. 隔膜式计量泵的()在驱动机构作用下实现往复运动,完成流体的吸入-排出过程。 [单选题]*

- A、刚性隔膜
- B、柔性隔膜(正确答案)
- C、导杆机构
- D、凸轮机构

26. 通过感官可以测定烟丝的加香质量,当次牌号、批次烟丝出成品后,可进行烟支品吸,通过()进行感官加香比例测定。 [单选题]*

- A、视觉
- B、嗅觉
- C、味觉(正确答案)
- D、听觉

27. 当系统开始工作时,启动配料生产线,首先要对系统程序进行初始化,通过(),并检查喂料机料仓有无物料;若无物料,向料仓送料,启动配料生产线。
[单选题]*

- A、上位机或现场设置主物料配料配比

- B、上位机或现场设置主物料流量比
- C、上位机或触摸屏设置配料配比 (正确答案)
- D、上位机或触摸屏设置辅物料配比

28. 筒式加湿回潮设备传动链条张紧度不够，或链轮严重磨损，都会导致链传动出现()。 [单选题]*

- A、变形
- B、打滑
- C、跳齿 (正确答案)
- D、卡滞

29. 筒式加湿回潮设备的()是造成热风系统温度波动的原因之一。 [单选题]*

- A、热交换器后疏水阀泄漏
- B、增湿水与蒸汽混合喷嘴喷射区域变化
- C、热交换器后过滤器通漏
- D、热交换器前薄膜阀泄漏 (正确答案)

30. 在现场管理中，生产要素的“法”包括()和检测方法。 [单选题]*

- A、加工 (正确答案)
- B、法规
- C、管理
- D、计划

31. 危险源辨识覆盖所有场所和活动，并包括现场相关方活动和列入计划的活动，符合()的要求。 [单选题]*

A、GB/T28000

B、GB/T28001

C、GB/T27001 (正确答案)

D、GB/T28002

32. 制丝线设备安全技术和现场规范对切片机的要求有：在打开检修门时，报警声响提示，（ ）。 [单选题] *

A、同时在程序上设置闭锁，禁止设备启动

B、同时在程序上设置联锁，禁止设备启动(正确答案)

C、同时在程序上设置梯次制动，禁止设备启动

D、电路延时断开，设备停止运行

33. 提纲中应把（ ）精简成两三个主要句子或关键段落，并按照逻辑顺序排列。

[单选题] *

A、章节

B、观点(正确答案)

C、重点

D、难点

34. 开场方法中，（ ）能比较引入课程，趣味性较强，易激发学员的参与性。 [单选题] *

A、做游戏开场

B、选择故事开场

C、即兴发挥

D、利用案例(正确答案)

35. 不符合贯彻技能训练与生产实际相结合的原则中“关注结果、适度调整”叙述的是()。 [单选题]*

A、教学目标是教学的出发点和最终结果，培训讲师需要加强指导

B、培训讲师需要观察课题任务的完成情况，了解学员的学习效果

C、培训讲师要以客观、灵活和必要的措施，加强课堂管理

D、培训讲师要根据生产进度适当调整教学进度，实现生产目标并达到学习目标(正确答案)

36. ()有组内商讨，有组间的辩论，也有师生之间的互动等形式。 [单选题]*

A、技能训练教学

B、课堂教学

C、案例教学(正确答案)

D、互动教学

37. 对职业技能课堂教学的课堂总结叙述不正确的是()。 [单选题]*

A、完成课程教学任务之前进行回顾反思，检讨教学过程，肯定成绩，指出缺点是课堂总结的目的

B、课堂的总结具有呼应学习目标、画龙点睛的作用，有利于学员学习的提升吸取经验教训和学习的总结

C、课堂的总结，需要根据学员的学习情况调整重点和范围(正确答案)

D、课堂的总结，需要根据学员的学习情况调整时间长短，应该起到呼应学习目标、画龙点睛的作用

38. 作业指导书主要针对某个特定的岗位、工作或活动来规定完成此项工作或活动所必须达到的()。 [单选题]*

- A、规定和标准
- B、规定和方法
- C、要求和方法 (正确答案)
- D、要求和标准

39. A3的幅面尺寸是 297×420mm ，幅面代码 A3X3 的幅面尺寸是()mm 。 单选题]*

- A、420×891 (正确答案)
- B、420×594
- C、420×840
- D、420×1486

40. ()是缩小的比例。 单选题]*

- A、2: 1
- B、1: 2 (正确答案)
- C、2: 2
- D、3: 3

41. 填空题]

42. 下列机构中的运动副，属于高副的是()。 单选题]*

- A、火车车轮与铁轨之间的运动副 (正确答案)
- B、螺旋千斤顶中螺杆与螺母之间的运动副
- C、车床床鞍与导轨之间的运动副

D、门窗转动的活页形成的运动副

43. 链条的滚子与链轮轮齿相对运动，两者之间主要是()摩擦，从而减小了链条和链轮轮齿的磨损。 [单选题]*

A、滑动

B、滚动(正确答案)

C、转动

D、平移

44. 一般蜗杆传动的效率在0.7~0.8 具有自锁性的蜗杆传动，其传动的效率小于()。 [单选题]*

A、0.4

B、0.5(正确答案)

C、0.6

D、0.7

45. 在以下各键联接中，对中性最好的是()。 [单选题]*

A、平键

B、花键(正确答案)

C、楔键

D、半圆键

46. 游标卡尺的游标读数值不可制成()mm。 [单选题]*

A、0.01(正确答案)

B、0.02

C、0.05

D、0.1

47. 叶片泵有()种类型。 [单选题]*

A、1

B、2 (正确答案)

C、3

D、4

48. 液压缸的运动速度取决于系统油液的()。 [单选题]*

A、负载

B、流量 (正确答案)

C、压力

D、密度

49. 气动系统中的消声器主要有()种。 [单选题]*

A、1

B、2

C、3 (正确答案)

D、4

50. 10A以下的小容量交流电器常用()灭弧。 [单选题]*

A、磁吹

B、电动力(正确答案)

C、纵缝

D、灭弧栅

51. 接触器的电磁线圈通电后, ()。 [单选题] *

A、主触头闭合, 辅助触头断开

B、常闭触头断开, 常开触头闭合(正确答案)

C、主触头断开, 辅助触头闭合

D、常闭触头闭合, 常开触头断开

52. 断电延时型时间继电器电磁线圈断电时, ()。 [单选题] *

A、常开触头延时闭合

B、常开触头瞬时闭合

C、常闭触头延时闭合(正确答案)

D、常闭触头延时断开

53. 下面关于直流电磁铁的特点, 错误的是()。 [单选题] *

A、工作可靠性高

B、吸合时间 0.05~0.08s

C、切换频率不得超过 30 次/min(正确答案)

D、寿命长

54. 下列描述错误的是()。 [单选题] *

A、滚动摩擦比滑动摩擦省力

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/998136050064006076>